

Product quick info

**CD40 1R U30 NP-NA-HACCP
BL FDA**


Croquis del corte transversal (no es el tamaño real)

Aplicaciones

- Transporte de masa
- Procesado de carne
- Transporte de carne avícola
- Procesado de mariscos
- Procesado de frutas y verduras

Características/ventajas

- Banda homogénea
- Fácil de limpiar
- Transmisión de potencia con conexión positiva mediante piñones con propiedades de alineación automática.
- Suavidad de marcha
- Zona reducida de contacto con el producto y desprendimiento mejorado del producto
- Cumple las directrices de contacto directo con los alimentos conforme a FDA, EU y MHLW

**Datos técnicos básicos**

Cara superior	Poliuretano, pirámide invertida
Cara inferior	Poliuretano, transmisión central
N.º de artículo	640028
d _{min} [mm]	76
Grosor total [mm]	3,4/10,9
Valor C3 [N/mm]	4,0
Peso [kg/m²]	3,65

Temperatura operativa permitida [°C] -10 a +70

Product Quick Info | ES | 02.2026
FMS · La reproducción del texto, total o parcial,
está sujeta a nuestra autorización previa.
Reservado el derecho a modificaciones.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover
(Alemania)
Teléfono +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com