

# eurocol

# 898

the strong connection

## EUROCLEAN LONGLIFE

Износостойкая полимерная мастика на основе металлполиакрилатов. Предназначена для первичного ухода за водонепроницаемыми покрытиями, может также применяться в качестве рефрешера при последующем регулярном уходе.

Не имеет степени блеска, Нейтрально влияет на степень блеска покрытия, на которое наносится.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|              |             |
|--------------|-------------|
| Основа       | Полиакрилат |
| Цвет         | Молочный.   |
| Консистенция | Низковязкая |

- очень износостойкая, для высоких нагрузок;
- водостойкая;
- надежно защищает покрытие от загрязнения.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Расход              | 1 кг на прибл. 29 м <sup>2</sup> (1 слой)                          |
| Время затвердевания | Нанесение следующего слоя через 1-3 часа (при нормальных условиях) |
| Воспламеняемость    | Не воспламеняется.                                                 |
| Морозостойкость     | Неморозостойкий                                                    |
| Плотность           | Ок. 1,02 г/см <sup>3</sup>                                         |

### НАЗНАЧЕНИЕ

Пленкообразующая полимерная мастика, предназначенная для создания защитного слоя на поверхности влагостойких напольных покрытий, не имеющих ПУ или УФ защитного слоя:

- ПВХ покрытий и покрытий из вспененного винила;
- натурального линолеума;
- паркета и пробковых покрытий, покрытых воднодисперсионным лаком.

Мастика может также применяться в качестве рефрешера при последующем уходе за покрытиями.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Условия хранения | В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5 - 30 °C. |
| Инструмент       | Ткань без ворса.                                            |
| Время высыхания  | Полное высыхание через 12-24 часа (при нормальных условиях) |

#### 898 EUROCLEAN LONGLIFE

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | [info.eurocol.ru@forbo.com](mailto:info.eurocol.ru@forbo.com)  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | [info.eurocol.de@forbo.com](mailto:info.eurocol.de@forbo.com)  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | [info.eurocol@forbo.com](mailto:info.eurocol@forbo.com)

Eurocol is part of the Forbo Group



|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Срок хранения   | 24 месяца в оригинальной упаковке. |
| Очиститель      | Вода.                              |
| Комментарии     | TODO                               |
| Морозостойкость | Неморозостойкий                    |

*\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава черного пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

#### Основание:

- Покрытие должно быть очищено и тщательно высушено.
- Для удаления глубоко въевшихся загрязнений, царапин и старых слоев защитных покрытий (мастик, полиролей) проводится глубокая очистка с применением очистителя Eurocol 891 Euroclean Basic.

#### Инструкция по применению:

Мастика Eurocol 898 не подходит для применения во влажных помещениях, либо там, где есть вероятность попадания на поверхность влаги в больших количествах (входные зоны, помещения, где регулярный уход за покрытием во время уборки не может быть осуществлен влажной тряпкой, а требует большого количества воды для смыва грязи).

При нанесении мастики следует избегать сквозняков, т.к. они могут привести к отслаиванию мастики в дальнейшем.

- Канистру с мастикой перед употреблением тщательно встряхнуть.
- Нанести мастику на тщательно очищенное и высушенное покрытие. Мастику лучше выливать из канистры параллельными полосами с шагом примерно 1 м. Далее мастику распределяют по поверхности перпендикулярно нанесенным полосам с помощью безворсовой ткани или с помощью мопа из микрофибры. Распределение выполняют фигурой «лежачая восьмерка», без отрыва мопа от пола.
- Поверхность необходимо обрабатывать полностью за один рабочий ход во избежание разводов.
- Следующий слой наносят перпендикулярно первому слою.
- Время высыхания перед нанесением следующего слоя при нормальных климатических условиях 1-3 часа.
- Важно! Перед нанесением следующего слоя предыдущий должен полностью высохнуть. В противном случае мастика может образовать неоднородную пленку или помутнеть.
- На полах с высокой проходимостью следует дать возможность подсохнуть мастике приблизительно 12 часов.
- Для неинтенсивных нагрузок мастика должна высохнуть не менее 6 часов.
- Полное высыхание мастики 12-24 часа.

Дальнейший регулярный уход за покрытием должен проводиться щадящими чистящими средствами, избегая скопления воды на поверхности. **Не допускается использование дезинфицирующих моющих средств, а также любых спиртосодержащих растворов и растворов с содержанием химически агрессивных компонентов.** Первичный уход - через 3-10 дней.

Необходимо соблюдать инструкции по уходу производителей напольных покрытий.

## ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| LEED                 | ЛОС 0 г/л                    |
| DGNB                 | ЛОС 0 %, Уровень качества: 3 |
| Паспорт безопасности | Предоставляется по запросу.  |

## УПАКОВКА

| Артикул | Название           | Упаковка                   | Штрихкод      | Количество на паллете |
|---------|--------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|
| 898     | Euroclean Longlife | 0,75 кг./12 шт. в упаковке | 4607164122874 | 480 шт.               |
| 898     | Euroclean Longlife | 10 кг                      | 4607164122867 | 60 шт.                |

За пределами России возможны другие варианты упаковки.

#### 898 EUROCLEAN LONGLIFE

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com  
 Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com  
 Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

