

Tekniset tiedot

Basis Pro täyttää EN 1307 -standardin vaatimukset

	Tuotekuvaus		Tuftattu matala silmukkanukka tekstiililaatta
	Koko	EN 994	50 cm x 50 cm
	Kokonaispaksuus	ISO 1765	5,7 mm
	Nukan korkeus	ISO 1766	2,8 mm
	Malliston koko		32
	Laattojen määrä pakkauksessa		20 (5 m²)
	Julkiset tilat	EN ISO 10874	Luokka 33, kovan kulutuksen julkiset tilat
	Nukan koostumus		100% Aquafil polyamide 6
	Värjäysmenetelmä		100% läpivärjätty
	Ompeleen tiheys	ISO 1763	197,000 per m²
	Nukan paino	ISO 8543	540 g/m²
	Kokonaispaino	ISO 8543	3855 g/m²
	Välikerros		Polyesteri
	Tausta		ProBac™: kierrätetty mineraalitausta, joka sisältää polyesterikuitua ja vähäisen määrän bitumia. ProBac sisältää yli 76% kierrätysmateriaalia.
	Askeläänen vaimennus	ISO 717-2	25 dB
	Äänen vaimennus	ISO 354	aw = 0,15 (H)
	Pyörivät tuolinpyörät	ISO 4918	≥ 2,4
	Valonkestävyys	ISO 105-B02	≥ 5
	TVOC 28 päivän jälkeen	EN 16516	≤ 0,1 mg/m³
	Mittapysyvyys	EN 986	≤ 0,2%
	Creating Better Environments		
	Uusiutuva energia		Kaikki Tessera-tekstiililaatat valmistetaan 100% uusiutuvalla energialla (sähkö & biokaasu).
	Kierrätysmateriaali		Basis Pro -tekstiililaattojen painosta 62% on kierrätysmateriaalia.
	Indoor air quality		Basis Pro -tekstiililaatat täyttävät 01350 Indoor Air Quality -standardit.
	Ska rating		Basis Pro täyttää Ska Rating -kriteerit.
	Asennus		Samaan suuntaan, 1/4 kääntö, shakkikuvio.

Basis Pro täyttää EN 14041:2004 -standardin vaatimukset

	Tuotekoodi	EN 14041:2004	1170100-DoP-109
	Paloluokitus	EN 13501-1	B _n -s1, G, NCS
	Liukastumisenesto	EN 13893	μ ≥ 0,30
	Lämmönjohtokyky	EN 12524	0,06 W/mk
	Sähköstaattinen varaus	ISO 6356	< 2,0 kV

Kaikki Forbo Flooring Systemsin myyntiorganisaatiot ja tuotantolaitokset maailmanlaajuisesti ovat ISO 9001 -laatusertifioituja.
Kaikki Forbo Flooring Systemsin tuotantolaitokset ovat ISO 14001 -ympäristösertifioituja.
Forbo Flooring Systemsin tuotteiden elinkaariarviointi (LCA) on julkaistu tuotekohtaisissa ympäristöselosteissa (EPD), jotka löytyvät kotisivuiltamme.



Forbo Flooring Finland Oy
Heikkiläntie 2, 4. krs
00210 Helsinki
Puhelin +358 (0)9 862 30 300
info.finland@forbo.com
www.forbo-flooring.fi