N° 304-066.1-02/23



#### Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

#### FORBO SARLINO SAS

Nom du titulaire Holder name

63 RUE GOSSET 51055 REIMS CEDEX France

304

Site Site

63 RUE GOSSET 51055 REIMS CEDEX France

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

https://evaluation.cstb.fr

Décision de Certification / Certification decision N° 304-066.1-02/23 du 20/06/2024 Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 304-066.1-02/22 du 14/02/2024

Décision d'admission initiale / Admission decision du 10/12/2020

Done at Date Président du CSTB Etienne CREPON

Fait à : Marne-la-Vallée, France.

Date: 21/06/2024

List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur



les vérifications par tierce partie soient satisfaisants. On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking

and third party verifications of the

production are satisfactory.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce

certificat, dans les conditions définies

par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de

certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et

ACCREDITATION N° 5-0010 WWW.COFRAC.FR ET SERVICES



## Resilient floor coverings





### N° 304-066.1-02/23

Date de publication: 21/06/2024

#### Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

#### Revêtements de sol sur mousse à base de poly(chlorure de vinyle) / Resilient floor coverings - Heterogeneous poly(vinyl chloride) flooring on foam

Normes / Standards: NF EN ISO 11638

Dalle / Tiles

Désignation Commerciale / Commercial Designation : ALLURA DECIBEL 0.8C

Epaisseur totale (mm) / Total thickness (mm) : 4 ( + 0,18; -0,15)

Epaisseur couche usure (mm) / Wear layer thickness (mm) :  $0.8 (+13\% -10\% \text{ limit\'e à} \pm 0,1)$ Masse surfacique totale (g/m²) / Total mass per unit area (g/m²) : 3600 ( + 13%; - 10%)

Groupe abrasion / Wear group: T

Efficacité acoustique / Impact sound insulation :  $\Delta Lw = 19 \text{ dB}$ Sonorité à la marche / Walk noise : Classe A (Lnew < 65 dB)

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pose sur chape ciment ou béton	Classement sur chape ciment ou béton	Pose sur support bois ou à base de bois	Classement sur support bois ou à base de bois
Width (mm)	Length (mm)	Subfloor type installation : Cement or concrete	Cement or concrete class	Subfloor type installation : Wood or wooden	Wood or wooden class
500	500	(a ou c)/d	U4 P3 E2/3 C2	(a ou c)/d	U4 P3 E1/3 C2
1000	1000	(a ou c)/d	U4 P3 E2/3 C2	(a ou c)/d	U4 P3 E1/3 C2

#### Revêtements de sol sur mousse à base de poly(chlorure de vinyle) / Resilient floor coverings - Heterogeneous poly(vinyl chloride) flooring on foam

Normes / Standards: NF EN ISO 11638

Lame / Planks

Désignation Commerciale / Commercial Designation : ALLURA DECIBEL 0.8C

Epaisseur totale (mm) / Total thickness (mm): 4 (+0,18; -0,15)

Epaisseur couche usure (mm) / Wear layer thickness (mm) :  $0.8 (\pm 13\% - 10\% \text{ limité à } \pm 0.1)$ 

Masse surfacique totale  $(g/m^2)$  / Total mass per unit area  $(g/m^2)$ : 3600 ( + 13%; - 10%)

Groupe abrasion / Wear group: T

Efficacité acoustique / Impact sound insulation :  $\Delta Lw = 19 \text{ dB}$ Sonorité à la marche / Walk noise : Classe A (Lnew < 65 dB)

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pose sur chape ciment ou béton	Classement sur chape ciment ou béton	Pose sur support bois ou à base de bois	Classement sur support bois ou à base de bois
Width (mm)	Length (mm)	Subfloor type installation : Cement or concrete	Cement or concrete class	Subfloor type installation : Wood or wooden	Wood or wooden class
166.6	1000	(a ou c)/d	U4 P3 E2/3 C2	(a ou c)/d	U4 P3 E1/3 C2
200	1000	(a ou c)/d	U4 P3 E2/3 C2	(a ou c)/d	U4 P3 E1/3 C2
200	1200	(a ou c)/d	U4 P3 E2/3 C2	(a ou c)/d	U4 P3 E1/3 C2
200	1500	(a ou c)/d	U4 P3 E2/3 C2	(a ou c)/d	U4 P3 E1/3 C2
500	750	(a ou c)/d	U4 P3 E2/3 C2	(a ou c)/d	U4 P3 E1/3 C2

a= Joints vifs; b= Joints traités à froid; c=Joints soudés à chaud; d= c + étanchéité en rives



N° **304-066.1-02/23** 

Date de publication : 21/06/2024

#### Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products





# **CONFORMITE AUX NORMES EUROPEENNES** CONFORMITY TO EUROPEAN STANDARDS

Le revêtement fabriqué ALLURA DECIBEL 0.8C par la société FORBO SARLINO SAS dans son usine de **REIMS CEDEX** 

Il bénéficie du droit d'usage de la marque QB - Revêtements de sol résilients, associée à la marque UPEC, sous le certificat n° 304-066.1-02/23 du 20/06/2024

Les conditions d'attribution de ce certificat permettent d'attester que le classement 34 selon la norme NF EN ISO 11638 a été vérifié dans le cadre d'une certification par tierce partie.

Le présent document ne peut être utilisé qu'accompagné du certificat référencé ci-dessus.

The PRODUCT DESIGNATION floor covering manufactured by ALLURA DECIBEL 0.8C at its factory in **FORBO SARLINO SAS** 

This product is authorised to use the QB mark - Revêtements de sol résilients (Resilient Floor Coverings) with the UPEC mark, in accordance with certificate n° 304-066.1-02/23 of 20/06/2024

In accordance with the conditions of delivery of this certificate, it is certified that classification 34 in conformity with EN ISO 11638 standard have been verified within the framework of certification by a third party.

This document can only be used in conjunction with the above-mentioned certificate.

