

Instrukcja pielęgnacji Nuway Tuftiguard

Zalecenia dotyczące czyszczenia wycieraczek Nuway:

Nuway Tuftiguard jest to specjalna systemowa wycieraczka, której przeznaczeniem jest przechwytywanie i gromadzenie brudu, dzięki czemu ograniczamy przedostawanie się zabrudzeń do wnętrza budynków. Wszelkie zabrudzenia są zatrzymywane przez system wejściowy Nuway do czasu ich uwolnienia i usunięcia podczas czyszczenia. Aby przechwytywanie zabrudzeń było efektywne, niezwykle istotne i niezbędne jest regularne usuwanie przechwyconych zabrudzeń z samych wycieraczek. Regularne czyszczenie strefy wejściowej jest niezwykle ważne dla zachowania efektywności w długim okresie eksploatacji, trwałości i estetycznego wyglądu zastosowanych rozwiązań. Do pielęgnacji systemu wycieraczek wejściowych Nuway można stosować standardowe metody czyszczenia.

Wstępne czyszczenie przed rozpoczęciem użytkowania

Usunąć z powierzchni wszelkie zabrudzenia budowlane takie jak gruz, piasek czy ziemia poprzez odkurzanie za pomocą odkurzacza, można przy tym użyć obrotowej szczotki. Jeśli to konieczne, wyczyść miejscowe plamy.

Czyszczenie regularne

Częstotliwość regularnego czyszczenia będzie zależała od intensywności użytkowania, typu zabrudzeń, wielkości zabrudzeń, pożądanego wyglądu estetycznego.

Usuwanie suchych zabrudzeń:

- Odkurzaj za pomocą odkurzacza pionowego z mechanicznie napędzaną szczotką obrotową. Wykonaj kilka ruchów odkurzaczem w obu kierunkach wzdłuż żebra maty, aby upewnić się, że wszelkie luźne zabrudzenia zostały usunięte. Przesuwanie szczotki powinno być szybkie do przodu i powolne do tyłu. W razie potrzeby oczyścić punktowo.

Usuwanie mokrych zabrudzeń:

- Stosować maszynę z przeciwbieżną szczotką w połączeniu z neutralnym detergentem odpowiednim do włókien poliamidowych, upewniając się, że wszystkie pozostałości detergentu zostały usunięte poprzez dokładne spłukanie wodą.

Czyszczenie okresowe

Dla zachowania optymalnej wydajności i wyglądu strefy wejściowej wystarczające są opisane powyżej czynności związane z regularnym czyszczeniem.

Natomiast częstotliwość konserwacji okresowej będzie zależała od skuteczności działań związanych z regularnym czyszczeniem w odniesieniu do natężenia ruchu, rodzaju i poziomu zabrudzeń występujących przy poszczególnych wejściach do budynków.

Usuwanie zagęszczonych osadów zanieczyszczeń:

- Ekstrakcja gorącą wodą przy użyciu neutralnego detergentu odpowiedniego do włókien poliamidowych w przypadku wkładów tekstylnych, zapewniająca usunięcie wszystkich pozostałości detergentu poprzez dokładne spłukanie wodą.
- Spłukiwanie strumieniem wody, upewniając się, że sekcje wycieraczki są suche po drugiej stronie przed ponownym ułożeniem w zagłębieniu.

Uwagi:

- Czyszczenie ekstrakcyjne gorącą wodą można przeprowadzić z sekcjami wycieraczki na miejscu, pod warunkiem, że nie nasiąknie od spodu. Podczas korzystania z ciepłej wody nie należy przekraczać temperatury 50°C.
- Podczas mycia strumieniowego należy wyjąć sekcje wycieraczki z zagłębienia, zwracając uwagę na położenie każdej z sekcji w celu późniejszego prawidłowego ułożenia.
- W przypadku wycieraczek o otwartej konstrukcji najlepszą praktyką jest okresowe usuwanie sekcji wycieraczki ze zagłębienia, aby umożliwić czyszczenie w celu usunięcia wszelkich luźnych lub zagęszczonych zabrudzeń. Zwróć uwagę na położenie każdej z sekcji przed ponownym ułożeniem.
- Mycie strumieniem wody nie jest odpowiednie dla Nuway Tuftiguard Bambus.

Usuwanie plam

- Usuń plamy neutralnym środkiem do usuwania plam, upewniając się, że czyszczony obszar został dokładnie spłukany czystą wodą.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy przetestować środki czyszczące na małej powierzchni w niewidocznym miejscu.
- **Nie używaj środków wybielających np. na bazie chloru, ponieważ mogą one uszkodzić produkt i wpłynąć na jego kolor np. spowodować odbarwienie.**

Najlepsza praktyka: Wskazówki dotyczące skutecznej pielęgnacji podłóg i systemów wejściowych

Porady ogólne

Zabezpieczenie po montażu

W przypadku prowadzenia prac budowlanych po zakończeniu montażu nowo ułożonych podłóg, w tym mat i wycieraczek, w celu ochrony przed uszkodzeniem należy je przykryć i zabezpieczyć odpowiednią, nieplamiącą powłoką ochronną.

Używaj systemów wejściowych

Aż 80% zanieczyszczeń dostających się do budynku pochodzi z ruchu pieszego. Należy zastosować systemy wejściowe w postaci wycieraczek i mat o odpowiednich wymiarach (najlepiej ponad 6 mb) i jakości. Niezależnie udowodniono, że systemy podłóg wejściowych Forbo Nuway i Coral usuwają i zatrzymują brud i wilgoć dostające się do budynku przez ruch pieszego; redukując koszty konserwacji i maksymalizując zachowanie wyglądu sąsiadujących wyrobów podłogowych, a także zmniejszając ryzyko poślizgu. Podobnie jak w przypadku każdego systemu usuwania zabrudzeń, wszystkie systemy wejściowe należy regularnie czyścić, aby usunąć zgromadzony brud.

Czyszczenie

- System wejściowy działa skuteczniej, gdy jest czysty i wolny od zgromadzonych zanieczyszczeń.
- Regularne czyszczenie jest bardziej korzystne i tańsze niż sporadyczne głębokie czyszczenie.
- Używaj zalecanych środków czyszczących. Wysokiej jakości środki i sprzęt czyszczący zapewniają sprawną konserwację i stanowią jedynie niewielką część kosztów utrzymania.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi środków czyszczących.
- Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stosowanie środków chemicznych do pielęgnacji

Należy stosować wyłącznie detergenty o neutralnym pH, odpowiednie dla włókien poliamidowych. Stosowanie środków czyszczących o wysokim i niskim pH może spowodować uszkodzenie i/lub odbarwienie podłogi, maty lub wycieraczki. Nadmierne użycie lub niedostateczne spłukanie środków czyszczących może pogorszyć efektywność działania systemu wejściowego lub właściwości podłogi.

Jak często powinienem czyścić strefę wejściową?

Optymalna częstotliwość czyszczenia i konserwacji zależy od sposobu użytkowania. Przygotowując harmonogram czyszczenia i konserwacji, dobrą praktyką jest rozważenie w pierwszej kolejności charakteru wejścia np.: czy jest to główne wejście do budynku, czy rzadziej używane wejście boczne? Czy zbierze suche czy wilgotne zabrudzenia? Jakiemu natężeniu ruchu będzie podlegać? Pamiętaj, że pewne kolory mogą wymagać częstszego czyszczenia, aby zachować swój wygląd i uniknąć śladów w obszarach ruchu.

Jak usunąć plamy?

Usuń plamy neutralnym środkiem do usuwania plam, upewniając się, że czyszczony obszar został dokładnie spłukany czystą wodą.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy przetestować środki czyszczące na małej powierzchni w niewidocznym miejscu.

Konsultacja techniczna Forbo

Osoba kontaktowa: Bogusław Koczorowski
Email: boguslaw.koczorowski@forbo.com,
Telefon: +48 885 333 212

Konsultacja technologiczna

Buzil Polska. Osoba kontaktowa: Jacek Szargan
Email: jacek.szargan@buzil.de,
Telefon: +48 71/ 376 60 31

Forbo Flooring Systems dopuszcza stosowanie środków innych producentów. Przed użyciem należy skontaktować się z ich producentem w celu uzyskania informacji, instrukcji pielęgnacji i warunków gwarancji.

Kontakt Forbo Flooring Polska:

www.forbo-flooring.pl
Email: info.pl@forbo.com
Telefon: +48 61 862 13 82

