


















Technické specifikace




Tessera Chroma splňuje požadavky normy EN 1307

tessera® chroma

	Popis		Kobercový čtverec s vpichovanou texturovanou smyčkou
	Rozměr		50cm x 50cm
	Celková tloušťka		6.4mm ± 10%
	Výška vlákna		3.5mm ± 0.5mm
	Velikost kolekce		27 barev, 4m ² v balení
	Oblast použití	EN 1307	Třída 33, Vhodný pro všechny typy komerční zátěže
	Složení vlákna		100% Polyamid 6
	Metoda barvení vlákna		100% plně probarvené vlákno
	Hustota vpichů		94,464 na m ² ± 10%
	Hmotnost vláken		750 g/m ² ± 10%
	Celková hmotnost		4,065 g/m ² ± 10%
	Primární nosná vrstva		Polyester
	Sekundární rubová vrstva		Modifikovaný bitumen a polyesterové rouno. Také dostupný se sekundární rubovou vrstvou ProBac. Obsahuje 76% recyklovaného obsahu
	Použití kolečkové židle	BS EN 985	Minimální průměr: ≥ 2.4
	Barevná stálost	BS EN ISO 105 B02	≥5
	Rozměrová stálost	BS EN 986	≤0.2%
	Kročejová neprůzvučnost	ISO 10140-3	ΔL _W = 26 dB
	Ochrana životního prostředí		
	Elektrina z obnovitelných zdrojů		Všechny kobercové čtverce Tessera jsou vyrobeny za použití 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů
	Recyklovaný obsah		Tessera Chroma obsahují přibližně 62% recyklovaného obsahu dle hmotnosti
	Kvalita vnitřního ovzduší		Tessera Chroma splňuje standard 01350 Kvality vnitřního ovzduší
	Zpět do podlahy		Zbylé odřezky z instalace mohou být sebrány a recyklovány Zpět do Podlahy
	Ska		Tessera Chroma splňuje kritéria hodnocení Ska pro měkké podlahové krytiny M12 v kancelářích i obchodech
	Záruka		Na kobercové čtverce Tessera Chroma je poskytována záruka na 10 let, za podmínky, že byly profesionálně nainstalovány a pravidelně udržovány schváleným technologickým postupem, v souladu s požadavky firmy Forbo.
	Metody instalace		Monoliticky, otočením o 90° nebo do mozaiky

Kobercové čtverce Chroma splňují požadavky normy EN 14041

CE
EN 14041

	Reakce na oheň	EN 13501-1	B _{f1} -s1
	Protikluznost	EN 13893	μ ≥ 0.30
	Elektrický odpor	EN1815	< 2kV

Naše doporučené lepidlo pro naši kolekci kobercových čtverců Tessera je 542 Eurofix Tack plus. Pro více informací, prosím, kontaktujte kancelář Forbo.

Všechny prodejní organizace a výrobní závody Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikované Quality Management Systems v souladu s normou ISO 9001. Všechny výrobní závody Forbo Flooring Systems splňují certifikaci Environmental Management Systems v souladu s normou ISO 14001.

Kobercové čtverce Chroma jsou vyráběny v závodech splňující certifikáty SA8000® a CHSAS 18001. Hodnocení životního cyklu (LCA) produktů Forbo Flooring Systems je zpracováno v dokumentu Environmental product declarations (EPD) nebo v místních dokumentech jako je BREEAM.