

# eurocol 879

the strong connection

## EUROCLEAN OIL

Olej pielęgnacyjno-konserwacyjny do podłóg olejowanych, woskowanych, do stosowania na surowe drewno jako olej podkładowy.



### OPIS PRODUKTU

|                |                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baza surowcowa | Rafinowane oleje naturalne, takie jak olej sojowy i słonecznikowy, izoalfatyki, bezołowiowe środki przyspieszające schnięcie, kwas neodekanowy, sól kobaltu. |
| Kolor          | Fioletowy przezroczysty.                                                                                                                                     |
| Konsystencja   | Ciecz o niskiej lepkości.                                                                                                                                    |

TODO

### DANE TECHNICZNE

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Zużycie               | TODO                                                    |
| Czas wiązania         | Pełne utwardzenie po 4 - 6 dniach.                      |
| Palność               | Łatwopalny.                                             |
| Odporność na mróz     | Tak.                                                    |
| Odporność na wilgoć   | Ja.                                                     |
| Możliwość użytkowania | Pierwsze ostrożne użycie po 24 godzinach.               |
| Cechy szczególne      | Do wstępnej głębokiej impregnacji. Czyści i konserwuje. |
| Gęstość               | 0,846 g/cm <sup>3</sup>                                 |

### ZASTOSOWANIE

TODO

### STOSOWANIE

|                       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magazynowanie         | Oryginalnie, szczelnie zamknięte opakowania w temperaturze poniżej 30 °C                                    |
| Narzędzia             | Kurzflorige Öl-Wachs-Velourwalze.                                                                           |
| Czas wiązania         | Okolo 12 godzin, w zależności od ilości aplikacji i cyrkulacji powietrza.                                   |
| Odporność na wilgoć   | Ja.                                                                                                         |
| Przydatność do użycia | Okolo 60 miesięcy w oryginalnym opakowaniu. Po użyciu szczelnie zamknąć i zużyć tak szybko, jak to możliwe. |
| Uwagi                 | TODO                                                                                                        |

*\*-orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie*

879 EUROCLEAN OIL

Podłoże:  
TODO  
Sposób użycia:  
TODO

## GWARANCJA JAKOŚCI



## OCHRONA ZDROWIA(BHP) I ŚRODOWISKA

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GISCODE                          | Ö60 Öle/Wachse, stark lösemittelhaltig, entaromatisiert                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LEED                             | LZO 616 g/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DGNB                             | LZO 72 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ochrona zdrowia i środowiska     | Karta charakterystyki produktów Forbo Eurocol zgodnie z Dyrektywą UE 91/155. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas przetwarzania produktu. Puste pojemniki należy poddawać recyklingowi. Związane pozostałości materiału mogą być utylizowane jako odpady domowe. |
| Karta charakterystyki            | Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie <a href="http://www.forbo-eurocol.de">www.forbo-eurocol.de</a>                                                                                                                                                                          |
| Telefon kontaktowy dla alergików | Informacje dla alergików: +49 361 730410, +48 61 862 13 82.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Substancje wywołujące alergię    | Zawiera kwas neodekanowy, sól kobaltu. Może powodować reakcje alergiczne.                                                                                                                                                                                                                                            |

## OPAKOWANIA

| Artykuł | Nazwa produktu | Opakowanie            | Jednostka wysyłkowa    |
|---------|----------------|-----------------------|------------------------|
| 879     | Euroclean Oil  | Puszka metalowa 2,5 l | 4/Karton<br>192/Paleta |

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi! Zapewnić w trakcie prac oraz schnięcia odpowiednie wentrowanie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Unikać w trakcie prac spożywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone(wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Zalecamy stosowanie odpowiedniej roboczej odzieży ochronnej.

Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane.

Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz charakterystyki i bezpieczeństwa stosowanych produktów!

BG175755, Version 05, Stand 2019-09-12, ersetzt Ausgabe vom 2015-05-07.

879 EUROCLEAN OIL