

## **Forbo Zemin Bakımı - Flotex**

### **Forbo Zemin Kaplamasına Uygun Temizlik ve Bakım Önerileri:**

Forbo Flotex® rulo ve karo zemin kaplamaları yapısı itibari ile, diğer hiçi bir tekstil zemin kaplamalarından temizlenemeyecek kirden kurtulmaya imkân tanır. Geleneksel havlı halının ilmekli ya da bükümlü ipliklerinin aksine, Flotex®'in pürüzsüz ve düz iplikleri kir partiküllerini hapsedmez ve temizlik sırasında kolayca ortadan kaldırılmalarını sağlar. Yere dökülen çoğu şey sadece suyla temizlenebilir.

### **Kullanımdan önceki ilk temizlik**

Yeni döşenmiş zeminler, uygulamanın ardından 3 gün boyunca ıslak temizlenmemelidir. Tüm yüzey kiri, artıkları, kum ve çakıllarını yukarı emiş gücüne sahip döner fırçalı elektrik süpürgesi kullanarak temizleyin. Tüm kirin alındığından emin olmak için elektrikli süpürgeyle birkaç defa üzerinden geçin. Süpürge, ileriye hızlı itilmeli, geriye yavaş çekilmelidir. Gerekğinde noktasal lekeleri temizleyin.

### **Düzenli Temizlik**

Düzenli temizlik sıklığı, zemin üzerindeki trafik yoğunluğuna, kirlenme düzeyine, istenilen görünüme ve hijyen standartlarına bağlıdır.

- Yukarı emiş gücüne sahip döner fırçalı elektrik süpürgesi kullanın.
- Gerekğinde noktasal lekeleri temizleyin.

Gerekirse:

Düzenli temizliğin bir parçası olarak, aşağıdaki elektrikli halı temizleyicilerinin belirli aralıklarla kullanımı tavsiye edilir:

- Sıcak su çekme makinesi
- 3'ü 1 arada makine
- Silindirik ters dönüşlü fırçalı makine

Zemini temiz bir suyla boydan boya durulayın ve kullanmadan önce zeminin kurumasını bekleyin.

### **Leke Temizliği**

Yere dökülen şeylerin çoğu temiz ılık su kullanılarak ya da nötr, köpüksüz halı deterjanı kullanılarak temizlenebilir.

Yere dökülen şeylerin yoğun ya da inatçı olması halinde; aşağıda belirtilen kazı, fırçala, durula prosedürü kullanılabilir.

### **Kazı, fırçala, durula prosedürü**

1. Kör uçlu kazıyıcı ya da spatula kullanarak yere dökülen maddenin mümkün olan en çok kısmını kazıyın.
2. Yeterli miktarda su ekleyin, yoğun kıllı bir fırçayla fırçalayın ve kirli sıvıyı bir bez yardımıyla alın.
3. Temiz suyla durulayın. Boya raspası veya spatula veya emici bir bez kullanarak sıvının mümkün olan en çok toplayın.
4. Eğer dökülen madde ya da leke tamamen temizlenemezse, madde 2 ve 3'ü, etkilenen bölgede nötr, köpüksüz halı deterjanı ya da çok amaçlı leke temizleyici kullanarak tekrarlayın.
5. Zemini temiz bir suyla boydan boya durulayın ve kullanmadan önce zeminin kurumasını bekleyin.

## En İyi Uygulama: Etkili zemin bakımı için ipuçları

### Genel öneri

#### Yeni döşenmiş zemini koruyun

Yeni döşenmiş tüm zeminler uygun leke bırakmayan koruyucu kaplamayla kaplanmalı ve kaplama sırasında diğer tüm işlemlerden korunmalıdır.

#### Giriş Sistemi Kullanın

Binaya giren kirin %80'i, ayak trafiği yoluyla gelir. Uygun boyut ve kalitedeki giriş zemin kaplama sistemi (genellikle 61m'den büyük) kullanılmalıdır. Forbo Coral ve Nuway giriş zemin kaplama sistemleri; bağımsız araştırmalarla kanıtlandığı üzere, kayma riskini ve bakım masraflarını azaltıp bitişindeki zemin kaplama ürünleriyle görünümünü koruyarak, binaya ayak trafiği yoluyla giren kir ve nemi %94'e kadar ortadan kaldırır. Herhangi bir kir temizleme sisteminde olduğu gibi, tüm giriş zemin kaplama sistemleri düzenli olarak temizlenmeli ve kalkan kirden arındırılmalıdır.

#### Temizlik

- Düzenli temizlik, ara sıra yapılan ayrıntılı temizlikten daha faydalı ve uygun maliyetlidir.
- Lütfen sadece önerilen temizlik malzemelerini kullanın. Yüksek kaliteli ürünler ve ekipman etkili bakımı sağlar ve bakım maliyetlerinin de sadece küçük bir yüzdesini oluşturur.
- Temizlik ürünleri için daima üreticinin talimatlarına uyun.
- Her zaman size verilen Sağlık ve Güvenlik kılavuzuna uyun.

#### Zemin Bakımında Kimyasalların Kullanımı

Temizlikte kimyasalların yanlış kullanımı, zeminde hasara ve/veya solmaya sebep olabilir. Bunların fazla kullanımı ya da yetersiz durulanması zemin performansını etkileyebilir.

#### Sıkça Sorulan Sorular

##### Zemini ne sıklıkla temizlemeliyim?

Temizlik ve bakım için optimum sıklık, zeminin kullanım şekline bağlıdır. Temizlik ve bakım planı yaparken öncelikle zeminin durumunu değerlendirmek gerekir: örneğin, bina girişine mi yoksa üst kata mı yakın? Kuru mu nemli kir mi toplayacak? Ne kadar yoğun bir ayak trafiğine maruz kalacak? Açık renkli zeminlerin daha sık temizlenmeye ihtiyacı olacağını unutmayın.

##### İzleri nasıl temizlerim?

İzleri fark edilir edilmez hemen temizleyin. Yere dökülen şeylerin çoğu yukarıda verilen leke temizleme önerileriyle temizlenebilir. Hem insanlara hem de zemine zarar vereceğinden ağartıcılar veya güçlü çözücüler KULLANMAYIN.

İzlerin sebebi	Temizleyici
Yere dökülen ıslak maddeler	Küçük bölgeler ve küçük kazalar için kazı, fırçala, durula prosedürü
Yere dökülen kuru maddeler	Dökülen maddenin fazlasını alın ve süpürge yardımıyla iyice süpürün
Sakız	Uygun jel bazlı sakız çıkarıcı kullanın
Temizlenmeyen iz	Deterjan kalıntısı ya da bölge temizlik sonrası tamamen durulanmamış olabilir

Eğer herhangi bir şüpheniz varsa temizlik materyalini örnek parça üzerinde ya da önemsiz bir alanda test edin.

**Önerilen Zemin Kaplama bakım ürünleri:**

Sadece naylon ipliklere uygun olan nötr pH, köpüksüz halı deterjanları kullanılmalıdır.

Tedarikçi	Köpüksüz tekstil deterjanları	İz çıkarma
Tana professional	TUBA spray-ex TUBA universal	TUBA Spot TANEX Gum ex (sakız)
Diversey	TASKI Tapi Extract	Tapi Spot ex1 Tapi Spot ex2
Ecolab	Sapur Spray ex ENERGY CLEAN S	Sapur A et B Sapur Freeze
Kärcher	RM 764 Press RM 760	RM 769

Diğer zemin bakım ürünleri, Forbo Flotex zemin kaplamasında kullanılabilir. Alternatif ürünler kullanacaksanız daha fazla bilgi, yönlendirme ve garanti için lütfen tedarikçinize danışın.

**Lütfen ağartıcı kullanmayın; ağartıcılar ürüne zarar verebilir ve rengini değiştirebilirler.**

**Bizimle iletişime geçin:**

İletişim:

*Forbo Flooring Systems TR*

*iTower Plaza, Merkez Mah. Akar Cad. No: 3 K: 25 D: 172 Bomonti 34381, Şişli - İstanbul / Turkey*

*Tel. +90 212 809 03 16 - 03 17 Fax +90 212 809 03 18*

*Info.flooring.tr@forbo.com*