

N° 304-065.1-02/23



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

FORBO SARLINO SAS

Nom du titulaire
Holder name

63 RUE GOSSET
51055 REIMS CEDEX
France

Site
Site

304
63 RUE GOSSET
51055 REIMS CEDEX
France

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB

Désignation
Name

Allura decibel 0.35c



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :


The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 304-065.1-02/23 du 20/06/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 304-065.1-02/22 du 14/02/2024

Décision d'admission initiale / Admission decision du 09/03/2020


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**
Done at

Date : **21/06/2024**
Date



En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR

84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 - Fax (33) 01 64 68 89 94 - www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB
le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

N° **304-065.1-02/23**

Date de publication : 21/06/2024

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Revêtements de sol sur mousse à base de poly(chlorure de vinyle) / Resilient floor coverings - Heterogeneous poly(vinyl chloride) flooring on foam

Normes / Standards: NF EN ISO 11638

Dalle / Tiles

Désignation Commerciale / Commercial Designation : Allura decibel 0.35c

Épaisseur totale (mm) / Total thickness (mm) : 3.15 (+ 0,18 ; -0,15)

Épaisseur couche usure (mm) / Wear layer thickness (mm) : 0.35 (+13% -10% limité à ± 0,1)

Masse surfacique totale (g/m²) / Total mass per unit area (g/m²) : 2300 (+ 13% ; - 10%)

Groupe abrasion / Wear group : T

Efficacité acoustique / Impact sound insulation : $\Delta L_w = 19$ dB

Sonorité à la marche / Walk noise : Classe A ($L_{new} < 65$ dB)

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pose sur chape ciment ou béton	Classement sur chape ciment ou béton	Pose sur support bois ou à base de bois	Classement sur support bois ou à base de bois
Width (mm)	Length (mm)	Subfloor type installation : Cement or concrete	Cement or concrete class	Subfloor type installation : Wood or wooden	Wood or wooden class
500	500	a	U2s P3 E2 C2	a	U2s P3 E1 C2
1000	1000	a	U2s P3 E2 C2	a	U2s P3 E1 C2

Revêtements de sol sur mousse à base de poly(chlorure de vinyle) / Resilient floor coverings - Heterogeneous poly(vinyl chloride) flooring on foam

Normes / Standards: NF EN ISO 11638

Lame / Planks

Désignation Commerciale / Commercial Designation : Allura decibel 0.35c

Épaisseur totale (mm) / Total thickness (mm) : 3.15 (+ 0,18 ; -0,15)

Épaisseur couche usure (mm) / Wear layer thickness (mm) : 0.35 (+13% -10% limité à ± 0,1)

Masse surfacique totale (g/m²) / Total mass per unit area (g/m²) : 2300 (+ 13% ; - 10%)

Groupe abrasion / Wear group : T

Efficacité acoustique / Impact sound insulation : $\Delta L_w = 19$ dB

Sonorité à la marche / Walk noise : Classe A ($L_{new} < 65$ dB)

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pose sur chape ciment ou béton	Classement sur chape ciment ou béton	Pose sur support bois ou à base de bois	Classement sur support bois ou à base de bois
Width (mm)	Length (mm)	Subfloor type installation : Cement or concrete	Cement or concrete class	Subfloor type installation : Wood or wooden	Wood or wooden class
166.6	1000	a	U2s P3 E2 C2	a	U2s P3 E1 C2
200	1000	a	U2s P3 E2 C2	a	U2s P3 E1 C2
200	1200	a	U2s P3 E2 C2	a	U2s P3 E1 C2
200	1500	a	U2s P3 E2 C2	a	U2s P3 E1 C2
500	750	a	U2s P3 E2 C2	a	U2s P3 E1 C2

a= Joints vifs; b= Joints traités à froid; c=Joints soudés à chaud; d= c + étanchéité en rives

N° **304-065.1-02/23**

Date de publication : 21/06/2024



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

CONFORMITE AUX NORMES EUROPEENNES CONFORMITY TO EUROPEAN STANDARDS

Le revêtement fabriqué **Allura decibel 0.35c** par la société **FORBO SARLINO SAS** dans son usine de **REIMS CEDEX**

Il bénéficie du droit d'usage de la marque QB - Revêtements de sol résilients, associée à la marque UPEC, sous le certificat n° **304-065.1-02/23** du **20/06/2024**

Les conditions d'attribution de ce certificat permettent d'attester que le classement 23 et 31 selon la norme NF EN ISO 11638 a été vérifié dans le cadre d'une certification par tierce partie.

Le présent document ne peut être utilisé qu'accompagné du certificat référencé ci-dessus.

*The **PRODUCT DESIGNATION** floor covering manufactured by **Allura decibel 0.35c** at its factory in **FORBO SARLINO SAS***

*This product is authorised to use the QB mark - Revêtements de sol résilients (Resilient Floor Coverings) with the UPEC mark, in accordance with certificate n° **304-065.1-02/23** of **20/06/2024***

In accordance with the conditions of delivery of this certificate, it is certified that classification 23 and 31 in conformity with EN ISO 11638 standard have been verified within the framework of certification by a third party.

This document can only be used in conjunction with the above-mentioned certificate.