

eurocol

the strong connection

888

EUROCLEAN UNI

Wysocieskoncentrowany (1:200) uniwersalny środek czyszczący do lakierowanych podłóg drewnianych, LVT, PVC, linoleum; w przypadku silnych zabrudzenia rozcieńczyć 1:80.

OPIS PRODUKTU

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Baza surowcowa | Rozpuszczalne w wodzie środki powierzchniowo czynne i substancje zapachowe. |
| Kolor | Przezroczysty. |
| Konsystencja | Ciecz o niskiej lepkości. |

TODO

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Zużycie | TODO |
| Palność | Niepalny. |
| Odporność na mróz | Nie. |
| Możliwość użytkowania | Gdy powierzchnia jest sucha. |
| Gęstość | 1,00 g/cm ³ . |

888 EUROCLEAN UNI

ZASTOSOWANIE

TODO

STOSOWANIE

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magazynowanie | Oryginalnie, szczelnie zamknięte opakowania w temperaturze poniżej 30 °C |
| Narzędzia | Płaski mop z mikrofibry. |
| Proporcje mieszania | Okolo 40 ml na 8 l wody. |
| Czas odparowania/oczekiwania | Gdy powierzchnia posadzki jest sucha. |
| Przydatność do użycia | Co najmniej 36 miesięcy, w oryginalnym opakowaniu. |
| Środek czyszczący | Woda. |
| Uwagi | Przestrzegać kart technicznych oraz bezpieczeństwa producentów wszystkich stosowanych materiałów! Numer UBA: 43970020 Składniki (zgodnie z rozporządzeniem UE 648-2004): niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%, substancje zapachowe (CITRUS DULCIS), konserwanty (METHYLISOTHIAZOLINONE, BenzISOTHIAZOLINONE) Nosić rękawice ochronne/ochronę oczu. |

*-orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie

Podłoże:

TODO

Sposób użycia:

TODO

OCHRONA ZDROWIA(BHP) I ŚRODOWISKA

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GISCODE | GU50 |
| Ochrona zdrowia i środowiska | Karta charakterystyki produktów Forbo Eurocol zgodnie z Dyrektywą UE 91/155. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas przetwarzania produktu. Puste pojemniki należy poddawać recyklingowi. Związane pozostałości materiału mogą być utylizowane jako odpady domowe. |
| Karta charakterystyki | Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.forbo-eurocol.de |
| Telefon kontaktowy dla alergików | Informacje dla alergików: +49 361 730410, +48 61 862 13 82. |
| Substancje wywołujące alergię | Zawiera: Mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE. 247-500-7] i 2-metylo-2-hizotiazol-3-on [nr WE. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować reakcje alergiczne. |

OPAKOWANIA

| Artykuł | Nazwa produktu | Opakowanie | Jednostka wysyłkowa |
|---------|----------------|-------------------|------------------------|
| 888 | Euroclean Uni | Kanister PE 5 l | 102/Paleta |
| 888 | Euroclean Uni | kanister PE 2,5 l | 8/Karton 120/Paleta |
| 888 | Euroclean Uni | Butelka PE 1 l | 12/Karton (na żądanie) |

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi! Zapewnić w trakcie prac oraz schnięcia odpowiednie wentrowanie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Unikać w trakcie prac spożywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone(wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako

888 EUROCLEAN UNI

odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Zalecamy stosowanie odpowiedniej roboczej odzieży ochronnej.

Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane.

Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz charakterystyki i bezpieczeństwa stosowanych produktów!

BG175222, Version V08, Stand 2021-06-16, ersetzt Version vom 2015-11-05

888 EUROCLEAN UNI

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

