

Догляд за підлогою Forbo - Sphera SD & EC

Рекомендації щодо очищення та догляду:

Колекції провідного вінілу Forbo Sphera SD & EC легко чистити та доглядати завдяки надзвичайно міцному захисному покриттю PUR.

Початкове очищення перед використанням

Не слід проводити вологе прибирання щойно встановленої підлоги протягом перших 3 днів після монтажу.

Приберіть з підлоги все сміття, бруд і пил та очистіть підлогу нейтральним миючим засобом. Для великих площ можна використовувати підлогомию машину або роторну машину (150-300 об/хв) з червоною накладкою 3М (5000) або аналогом. Зберіть брудну воду шваброю або пилососом для вологого прибирання, промийте чистою водою і дайте підлозі висохнути.

На будівельних майданчиках чистих приміщень, наприклад, на фармацевтичних та біотехнологічних об'єктах, а також в операційних, глибоке або абразивне прибирання може не знадобитися. У таких випадках видаліть з підлоги все сміття, бруд та пил за допомогою пилососа або легкого вологого миття. Дайте підлозі висохнути.

У будь-якій із зазначених вище ситуацій, якщо потрібно досягти більш високого рівня блиску, проведіть сухе полірування за допомогою роторної машини (300–500 об/хв) з використанням білої або бежевої накладки.

Важлива інформація щодо провідних покриттів: не наносьте на підлогу в зонах із захистом від електростатичного розряду (ESD) жодних воскових або емульсійних фінішних покриттів, оскільки це може негативно вплинути на провідні властивості підлоги.

Регулярне прибирання

Частота регулярного прибирання залежатиме від інтенсивності руху, рівня забруднення, бажаного зовнішнього вигляду та стандартів гігієни.

- Видаліть пил і залишки бруду пилососом, підмітанням або шваброю.
- Видаліть плями, забруднення та проліті рідини вологою шваброю та нейтральним засобом для чищення підлоги. За потреби:
- Очистіть підлогу методом розпилення за допомогою роторної машини (150-300 об/хв), червоної накладки 3М або еквівалентом і нейтральним засобом для чищення підлоги (це також найбільш підходящий метод чищення для фальшпідлог).

Періодичний догляд

За потреби для підтримки задовільного рівня зовнішнього вигляду слід застосовувати наступні дії з періодичного догляду:

- Приберіть пил і залишки бруду пилососом, підмітанням або шваброю.
- Видаліть плями, забруднення та проліті рідини вологою шваброю та нейтральним засобом для чищення підлоги, а також:
- Очистіть підлогу методом розпилення за допомогою роторної машини (150-300 об/хв), червоної накладки 3М або еквівалентом (для сильно забруднених ділянок червону накладку можна використовувати з лужним миючим засобом (рН <10)), використовуючи миючий засіб для підлоги з нейтральним рівнем рН.
Або
- Очистіть підлогу за допомогою підлогомиючої машини (150-300 об/хв) з червоною накладкою 3М або еквівалентом (для сильно забруднених ділянок червону накладку можна використовувати з лужним миючим засобом (рН <10)), використовуючи миючий засіб для підлоги з нейтральним рівнем рН.
- За необхідності, щоб відновити рівень блиску, відполіруйте підлогу насухо за допомогою роторної машини (150–300 об/хв) та червоної накладки.

Складні подряпини можна видалити шляхом сухого полірування за допомогою роторної машини (150–300 об/хв) та червоної накладки. За необхідності використовуйте синю накладку та відповідний нейтральний миючий розчин, а потім обов'язково відновіть початкову шорсткість поверхні шляхом сухого полірування за допомогою роторної машини та червоної накладки.

Застереження: Для звичайного прибирання та догляду використовуйте виключно червоні накладки 3М. Коричневі або чорні накладки системи 3М, а також будь-які накладки з підвищеною абразивністю (наприклад, алмазні) не слід застосовувати для звичайного прибирання та догляду за покриттями Sphera SD & EC. Використання таких типів накладок може змінити зовнішній вигляд, структуру поверхні та вплинути на протиковзкі властивості підлоги. Перш ніж відхилитися від будь-яких опублікованих рекомендацій Forbo, зверніться за допомогою до служби технічної підтримки Forbo.



Найкраща практика: поради щодо ефективного догляду за підлогою

Загальні поради

Захищайте щойно укладені підлоги

Усі щойно укладені підлоги повинні бути покриті та захищені від будь-яких інших операцій протягом монтажу відповідним захисним покриттям, що не залишає плям. Використовуйте захисні ніжки на стільцях і столах, щоб зменшити подряпини. Колеса мають бути з м'якого матеріалу, придатного для еластичних покриттів підлоги (відповідно до EN425).

Використовуйте вхідні системи

Близько 80% бруду, що потрапляє в будівлю, приноситься пішоходами. Необхідно використовувати вхідні системи підлоги відповідного розміру (в ідеалі більше 6 м) і якості. Незалежно доведено, що системи підлоги Forbo Coral або Nuway видаляють і утримують до 94% усього бруду та вологи, що потрапляє в будівлю під час руху людей, знижуючи витрати на технічне обслуговування, подовжуючи термін служби суміжних покриттів, а також зменшуючи ризик ковзання. Як і будь-які інші системи затримки бруду, вхідні покриття слід регулярно очищати, щоб видалити накопичений бруд.

Прибирання

- Регулярне прибирання є більш вигідним і економічно ефективним, ніж періодичне глибоке прибирання.
- Використовуйте рекомендовані засоби для чищення. Високоякісні миючі засоби та обладнання забезпечують ефективне технічне обслуговування та складають лише невелику частку витрат на технічне обслуговування.
- Завжди дотримуйтесь інструкцій виробника щодо засобів для чищення.
- Завжди дотримуйтесь наданих вказівок з охорони здоров'я та безпеки.

Використання хімічних засобів для догляду за підлогою

Неправильне використання хімічних миючих засобів може призвести до пошкодження та/або зміни кольору. Надмірне використання або недостатнє змивання хімічних миючих засобів може погіршити експлуатаційні характеристики підлоги.

Не слід використовувати абразивні порошки або миючі засоби.

Часті запитання

Як часто слід прибирати підлогу?

Оптимальна частота прибирання та обслуговування залежить від умов експлуатації. При складанні графіка прибирання та технічного обслуговування бажано спочатку враховувати такі фактори: чи розташована підлога поблизу входу чи на верхніх поверхах? Який тип бруду накопичується (сухий чи вологий)? Яке навантаження від трафіку? Світлі або однотонні покриття потребують частішого прибирання.

Чи можна полірувати підлогу?

Сучасне захисне покриття, яке наноситься на підлоги Forbo Sphera SD та EC, не потребує використання полірувальних засобів.

Як видалити плями?

Видаліть плями, як тільки їх виявили. Більшість плям можна безпечно видалити за допомогою сухого (паперового) рушника, води, миючого засобу, уайт-спіриту або спирту (само в такому порядку).

НЕ використовуйте засоби з високим лужним вмістом (аміак, соду) або сильні розчинники, такі як ацетон, оскільки вони можуть бути шкідливими як для людей, так і для вашої підлоги.

У разі сумнівів спочатку протестуйте засіб на зразку матеріалу або на непомітній ділянці підлоги.

Коди накладок, швидкість роботи машини та рекомендовані засоби для догляду

Коди накладок

Кольорові коди, що позначають ступінь жорсткості накладок, можуть відрізнятися залежно від виробника/країни.

Призначення	Колір накладки ЗМ
Для регулярного очищення спреєм	Червоний
Для періодичного догляду	Червоний

Примітка:

Не слід використовувати коричневі або чорні накладки. При виборі накладок із підвищеною абразивністю слід ретельно перевірити їх сумісність із покриттям підлоги.

Швидкість роботи машини

Для машинного очищення та догляду рекомендується швидкість від 150 до 180 об/хв.

Рекомендовані засоби для догляду за підлогою

Для регулярного та періодичного прибирання використовуйте миючий засіб із нейтральним рівнем рН.

Для еластичних покриттів підлоги Forbo Flooring можна використовувати інші засоби для догляду за підлогою. Якщо потрібно використовувати альтернативні засоби, зверніться до свого постійного постачальника для отримання додаткової інформації, рекомендацій та гарантії.

