


### PRINT 6832-2.15AE



Schnittzeichnung (Prinzipskizze)

#### Anwendungen

- Baustoffindustrie
- Metallbearbeitung und Automobilindustrie
- Technische Textilien
- Textildruck
- Druckmaschinen für Laminatböden (Holzindustrie)

#### Eigenschaften/Vorteile

- Polyurethan, harte Tragseitenbeschichtung
- Texglide™ Laufseitenimprägnierung
- Oberflächenstruktur Matt
- Quersteifes Gewebe

#### Technische Basisdaten

Tragseite	Polyurethan, hart, MT
Laufseite	Texglide ausgerüstet
Artikelnummer	906832
d <sub>min</sub> [mm]	125
Gesamtdicke [mm]	2,2
k <sub>1%</sub> relaxiert [N/mm Breite]	70
Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	2,45
Zulässige Betriebstemperatur	-10 bis +70 °C

Product Quick Info TR-906832-1 · 10/19  
FMS · Nachdruck, Vervielfältigung – auch  
auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung.  
Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH  
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover  
Telefon +49 511 67 04 0, Fax +49 511 67 04 305  
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com