

novilux

Novilux täyttää EN-ISO 10582 & EN 653 -standardin vaatimukset

		Novilux 2018	Novilux Traffic	Novilux Traffic Rock	Novilux Traffic Wood	Novilux Structura Graphic
Kokonaispaksuus	EN-ISO 24346	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	2,2 mm
Kulutuspinna	EN-ISO 24340	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,5 mm
Kovan kulutuksen asuintilat		Luokka 23	Luokka 23	Luokka 23	Luokka 23	Luokka 23
Keskikova/kovan/erittäin kovan kulutuksen julkiset tilat	EN-ISO 10874	Luokka 33	Luokka 33	Luokka 33	Luokka 33	Luokka 33
Kevyen/keskikovan/kovan kulutuksen teollisuustilat	EN-ISO 10874	Luokka 42	Luokka 42	Luokka 42	Luokka 42	
Rullan leveys	EN-ISO 24341	2 m	2 m / 4 m	2 m / 4 m	2 m / 4 m	2 m / 4 m
Rullan pituus	EN-ISO 24341	± 25 m	± 25 m	± 25 m	± 25 m	± 30 m
Kokonaispaino	EN-ISO 23997	2,55 kg/m ²	2,55 kg/m ²	2,8 kg/m ²	2,8 kg/m ²	2,1 kg/m ²
Mittapysyvyys	EN-ISO 23999	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
Askeläänen vaimennus	EN-ISO 717-2	17 dB	17 dB	17 dB	17 dB	15 dB
Painaumakestävyys	EN-ISO 24343-1	≤0,15mm, tyypp. 0,12	≤0,15mm	≤0,15mm	≤0,15mm	≤0,15mm
Kulutuskestävyys	EN 660-2	ryhmä T	ryhmä T	ryhmä T	ryhmä T	ryhmä T
Pyörivät tuolinpyörät	ISO 4918 / EN 425	Erinomainen	Erinomainen	Erinomainen	Erinomainen	Erinomainen
Valonkestävyys	ISO 105-B02	Sininen asteikko 6/7	Sininen asteikko 6/7	Sininen asteikko 6/7	Sininen asteikko 6/7	Sininen asteikko 6/7
Taivutettavuus	EN-ISO 24344	Ø 10 mm				
Kemikaalinkestävyys	EN-ISO 26987	Erittäin hyvä	Erittäin hyvä	Erittäin hyvä	Erittäin hyvä	Erittäin hyvä
Liukastumisenesto	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10
Sähkövastus	EN 1081	R1>1-10 ⁹ Ω				
Märkätilasertifioitu	EN 13553	kyllä	ei	ei	ei	ei
Paloluokitus	EN 13501-1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1
Liukastumisenesto	EN 13893	DS - μ≥0,30	DS - μ≥0,30	DS - μ≥0,30	DS - μ≥0,30	DS - μ≥0,30
Sähköstaattinen varaus	EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Lämmönjohtokyky	EN 12524	0,25 W/m-K	0,25 W/m-K	0,25 W/m-K	0,25 W/m-K	0,25 W/m-K

Kaikki Forbo Flooring Systemsin myyntiorganisaatiot maailmanlaajuisesti ovat ISO 9001 -sertifioituja

Kaikki Forbo Flooring Systemsin tuotantolaitokset ovat ISO 14001 -sertifioituja

Forbo Flooring Systemsin tuotteiden elinkaariarviointi (LCA) on julkistu tuotekohtaisissa ympäristöselosteissa (EPD), jotka löytyvät kotisivuiltamme.