



Tekniset tiedot

Eternal de Luxe täyttää EN ISO 26986 -standardin vaatimukset

	Kokonaispaksuus	EN ISO 24346	3,0 mm
	Pintakäsittely		PUR Pearl
	Kulutuspinta	EN ISO 24340	0,70 mm
	Sidosainepitoisuus	EN ISO 10582	Type 1
	Malliston koko		20
	Asuintilat	EN ISO 10874	Luokka 23
	Julkiset tilat	EN ISO 10874	Luokka 33
	Teollisuustilat	EN ISO 10874	Luokka 42
	Rullan leveys	EN ISO 24341	2,0 m
	Rullan pituus	EN ISO 24341	≤ 25 m
	Kokonaispaino	EN ISO 23997	2555 g/m ²
	Askeläänen vaimennus	EN ISO 717-2	17 dB
	Mittapysyvyys	EN ISO 23999	≤ 0.1 %
	Liukastumisenesto (rampitesti)	DIN 51130	R10
	Pyörivät tuolinpyörät	ISO 4918	Kyllä
	Painaumakestävyys <i>tyypillinen arvo</i>	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm ~ 0,10 mm
	Valonkestävyys	EN ISO 105-B02 method 3	≥ 6
	TVOC 28 päivän jälkeen	EN 16516	≤ 0,05 mg/m ³
	Kemikaalikestävyys	EN ISO 26987	Erittäin hyvä
	Taivutettavuus	EN ISO 24344	ø 10 mm
	Märkätilasertifioitu	EN 13553	Kyllä
	Elinkaariarviointi	Elinkaariarviointi muodostaa perustan pienimmän mahdollisen ympäristövaikutuksen varmistamiselle.	
	Creating better environments		
	Uusiutuva sähkö	Eternal de Luxe valmistetaan 100% uusiutuvista lähteistä tulevalla sähköllä.	

Eternal de Luxe täyttää EN 14041:2004 -standardin vaatimukset

	Tuotekoodi	EN 14041:2004	0200403-DoP-306
	Paloluokitus	EN 13501-1	Bfl-s ₁ , G, NCS
	Liukastumisenesto	EN 13893	μ ≥ 0,30
	Sähköstaattinen varaus	EN 12524	0,25 W/mK
	Lämmönjohtokyky	EN 1815	≤ 2,0 kW

Kaikki Forbo Flooring Systemsin myyntiorganisaatiot maailmanlaajuisesti ovat ISO 9001 -laatusertifioituja.
Kaikki Forbo Flooring Systemsin tuotantolaitokset ovat ISO 14001 -ympäristösertifioituja.
Forbo Flooring Systemsin tuotteiden elinkaariarviointi (LCA) on julkaistu tuotekohtaisissa ympäristöselosteissa (EPD), jotka löytyvät kotisivuiltamme.

