

DoP (declaration of performance)  
Déclaration de performance  
Nr. 685.1.2

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Identification unique                                                                                                                                                                                                    | Chaque emballage est doté d'un numéro de lot unique qui renvoie aux spécifications établies pour cette colle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |
| 2. Désignation                                                                                                                                                                                                              | Forbo Eurocol Nederland 685 Eurocoat : pâte de colmatage en dispersion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |
| 3. Application                                                                                                                                                                                                              | Pâte de colmatage prête à l'emploi, flexible et étanche à l'eau destinée à une utilisation sous du carrelage sur murs et sols dans une situation intérieure.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |
| 4. Nom et adresse de contact fabricant                                                                                                                                                                                      | Forbo Eurocol Nederland B.V.<br>Industrieweg 1-2<br>NL-1521 NA Wormerveer Pays-Bas<br>Tél. +31 75 6271600<br>Courriel : info.eurocol@forbo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |
| 5. Nom et adresse de contact autorisé                                                                                                                                                                                       | Non applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |
| 6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |
| 7. Activité de l'organisme de certification notifié tel que requis par la norme harmonisée                                                                                                                                  | L'organisme notifié de certification Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC), numéro d'identification 1136, a réalisé les tâches dans le cadre du système 3 et démontré que la pâte de colmatage citée répond aux exigences d'examen de type initial telles que décrites à l'Annexe ZA de NEN-EN 14891:2012+C1:2012 et a remis le certificat de constance des performances et le certificat de conformité. |                                                                                                                                                           |
| 8. Évaluation technique Européenne                                                                                                                                                                                          | Non applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |
| 9. Performance déclarée                                                                                                                                                                                                     | DM selon NEN-EN 14891:2012+C1:2012 ; Membrane appliquée sous forme liquide et étanche à l'eau en dispersion et de qualité supérieure destinée à une utilisation sous du carrelage céramique en combinaison avec une colle D2 ou C2 selon NEN-EN 12004:2007+A1:2012.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
| Caractéristiques essentielles                                                                                                                                                                                               | Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Méthode d'essai                                                                                                                                           |
| Adhérence initiale                                                                                                                                                                                                          | ≥ 0.5 N/mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NEN-EN 14891:2012+C1:2012, A.6.2                                                                                                                          |
| Adhérence après une exposition à l'eau                                                                                                                                                                                      | ≥ 0.5 N/mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NEN-EN 14891:2012+C1:2012, A.6.3 ou A.6.4                                                                                                                 |
| Charge thermique                                                                                                                                                                                                            | ≥ 0.5 N/mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NEN-EN 14891:2012+C1:2012, A.6.5                                                                                                                          |
| Adhérence après une exposition à l'eau et à des cycles de gel-dégel                                                                                                                                                         | ≥ 0.5 N/mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NEN-EN 14891:2012+C1:2012, A.6.6                                                                                                                          |
| Adhérence après un contact avec de l'eau calcaire                                                                                                                                                                           | ≥ 0.5 N/mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NEN-EN 14891:2012+C1:2012, A.6.9                                                                                                                          |
| Perméabilité à l'eau                                                                                                                                                                                                        | Pas de pénétration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NEN-EN 14891:2012+C1:2012, A.7                                                                                                                            |
| Capacité de pontage de fissures dans des conditions normales                                                                                                                                                                | ≥ 0.75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NEN-EN 14891:2012+C1:2012, A.3                                                                                                                            |
| Réaction au feu du matériau                                                                                                                                                                                                 | Classe E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EN 15651-3:2012                                                                                                                                           |
| Dégagement de composants dangereux                                                                                                                                                                                          | voir FDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |
| Caractéristiques facultatives                                                                                                                                                                                               | Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Méthode d'essai                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                             | NEN-EN 14891:2012+C1:2012, A.8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                             | NEN-EN 14891:2012+C1:2012, A.8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |
| La présente déclaration de performance a été établie selon ISO 8340 (procédure A) avec comme support du verre (sans primaire) et de l'aluminium anodisé (sans primaire).                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |
| 10. La performance des points 1 et 2 sont compatibles avec le produit décrit spécifiée au paragraphe 9 rendement. Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité de l'en ARTICLE CI fabricant 4. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wormerveer, 11-07-2013<br>signé: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D<br> |