


## Product Quick Info

**E 4/2 U0/U2 HACCP-FF-PS-HT  
blue FDA**

断面図 (実寸法とは異なる)

## 用途

- オープンへの送り込みと送り出し
- 生地のカットシステムとスタンピング装置
- チョコレートとシリアルバーの成形
- 食肉の加工

## 特性/長所

- 非常に優れた耐熱性 => 120 °C まで、短時間であれば 130 °C まで
- 防縮加工済み生地 => 時間が経っても型崩れしない
- ほつれない生地 => 汚染のリスクをカット
- 最適なグリップと良好なリリース => トラブルのない製品搬送
- スカイブルー (RAL 5015) => ハイコントラストで光の反射を抑制
- FDA、EU、厚生労働省の規制に準拠 => 食品との直接接触に対応
- HACCP デザイン => HACCP の顧客コンセプトに対応

## 技術上の基本データ

上面	ポリウレタン、滑らか
下面	ポリウレタン、含浸加工
品番	906834
最小プーリ径 [mm]	r = 3 mm
総厚 [mm]	1.45
k1%緩和値[N/mm 幅]	5
重量 [kg/m <sup>2</sup> ]	1.45
使用温度範囲[°C]	-30 ~ +120

製品簡易説明書 | JP | 01.2025

FMS 当社の同意なしに、本書の一部でも複製、転載を行うことを禁じます。  
予告なく変更する場合があります。

Forbo Siegling GmbH  
Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover,  
Germany  
電話 +49 511 67 04 0  
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com