

264266/022026



Technische specificaties

		Coral Classic	Coral Brush	Coral Duo	Coral Luxe	Coral Bright	Coral Grip HD	Coral Grip MD
Gebruiksclassificatie		zwaar commercieel	zwaar commercieel	zwaar commercieel	licht commercieel	gemiddeld commercieel	zwaar commercieel	zwaar commercieel
	Kleuren	12	12	8	4	4	4	4
Uitvoering		meerdere/uni kleuren	uni gekleurd	gestreept	uni gekleurd	uni gekleurd	3D-verbonden enkelvoudige draden	3D-verbonden enkelvoudige draden
	Totale dikte ISO 1765	ca. 9 mm	ca. 9 mm	ca. 9 mm	ca. 8.5 mm	ca. 8.5 mm	open structuur ca. 16 mm met rug ca. 17 mm	open structuur ca. 11 mm met rug ca. 12 mm
Verkrijgbare rolbreedte		105 cm, 155 cm, 205 cm	105 cm, 155 cm, 205 cm	205 cm	105 cm, 205 cm	200 cm	122 cm (open), 127 cm (rug)	122 cm (open), 127 cm (rug)
Verkrijgbare rollengte		27.5 meter	27.5 meter	27.5 meter	20 meter	27.5 meter	ca. 10 meter	ca. 15 meter
Verkrijgbare tegels		50x50 cm / 12 per box	50x50 cm / 12 per box			50x50 cm / 12 per box		
Verkrijgbare matten		55x90 cm, 90x155 cm 135x205 cm, op maat	55x90 cm, 90x155 cm 135x205 cm, op maat	op maat	105x155 cm, op maat	op maat	op maat	op maat
Geluidsabsorptie ISO 354		α _w = 0.25 (H)	α _w = 0.25 (H)	α _w = 0.25 (H)		α _w = 0.20 (H)		
	Kleurechtheid EN ISO 105/B02	7-8	7	7	8	7	7	7-8
Kleurechtheidsclassificaties								
Wrijven EN ISO 105/X12		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Water EN ISO 105/E01		4-5	5	5	4-5	4-5	5	5
Zout water EN ISO 105/E02		4-5	5	5	4-5	4-5	5	5
Watervlekken EN 1307 annex G / EN 15115		4-5	5	5	5	5	5	5
Shampoo BS 1006		4-5	5	5	4	4-5	5	5
Organische oplosmiddelen EN ISO 105/X05		4-5	5	5		4-5	4-5	4-5
Fabricagemethode/type		getuft, 5/32" gesneden pool	getuft, 5/32" gesneden pool	getuft, 5/32" gesneden pool	getuft, 5/32" gesneden pool	getuft, 5/32" gesneden pool	non woven schraapmat met reliëf dessin	non woven schraapmat met reliëf dessin
Poolmateriaal		solution dyed geregenereerd ECONYL polyamide	solution dyed geregenereerd ECONYL polyamide	solution dyed geregenereerd ECONYL polyamide	solution dyed geregenereerd polyamide	solution dyed geregenereerd ECONYL polyamide	solution dyed vinyl met anti-slip granulaat	solution dyed vinyl met anti-slip granulaat
Tuftdrager		non-woven	non-woven	non-woven	non-woven	non-woven		
Ruguitvoering ftalaatvrij vinyl		EVERFORT vinyl	EVERFORT vinyl	EVERFORT vinyl	EVERFORT vinyl	EVERFORT vinyl	open structuur of met EVERFORT vinyl rug	open structuur of met EVERFORT vinyl rug
	Totaalgewicht ISO 8543	ca. 4000 g/m²	ca. 4000 g/m²	ca. 3800 g/m²	ca. 4100 g/m²	ca. 4200 g/m²	ca. 5500 g/m² (open) ca. 8100 g/m² (met rug)	ca. 3500 g/m² (open) ca. 6500 g/m² (met rug)
	Totaalgewicht tegels ISO 8543	ca. 4100 g/m²	ca. 4100 g/m²			ca. 4250 g/m²		
Poolinzetgewicht ISO 8543		ca. 865 g/m²	ca. 900 g/m²	ca. 680 g/m²	ca. 1000 g/m²	ca. 1070 g/m²		
	Pooldikte ISO 1766	ca. 7 mm	ca. 6 mm	ca. 6 mm	ca. 5,5 mm	ca. 5,8 mm		
Pooldichtheid ISO 8543		0,100 g/cm³	0,115 g/cm³	0,095 g/cm³	0,140 g/cm³	0,160 g/cm³		
Aantal noppen ISO 1763		ca. 65.500/m²	ca. 55.600/m²	ca. 46.000/m²	ca. 93.000/m²	ca. 112.900/m²		

Alle Coral producten voldoen aan de eisen van EN 14041: 2004

DoP		1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (tegels)	1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (tegels)	1300147-DoP-004	1300147-DoP-004	1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (tegels)	1300118-DoP-004	1300118-DoP-004
	Brandgedrag EN 13501-1	B _{fl} ≤1, G, NCS	B _{fl} ≤1, G, NCS	B _{fl} ≤1, G, NCS	B _{fl} ≤1, G, NCS	B _{fl} ≤1, G, NCS	B _{fl} ≤1, G, NCS	B _{fl} ≤1, G, NCS
	Slipweerstand EN 13893	μ > 0,30	μ > 0,30	μ > 0,30	μ > 0,30	μ > 0,30	μ > 0,30	μ > 0,30
	Statische oplading ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV



De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.

Volg ons ook op:



creating better environments

Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Tel. (075) 647 78 80
E-mail contact@forbo.com
www.forbo-flooring.nl

