

# tessera® chroma

Chroma tapijttegels voldoen aan de eisen van EN 1307

	Omschrijving	Getufte tapijttegel met getextureerde lussenpool
	Afmetingen	50 x 50 cm
	Totale dikte	6,4 mm ± 10%
	Poolhoogte	3.5 mm ± 0,5 mm
	Collectie	27 kleuren 4 m <sup>2</sup> per doos
	Classificatie	EN 1307 Klasse 33
	Luxe classificatie	EN 1307 LC2
	Poolmateriaal	100% polyamide 6
	Verfmethode	100% solution dyed
	Steekdichtheid	94,464 per m <sup>2</sup> ± 10%
	Poolgewicht	750 gsm ± 10%
	Effectieve poolmassa	ISO 8543 417 g/m <sup>2</sup>
	Pooldensiteit	ISO 8543 0,121 g/cm <sup>3</sup>
	Totaal gewicht	4,065 gsm ± 10%
	Drager	Polyester
	Rug	Probac gerecycleerde minerale vulstof met een lage hoeveelheid gemodificeerde bitumen en polyestervlies. Bevat meer dan 76% gerecycleerde inhoud.
	Rolstoelgeschiktheid	BS EN 985 Minimum R waarde: ≥2.4
	Kleurechtheid	BS EN ISO 105 B02 ≥5
	Dimensiestabiliteit	BS EN 986 ≤0.2%
	Contactgeluidreductie	ISO 10140-3 ΔL <sub>w</sub> = 26 dB
	Geluidsabsorptie	EN ISO 354 α <sub>w</sub> = 0,15
	Creating Better Environments	
	Hernieuwbare electriciteit	Alle Tessera tapijttegels worden vervaardigd met 100% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.
	Gerecyclede inhoud	Chroma bevat meer dan 62% gerecyclede inhoud volgens gewicht.
	Indoor Air Quality	Chroma voldoet aan de 01350 norm voor de kwaliteit van de binnenlucht.
	Ska	Chroma voldoet aan de Ska-criteria voor M12 zachte vloerbedekkingen in zowel kantoren als retail toepassingen.
	Garantie	10 jaar
	Installatie methode	Monolithic, quarter turn, tessellated
Chroma tapijttegels voldoen aan de eisen van EN 14041		
		EN 14041
	Brandgedrag	EN 13501-1 B <sub>fl</sub> -s1
	Slipweerstand	EN 13893 DS: ≥0.30
	Statische elektriciteit	BS ISO 10965 & EN1815 <1 x 10 <sup>9</sup> Ω: Statisch dissipatief. Statische oplading < 2kV   Levenslange bescherming dankzij het gebruik van permanent antistatisch garen en dito rug.
	Thermische weerstand	ISO 8302 0.079 W/m-K
	Prodis-GUT	www.pro-dis.info OD6FB476

Onze aanbevolen lijm voor onze collectie Tessera tapijttegels is Eurocol 542 Eurofix Tack plus.

Alle Forbo Flooring Systems' verkooporganisaties en productielocaties wereldwijd hebben gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen volgens ISO 9001.

Alle productievestigingen van Forbo Flooring Systems hebben gecertificeerde milieumanagementsystemen volgens ISO 14001.

De Life Cycle Assessment (LCA) van de producten van Forbo Flooring Systems is gedocumenteerd in individuele milieuverklaringen voor producten (EPD's) of lokale beoordelingssystemen voor gebouwen zoals BREEAM.

creating better environments

**Forbo Flooring**  
't Hofveld 4B 001  
1702 Groot-Bijgaarden  
T +32 2 464 10 10  
F +32 2 464 10 11  
info.belgium@forbo.com  
www.forbo-flooring.be

FLOORING SYSTEMS