










# Tekniska specifikationer

	Totaltjocklek	EN-ISO 24346	6.0 mm ± 0.25 mm
	Rullbredd	EN-ISO 24341	1.22 m (3 färger i 1.83 m)
	Rullängd	EN-ISO 24341	≤ 28 m
	Vikt	EN-ISO 23997	4.7 kg/m <sup>2</sup> ± 10%
	Böjbarhet	EN-ISO 24344	Ø 50 mm, enligt metod A
	Ljudabsorptionskoefficient	EN-ISO 354	$\alpha_w$ 0.1 (typiskt värde)
	Värmeledningsförmåga	EN 12524	0.10 W/m-K
	Självläkande egenskaper	LH000420	Ja
	Kemikaliebeständighet	EN-ISO 26987	Resistent mot utspädda syror, oljor och vanliga lösningsmedel såsom sprit, lacknafta etc. Ej resistent mot långvarig påverkan av alkalier.
	Dimensionsstabilitet		Tack vare den naturliga och hållbara baksidan i jute är produkten dimensionsstabil i alla riktningar vid korrekt installation.
	Antistatisk		Ja
	Glans		Finns bara i matta färger, reflektion orsakad av solljus eller artificiellt ljus reduceras.
	Naturliga råvaror (kork, linolja, jute)		91%
	Återvunnet material		43%
	Innehåll av PVC, PET, mjukgörare		0%

Forbo Flooring Systems säljorganisationer är certifierade enligt kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001.  
Forbo Flooring Systems fabriker är certifierade enligt miljöstyrningssystemet ISO 14001.

