

Tekniska specifikationer

Step säkerhetsvinyl uppfyller kraven enligt EN-ISO 10582 & EN 13845



COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE
WWW.FORBO-FLOORING.SE/CHO

		Surestep Original Surestep Star Surestep Steel	Surestep Material Surestep Wood Surestep DP	Safestep R11	Safestep R12	Safestep Aqua	Surestep Star Barefoot Surestep Laguna	
	Total tjocklek	EN - ISO 24346	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	
	Tjocklek slitskikt	EN - ISO 24340	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	
	Offentlig miljö - Hög/Mycket hög	EN - ISO 10874	Klass 34	Klass 34	Klass 34	Klass 34	Klass 34	
	Industrimiljö - Hög/Mycket hög	EN - ISO 10874	Klass 43	Klass 43	Klass 43	Klass 43	Klass 43	
	Kollektionsstorlek		33 - 9 - 4	11 - 11 - 2	9	9	8	3 - 15
	Rullbredd	EN - ISO 24341	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	
	Rullängd	EN - ISO 24341	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	
	Vikt	EN - ISO 23997	2,75 kg/m ²	2,75 kg/m ²	2,75 kg/m ²	2,75 kg/m ²	2,75 kg/m ²	
	Dimensionsstabilitet	EN - ISO 23999	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	
	Intrycksbeständighet	EN - ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	
	Tålighet mot rullande stolshjul EN 425		Lämplig	Lämplig	Lämplig	Lämplig	Lämplig	
	Lämplig i våtrum	EN 13533	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	
	Ljusbeständighet	EN - ISO 105 B-02	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6	
	Flexibilitet	EN - ISO 24344	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm	
	Stegsakerhet	EN 13845 Annex C	Esf	Esf	Esf	Esf	ESb / ESf	
		EN 13845 Annex D 50.000 varv <10% förlust	Passera	Passera	Passera	Passera	Passera	
		DIN 51130	R10	R10	R11	R12	R10	R10
		Din 51097				Klass C	Klass B	
	Kemikaliebeständighet	EN-ISO 26987	Mycket bra	Mycket bra	Mycket bra	Mycket bra	Mycket bra	
	Elektriskt genomgångs- motstånd	EN 1081 (R1)	> 1,10 ⁹ Ω	> 1,10 ⁹ Ω	> 1,10 ⁹ Ω	> 1,10 ⁹ Ω	> 1,10 ⁹ Ω	
Step uppfyller kraven enligt EN 14041								
	Brandklass	EN 13501-1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	
	Elektrisk uppladdning	EN 1815	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	
	Värmeledningsförmåga	EN 12524	0,25 W/m·K	0,25 W/m·K	0,25 W/m·K	0,25 W/m·K	0,25 W/m·K	
	Stegsakerhet	EN 13893	DS: ≥0,30	DS: ≥0,30	DS: ≥0,30	DS: ≥0,30	DS: ≥0,30	



EN 14041
0200101-00p-306

Forbo Flooring Systems säljorganisationer är certifierade enligt kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001.

Forbo Flooring Systems fabriker är certifierade enligt miljöstyrningssystemet ISO 14001.

Livscykelanalyser (LCA) är dokumenterat i egna miljödeklarationer (EPD) för Forbo Flooring Systems produkter, på www.forbo-flooring.se



Följ oss på



Sverige

Forbo Flooring AB
Box 9046, 400 91 Göteborg
Sweden
Tel.: 031-89 20 00
Stockholm tel: 08-602 34 90
Kundservice tel: 031-89 20 90
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se



FLOORING SYSTEMS

creating better environments