

















Tekniske specifikationer

Marmoleum opfylder kravene i EN-ISO 24011





		Marmoleum Striato original & colour	Marmoleum Striato textura
	Total tykkelse	EN-ISO 24346	2,5 mm
	Slitage i boliger	EN-ISO 10874	23
	Slitage i offentlige miljøer og erhverv	EN-ISO 10874	34
	Slitage i let industri	EN-ISO 10874	43
	Rullebredde	EN-ISO 24341	2.00 m
	Rullelængde	EN-ISO 24341	≤ 33 m
	Indtryksbestandighed	EN-ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
	Bestandighed over for kontorstole med hjul	EN 425	Velegnet til kontorstole med hjul
	Farveægthed	EN-ISO 105-B02	Metode 3: blåskala mindst 6
	Fleksibilitet	EN-ISO 24344	Ø 40 mm
	Kemikaliebestandighed	EN-ISO 26987	Tåler fortyndet syre, olier, fedt og traditionelle opløsningsmidler. Tåler ikke langvarig påvirkning af alkaliske stoffer.
	Hygiejne		Marmoleum er let at rengøre, og er naturlig hygiejnisk.
	Resistens over for gløder	EN 1399	Mindre brændemærker på Marmoleum kan fjernes. Puds forsigt med en grov svamp og polér op med nyt overflademiddel som Monel el. lign. Linoleum smelter ikke.
	Skridsikkerhed	DIN 51130	R9 R10
	Trinlyddæmpning	EN-ISO 717-2	≤ 5 dB Kan bestilles med skumbagside: 17 dB
	Livscyklusvurdering		Livscyklusanalyser giver os mulighed for at se den laveste miljøpåvirkning i produktets levetid. Se EPD på vores hjemmeside.

Marmoleum opfylder kravene i EN 14041

EN 14041



0100201_DoP_306

	Brandklassificering	EN 13501-1	C _n - s1
	Skridsikkerhed	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Antistatiske egenskaber	EN 1815	< 2 kV
	Varmeledningsevne	EN 12524	0,17 W/m-K

Alle Forbo Flooring Systems' salgsorganisationer har et certificeret Kvalitetssikringssystem i overensstemmelse med ISO 9001.
Alle Forbo Flooring Systems' fremstillingsprocesser har certificerede miljøledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 14001.
For Forbo Floorings produkter findes der detaljeret og tredjepartscertificeret LCA-information (Life Cycle Assessment). De detaljerede Miljøvaredeklarationer (EPD'er), findes på vores hjemmeside www.forbo-flooring.dk

