





















# Tekniset tiedot

Enduro täyttää EN ISO 10582 -standardin vaatimukset

		Enduro Dryback	Enduro Click	
	Kokonaispaksuus	EN-ISO 24346	2,0 mm	4,0 mm
	Kulutuspinna	EN-ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm
	Malliston koko		20	20
	Asuintilat	EN-ISO 10874	23	23
	Julkiset tilat	EN-ISO 10874	32	32
	Laatan koko	EN-ISO 24342	60,96 x 30,48 cm	61 x 30,5 cm
	Lankun koko	EN-ISO 24342	121,9 x 17,8 cm	121,2 x 18,5 cm
	Pakkausko - laatta		4,09 m <sup>2</sup> (22 kpl)	2,23 m <sup>2</sup> (12 kpl)
	Pakkausko - lankku		4,77 m <sup>2</sup> (22 kpl)	2,24 m <sup>2</sup> (12 kpl)
	Suorakulmaisuus ja suoruus	EN-ISO 24342	< 400 mm < 0,25 mm > 400 mm < 0,35 mm	< 400 mm < 0,25 mm > 400 mm < 0,35 mm
	Kokonaispaino	ISO 23997	n. 3000 g/m <sup>2</sup>	n. 6700 g/m <sup>2</sup>
	Kulutuspinnan sidosainepitoisuus	EN-ISO 10582	Type 1	Type 1
	Liukastumisenesto	DIN 51130	R10	R10
	Askelään vaimennus	EN-ISO 717-2	5 dB	6 dB / 15/19 dB Forbo alusmatolla
	Pyörivät tuolipyörät	ISO 4918	Hyvä	Hyvä
	Painaumakestävyys	ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
	Valonkestävyys	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
	Kemikaalikestävyys	ISO 26987	Hyvä	Hyvä
	Mittapysyvyys (lämmölle altistumisen jälkeen)	EN-ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,10%
	Paloluokitus	EN 13501	B <sub>i</sub> -s1, G, NCS	B <sub>i</sub> -s1, L, NCS
	Liukastumisenesto	EN 13893	DS - μ > 0,30	DS - μ > 0,30
	Lämmönjohtokyky	ISO 8302	0,25 W/mK	0,25 W/mK
	Sähköstaattinen varaus	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV

Kaikki Forbo Flooring Systemsin myyntiorganisaatiot maailmanlaajuisesti ovat ISO 9001 -laatusertifioituja.

Kaikki Forbo Flooring Systemsin tuotantolaitokset ovat ISO 14001 -ympäristösertifioituja.

Forbo Flooring Systemsin tuotteiden elinkaariarviointi (LCA) on julkaistu tuotekohtaisissa ympäristöselosteissa (EPD), jotka löytyvät kotisivuiltamme.

