



Dati tecnici

Enduro soddisfa i requisiti della norma EN ISO 10582

		Enduro Dryback	Enduro Click
Spessore totale	EN-ISO 24346	2,0 mm	4,0 mm
Spessore strato d'usura	EN-ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm
Numero di colori della collezione		20	20
Uso domestico	EN-ISO 10874	23	23
Uso commerciale	EN-ISO 10874	31	31
Dimensione piastrelle	EN-ISO 24342	30,4 x 60,9 cm	30,5 x 61 cm
Dimensione doghe	EN-ISO 24342	17,7 x 121,9 cm	18,5 x 121,2 cm
Confezione piastrelle		4,99 m ² (22 pz)	2,23 m ² (12 pz)
Confezione doghe		4,77 m ² (22 pz)	2,24 m ² (12 pz)
Ortogonalità e rettilineità	EN-ISO 24342	< 400 mm < 0,25 mm > 400 mm < 0,35 mm	< 400 mm < 0,25 mm > 400 mm < 0,35 mm
Peso	ISO 23997	ca. 3 kg/m ²	ca. 6,7 kg/m ²
Binder strato d'usura	EN-ISO 10582	Tipo 1	Tipo 1
Resistenza allo scivolamento	DIN 51130	R10	R10
Abbattimento acustico	EN-ISO 717-2	5 dB	6 dB / 15 dB abbinato a materassino Forbo Underlay
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle	ISO 4918	Buona	Buona
Impronta residua	ISO 24343-1	< 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Resistenza alla luce	ISO 105-802	≥ 6	≥ 6
TVOC (Emissioni totali sostanze organiche volatili)	EN-ISO 160009	≤ 100 µg/m ³	≤ 100 µg/m ³
Resistenza agli agenti chimici	ISO 26987	Molto buona	Molto buona
Stabilità dimensionale (dopo esposiz. al calore)	EN-ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,10%
Reazione al fuoco	EN 13501	B ₁ -s1, G, NCS	B ₁ -s1, L, NCS con o senza materassino Forbo Underlay
Resistenza allo scivolamento	EN 13893	DS - µ > 0,30	DS - µ > 0,30
Coefficiente di trasmissione termica	ISO 8302	0,25 W/mK	0,25 W/mK
Potenziale elettrostatico	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV

Tutte le filiali commerciali della Forbo Flooring Systems applicano sistemi di gestione della qualità secondo lo standard internazionale ISO 9001.
Tutte le unità produttive della Forbo Flooring Systems sono certificate in conformità allo standard di gestione ambientale ISO 14001.
La valutazione LCA (Life Cycle Assessment) dei prodotti della Forbo Flooring Systems è documentata, per singolo prodotto, dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP) ed è disponibile sul nostro sito internet.



Forbo Resilienti s.r.l.
Centro commerciale S. Felice
Lotto 2, int. 5
I-20090 Segrate (MI)
T+39 02 75 31 485
F+39 02 75 32 340
info.flooring.it@forbo.com
www.forbo-flooring.it

Forbo
FLOORING SYSTEMS

Seguici su:



creating better environments



Vinyl
Piastrine viniliche LVT

enduro



Vinyl Piastrine viniliche LVT

enduro

creating better environments

Forbo
FLOORING SYSTEMS



enduro

Enduro è il nuovo pavimento LVT che permette infinite possibilità.
Tutti gli articoli della collezione sono disponibili nella versione da incollato (Dryback) e a incastro (Click), per consentire la scelta più adatta secondo il tipo di progetto.
Il prodotto è stato progettato dalla Forbo per rispondere alle tendenze odierne per colori e disegni, che possono essere usati sia individualmente che in splendide combinazioni tra loro.
Le due versioni di Enduro assicurano prestazioni ottimali, se installate correttamente.
I dettagli sono disponibili sulla confezione oppure nel sito Forbo.

69184 | white pine 69336 | anthracite timber