

FICHE PRODUIT

Plinthe ventilée



Description

Elle se met en oeuvre sur un système associant la Sarlibase TE et un revêtement de sol compatible mais également sur le système Modul'up TE. La mise en oeuvre s'effectue après installation du revêtement. La base* de la plinthe peut être collée ou vissée au mur avant mise en oeuvre de la plinthe ventilée. Pour assurer une parfaite adhésion, nous recommandons d'utiliser un marteau caoutchouc pour carrelage afin d'éviter de casser la plinthe. Il est également possible d'assembler la base et le corps de la plinthe ensemble pour l'installer d'un seul tenant au mur à l'aide d'une colle de montage.

Les + du produit :

- Permet d'évacuer l'humidité
- Esthétique
- Facile et rapide à installer

Peut être associé aux revêtements de sol suivant :

- Modul'up TE



Segment de marché associé :



Caractéristiques techniques

Produit :

Hauteur	60 mm
Épaisseur maximale de la plinthe	9 mm & 18 mm au bas de la plinthe
Longueur	2 m

Conditionnement :

Carton	20 longueurs soit 40 m
Poids brut	12 kg/ carton

Codes article




146PV - Gris foncé




130PV - Beige



117PV - Blanc



413PV - Chêne brut



771PV - Béton argent

FICHE PRODUIT

Plinthe ventilée



Installation

Mode de pose :

- Se référer au schéma ci-dessous. La base de la plinthe ventilée peut être collée (réf 882 Eurobond Hightack de chez Forbo) ou vissée au mur avant la mise en oeuvre de la plinthe ventilée.
- Pour assurer une parfaite adhésion, nous recommandons d'utiliser un marteau caoutchouc pour carrelage afin d'éviter de casser la plinthe.
- Il est également possible d'assembler la base et le corps de la plinthe ensemble pour l'installer d'un seul tenant au mur à l'aide d'une colle de montage.

