

Product quick info

**UU 20U-11 FSTR/GL
schwarz/weiß HACCP FDA**

Schnittzeichnung (Prinzipskizze)

Anwendungen

- Röntgenstrahlendetektoren
- Reinraumanwendungen
- Transport elektronischer Bauteile
- Bandwaagen
- Etikettieranlagen
- Mehrlagenpuffer, Schneidanlagen

Eigenschaften/Vorteile

- Glatte Bandoberfläche für eine optimale Mitnahme verpackter Lebensmittel
- Elastisches Banddesign
 - hervorragende Laufeigenschaften
 - kurze Achsabstände möglich
 - Verbindung ohne Oberflächenmerkmale
- Antistatische Eigenschaften zur Vermeidung von Aufladungen
- Hohe Beständigkeit gegen Fette und Öle
- Konformität zu den Lebensmittelvorschriften FDA 21CFR, MHLW 370, EU 10/2011 und EC 1935/2004

Technische Basisdaten

Tragseite	Polyurethan, GL
Reibschicht	Polyurethan, FSTR
Artikelnummer	855665
d _{min} [mm]	10
Gesamtdicke [mm]	1,1
F _w Wert [N/mm Breite]	0,24
Gewicht [kg/m ²]	1,15
Zulässige Betriebstemperatur [°C]	-20 bis +60

Product Quick Info | DE | 10.2025

FMS · Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover
Telefon +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com