

# tessera® create space 1

Create Space 1 tapijttegels voldoen aan de eisen van EN 1307

	Omschrijving	Getufte lage lussenpool tapijttegel	
	Afmetingen	50 x 50 cm	
	Totale dikte	5,5 mm	
	Poolhoogte	2,7 mm	
	Collectie	18 kleuren, 5 m <sup>2</sup> per doos	
	Classificatie	EN 1307	Klasse 33
	Poolmateriaal	100% ECONYL® regenerated polyamide 6	
	Verfmethode	100% solution dyed	
	Steekdichtheid	212,760 per m <sup>2</sup>	
	Poolgewicht	500 gsm ± 10%	
	Totaal gewicht	3,815 gsm	
	Drager	Polyester	
	Rug	Probac gerecycleerde minerale vulstof met een lage hoeveelheid gemodificeerde bitumen en polyestervlies. Bevat meer dan 76% gerecycleerde inhoud. Op aanvraag met SOFTbac rug.	
	Rolstoelgeschiktheid	BS EN 985	Minimum R waarde: ≥ 2.4
	Kleurechtheid	BS EN ISO 105 B02	≥ 6
	Dimensiestabiliteit	BS EN 986	≤ 0,2%
	Contactgeluidreductie	ISO 10140-3	$\Delta L_W = 25$ dB / SOFTbac® $\Delta L_W = 27$ dB
	Geluidsabsorptie	EN ISO 354	$a_w = 0,15$ / SOFTbac® $a_w = 0,25$
	Creating Better Environments		
	Hernieuwbare electriciteit	Alle Tessera tapijttegels worden vervaardigd met 100% electriciteit uit hernieuwbare bronnen.	
	Gerecyclede inhoud	Create Space 1 bevat meer dan 75% gerecyclede inhoud volgens gewicht.	
	Indoor Air Quality	Create Space 1 voldoet aan de 01350 norm voor de kwaliteit van de binnenlucht.	
	Ska	Create Space 1 voldoet aan de Ska-criteria voor M12 zachte vloerbedekkingen in zowel kantoren als retail toepassingen.	
	Installatie methode	Monolithic, quarter turn, tessellated	
Create Space 1 tapijttegels voldoen aan de eisen van EN 14041			
			EN 14041
	Brandgedrag	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
	Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0,30
	Statische electriciteit	BS ISO 10965 & EN1815	< 2,0 kV
	Thermische weerstand	ISO 8302	0,06 W/m-K
	Prodis-GUT	www.pro-dis.info	3B5DACDB

Onze aanbevolen lijm voor onze collectie Tessera tapijttegels is Eurocol 542 Eurofix Tack plus.

Alle Forbo Flooring Systems' verkooporganisaties en productielocaties wereldwijd hebben gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen volgens ISO 9001.

Alle productievestigingen van Forbo Flooring Systems hebben gecertificeerde milieumanagementsystemen volgens ISO 14001.

De Life Cycle Assessment (LCA) van de producten van Forbo Flooring Systems is gedocumenteerd in individuele milieuverklaringen voor producten (EPD's) of lokale beoordelingsystemen voor gebouwen zoals BREEAM.

creating better environments

**Forbo Flooring**  
't Hofveld 4B 001  
1702 Groot-Bijgaarden  
T +32 2 464 10 10  
F +32 2 464 10 11  
info.belgium@forbo.com  
www.forbo-flooring.be

FLOORING SYSTEMS