

# eurocol

# 879

the strong connection

## EUROCLEAN OIL

olej pielęgnacyjno-konserwacyjny do podłóg olejowanych, woskowanych, do stosowania na surowe drewno jako olej podkładowy.



### OPIS PRODUKTU

Baza surowcowa	Rafinowane oleje naturalne, takie jak olej sojowy i słonecznikowy, izoalfatyki, bezołowiowe środki przyspieszające schnięcie, kwas neodekanowy, sól kobaltu.
Kolor	Fioletowy przezroczysty.
Konsystencja	Ciecz o niskiej lepkości.

TODO

### DANE TECHNICZNE

Zużycie	TODO
Czas wiązania	Pełne utwardzenie po 4 - 6 dniach.
Palność	Łatwopalny.
Odporność na mróz	Tak.
Odporność na wilgoć	Ja.
Możliwość użytkowania	Pierwsze ostrożne użycie po 24 godzinach.
Cechy szczególne	Do wstępnej głębokiej impregnacji. Czyści i konserwuje.
Gęstość	0,846 g/cm <sup>3</sup>

### ZASTOSOWANIE

TODO

### STOSOWANIE

Magazynowanie	Oryginalnie, szczelnie zamknięte opakowania w temperaturze poniżej 30 °C
Narzędzia	Kurzfloorige Öl-Wachs-Velourwalze.
Czas wiązania	Okolo 12 godzin, w zależności od ilości aplikacji i cyrkulacji powietrza.
Odporność na wilgoć	Ja.
Przydatność do użycia	Okolo 60 miesięcy w oryginalnym opakowaniu. Po użyciu szczelnie zamknąć i użyć tak szybko, jak to możliwe.
Uwagi	TODO

\*-orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie

879 EUROCLEAN OIL

Podłoże:

TODO

Sposób użycia:

TODO

## GWARANCJA JAKOŚCI



## OCHRONA ZDROWIA(BHP) I ŚRODOWISKA

GISCODE	Ö60 Öle/Wachse, stark lösemittelhaltig, entaromatisiert
LEED	LZO 616 g/l
DGNB	LZO 72 %
Ochrona zdrowia i środowiska	Karta charakterystyki produktów Forbo Eurocol zgodnie z Dyrektywą UE 91/155. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas przetwarzania produktu. Puste pojemniki należy poddawać recyklingowi. Związane pozostałości materiału mogą być utylizowane jako odpady domowe.
Karta charakterystyki	Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie <a href="http://www.forbo-eurocol.de">www.forbo-eurocol.de</a>
Telefon kontaktowy dla alergików	Informacje dla alergików: +49 361 730410, +48 61 862 13 82.
Substancje wywołujące alergię	Zawiera kwas neodekanowy, sól kobaltu. Może powodować reakcje alergiczne.

## OPAKOWANIA

Artykuł	Nazwa produktu	Opakowanie	Jednostka wysyłkowa
879	Euroclean Oil	Puszka metalowa 2,5 l	4/Karton 192/Paleta

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi! Zapewnić w trakcie prac oraz schnięcia odpowiednie wentrowanie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Unikać w trakcie prac spożywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone(wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Zalecamy stosowanie odpowiedniej roboczej odzieży ochronnej.

Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane.

Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz charakterystyki i bezpieczeństwa stosowanych produktów!

BG175755, Version 05, Stand 2019-09-12, ersetzt Ausgabe vom 2015-05-07.

**879 EUROCLEAN OIL**