

















Enduro

Enduro répond aux exigences de la norme EN ISO 10582

		Enduro Dryback	Enduro Click	
	Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2.0 mm	4 mm
	Épaisseur de la couche d'usure	EN-ISO 24340	0.30 mm	0.30 mm
	Usage domestique	EN-ISO 10874	Classe 23	Classe 23
	Usage commercial	EN-ISO 10874	Classe 31	Classe 31
	Dimensions lames	EN-ISO 24342	121.9 x 17.8 cm	121.2 x 18.5 cm
	Nombre de lames par emballage		4.77 m ² (22 pièces)	2.24 m ² (12 pièces)
	Dimensions dalles	EN-ISO 24342	60.96 x 30.48 cm	61 x 30.5 cm
	Nombre de dalles par emballage		4.09 m ² (22 pièces)	2.23 m ² (12 pièces)
	Poids total	EN-ISO 23997	3000 g/m ²	6700 g/m ²
	Perpendicularité et cambrage	EN-ISO 24342	< 400 mm < 0,25 mm / > 400 mm < 0,35 mm	
	Résistance aux poinçonnements	EN-ISO 24343-1	≤ 0.10 mm	≤ 0.10 mm
	Réduction du bruit d'impact ΔLW	EN-ISO 717-2	5 dB	7 dB / 15 dB (en combinaison avec la sous-couche Forbo underlay)
	Teneur en agent liant couche d'usure	EN-ISO 10582	Type 1	
	Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918/ EN 425	Bien	
	Résistance au glissement	DIN 51130	R10	
	Résistance à la décoloration	EN-ISO 105-B02	≥ 6	
	Résistance aux produits chimiques	EN-ISO 26987	Bien	
	Stabilité dimensionnelle	EN-ISO 23999	≤ 0,10%	
	Réaction au feu	EN 13501	B _s -s1, G, NCS (avec et sans sous-couche Forbo underlay)	
	Résistance au glissement	EN 13893	μ ≥ 0.30	
	Électricité statique	EN 1815	≤ 2 kV	
	Conductivité thermique	EN 12524	0.25 W/m-K	

Les systèmes de gestion de la qualité de toutes les organisations commerciales de Forbo Flooring Systems sont certifiés ISO-9001.
Les systèmes de gestion environnementale de tous les sites de production de Forbo Flooring Systems sont certifiés ISO-14001.
L'évaluation du cycle de vie (ACV) des produits Forbo Flooring Systems est consignée dans un énoncé de produit environnemental (EPD) et peut être consultée sur notre site Web.



Forbo Flooring N.V.
 't Hofveld 4B 001
 1702 Groot-Bijgaarden
 België
 T +32 2 464 10 10
 F +32 2 464 10 11
 info.belgium@forbo.com
 www.forbo-flooring.be



FLOORING SYSTEMS