

Nuway connect ouvert - enroulable

Forbo

FLOORING SYSTEMS

Le Nuway® Connect est un tapis de propreté, polyvalent, enroulable de haute résistance, fabriqué sur mesure. Il est composé de : modules en aluminium dans lesquels sont insérées des bandes d'essuyage en textile Coral® absorbantes, en caoutchouc Ultragrip ou de 4 rangées de brosses grattantes. La pose du Nuway Connect nécessite la mise en place de profilés de finitions en caoutchouc à l'avant et à l'arrière du tapis afin de l'ajuster parfaitement à l'emplacement qui lui sera dédié.

Le Nuway Connect peut se redécouper, sur place, à l'aide d'outils adaptés à la découpe de l'aluminium.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Caoutchouc Ultragrip			Brosses 4 rangées			Textile Coral®		
Type de finition									
Resistance aux charges statiques	100kg/cm ²			100kg/cm ²			200kg/cm ²		
Résistance à la charge dynamique*	100kg			50kg			200kg		
Resistance au feu	Bfl-s1 (n°89201754.02br)			Cfl-s1 (n°89201754.01br)			Bfl-s1 (n°89201754.03br)		
Masse surfacique (kg/m ²)	10mm	17mm	22mm	10mm	17mm	22mm	10mm	17mm	22mm
	12	16.2	17.9	11.1	15.1	16.9	9.5	13.2	14.9
Poids max. par module	23kg/m ²								
Dimensions maximales par module	Largeur : 3000mm ; Profondeur : 300 à 750mm (en fonction du poids)								
Epaisseur profilés 10mm									
Epaisseur profilés 17mm									
Epaisseur profilés 22mm									
Garantie	7ans								
Extension de Garantie	Les tapis Nuway® permettent d'obtenir une extension de garantie des revêtements de sol Forbo.								
Environnement	Les tapis Nuway® sont préconisés pour l'obtention des labels BREEAM et LEED								

* : Charges dynamiques en kg sur 2 roues de 80mm de diamètre et après 20 000 passages