










Le Nuway® Tuftiguard Aluminium est un tapis de propreté, technique, de haute résistance, réversible, fabriqué sur mesure.

Il est composé de : profilés gratte-pieds en aluminium et de bandes d'essuyage en caoutchouc vierge dans sa version PLAIN, ou de bandes d'essuyage à surface textile intégré dans la masse dans ses versions CLASSIC et DESIGN. Les éléments sont reliés entre eux par des broches en acier électro galvanisé inoxydable.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	PLAIN		CLASSIC		DESIGN			
Type de finition								
	Caoutchouc brut noir		Textile gris ardoise		Noir charcoal			
Poids max. par module	23kg/m ²							
Dimensions maximales par module	Largeur : 2500mm ; Profondeur : 750mm							
Résistance au feu	Cfl-s1 (PV n°61929/C)							
Résistance aux charges statiques	200kg/cm ² en 12mm ; 200kg/cm ² en 17mm							
Résistance à la charge dynamique*	200kg en 12mm ; 200kg en 17mm							
Garantie	15ans							
Extension de Garantie	Les tapis Nuway® permettent d'obtenir une extension de garantie des revêtements de sol Forbo.							
Epaisseur Totale	12mm				17mm			
								
Construction	Fermé		Ouvverte		Fermé		Ouvverte	
Bande d'essuyage	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double
Masse surfacique (kg/m ²)	14	15	11	12	16	17	14	15
Environnement	Les tapis Nuway® sont préconisés pour l'obtention des labels BREEAM et LEED							

* : Charges dynamiques en kg sur 2 roues de 80mm de diamètre et après 20 000 passages