

nuway tuftiguard black anodised

forbo

FLOORING SYSTEMS










Le Nuway® Tuftiguard black anodised est un tapis de propreté, technique, de haute résistance, réversible, fabriqué sur mesure en aluminium anodisé noir.

Il est composé de : profilés gratte-pieds en aluminium anodisé noir et de bandes d'essuyage en caoutchouc vierge dans sa version PLAIN, ou de bandes d'essuyage à surface textile intégré dans la masse dans ses versions CLASSIC et DESIGN. Les éléments sont reliés entre eux par des broches en acier électro galvanisé inoxydable.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	PLAIN	CLASSIC	DESIGN					
Type de finition	 Caoutchouc brut noir	 Textile gris ardoise	 Noir charcoal					
Poids max. par module	23kg/m ²							
Dimensions maximales par module	Largeur : 2500mm ; Profondeur : 750mm							
Résistance au feu	Cfl-s1 (PV n°61929/C)							
Résistance aux charges statiques	200kg/cm ² en 12mm ; 200kg/cm ² en 17mm							
Résistance à la charge dynamique*	200kg en 12mm ; 200kg en 17mm							
Garantie	7 ans							
Extension de Garantie	Les tapis Nuway® permettent d'obtenir une extension de garantie des revêtements de sol Forbo.							
Epaisseur Totale	12mm		17mm					
								
Construction	Fermé	Ouverte	Fermé	Ouverte				
Bande d'essuyage	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double
Masse surfacique (kg/m ²)	14	15	11	12	16	17	14	15
Environnement	Les tapis Nuway® sont préconisés pour l'obtention des labels BREEAM et LEED							

* : Charges dynamiques en kg sur 2 roues de 80mm de diamètre et après 20 000 passages