

tessera® earthscape

Earthscape tapijttegels voldoen aan de eisen van EN 1307

	Omschrijving	Getufte tapijttegel met gedessineerde getextureerde lussenpool	
	Afmetingen	50 x 50 cm	
	Totale dikte	7.1 mm ± 10%	
	Poolhoogte	4.0 mm ± 0.5 mm	
	Collectie	12 kleuren 4 m² per doos	
	Classificatie	EN 1307	Klasse 33
	Poolmateriaal	100% Invista Antron® Lumena polyamide 6.6	
	Verfmethode	100% solution dyed	
	Steekdichtheid	208,032 per m² ± 10%	
	Poolgewicht	978 gsm ± 10%	
	Totaal gewicht	4,493 gsm ± 10%	
	Drager	Polyester	
	Rug	Probac gerecycleerde minerale vulstof met een lage hoeveelheid gemodificeerde bitumen en polyestervlies. Bevat meer dan 76% gerecycleerde inhoud.	
	Rolstoelgeschiktheid	BS EN 985	Minimum R waarde: ≥2.4
	Kleurechtheid	BS EN ISO 105 B02	≥5
	Dimensiestabiliteit	BS EN 986	≤0.4%
	Contactgeluidreductie	ISO 10140-3	ΔL _w = 26 dB
	Geluidsabsorptie	EN ISO 354	α _w = 0,15
	Creating Better Environments		
	Hernieuwbare electriciteit	Alle Tessera tapijttegels worden vervaardigd met 100% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.	
	Gerecyclede inhoud	Earthscape bevat meer dan 57% gerecyclede inhoud volgens gewicht.	
	Indoor Air Quality	Earthscape voldoet aan de 01350 norm voor de kwaliteit van de binnenlucht.	
	Ska	Earthscape voldoet aan de Ska-criteria voor M12 zachte vloerbedekkingen in zowel kantoren als retail toepassingen.	
	Garantie	10 jaar	
	Installatie methode	Eénrichting of om-en-om	
Earthscape tapijttegels voldoen aan de eisen van EN 14041			
	Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
	Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
	Statische elektriciteit	BS ISO 10965 & EN1815	<1 x 10 ⁹ Ω: Statisch dissipatief. Statische oplading < 2kV Levenslange bescherming dankzij het gebruik van permanent antistatisch garen en dito rug.
	Thermische weerstand	ISO 8302	0.079 W/m·K
	Prodis-GUT	www.pro-dis.info	3140E7F6

CE
EN 14041

Onze aanbevolen lijm voor onze collectie Tessera tapijttegels is Eurocol 542 Eurofix Tack plus.

Alle Forbo Flooring Systems' verkoopporganisaties en productielocaties wereldwijd hebben gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen volgens ISO 9001. Alle productievervestigingen van Forbo Flooring Systems hebben gecertificeerde milieumanagementsystemen volgens ISO 14001.

De Life Cycle Assessment (LCA) van de producten van Forbo Flooring Systems is gedocumenteerd in individuele milieuverklaringen voor producten (EPD's) of lokale beoordelingssystemen voor gebouwen zoals BREEAM.

creating better environments

Forbo Flooring
't Hofveld 4B 001
1702 Groot-Bijgaarden
T +32 2 464 10 10
F +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be

forbo

FLOORING SYSTEMS