

A photograph of a dining area featuring a rustic wooden table and black metal chairs with patterned cushions. The room has large windows with black frames, a light-colored concrete floor, and a blue stool. A white text box is overlaid on the top left of the image.

liquiddesign, betondesign & floorcolouring onderhoudsadvies

the strong connection

eurocol

RICHTLIJNEN VOOR EEN EFFECTIEVE VLOERVERZORGING

NEEM VOORZORGSMAATREGELEN

Vervuiling die niet ontstaat, hoeft je ook niet weg te nemen. Neem daarom altijd goede schoonlooppotten bij de entrees op in het projectontwerp. Dat scheelt niet alleen in het schoonmaken van de vloer, het helpt ook krassen in de toplaag voorkomen. Kijk ook naar rollend en staand meubilair dat in de ruimte zal worden toegepast en bespreek dit met de klant: is er rekening gehouden met de juiste beschermstoffen en wielen? Belangrijk is ook om vooraf het vloerverzorgingssysteem met de opdrachtgever door te nemen. Wie gaat de vloer reinigen en hoe? Een uitstekend moment om de klant te wijzen op de speciale Eurocol Conditioners voor reiniging en onderhoud.



Voor BetonDesign en FloorColouring is er de 312 Conditioner, voor LiquidDesign de 359 LiquidDesign Conditioner. Ze reinigen de vloer en laten een beschermende film achter, waardoor vuil zich minder snel hecht. Hierdoor is de vloer nadien gemakkelijker te reinigen.

Elke reiniging begint met het stofzuigen of wassen van de vloer.

HANDMATIG REINIGEN

Na installatie

Mop de vloer met 250 ml Conditioner op 10 liter water. Neem het vuile water op met een droge mop of waterzuiger. Mop de vloer na met schoon water en breng met een schone mop een laag Conditioner aan in dezelfde mengverhouding. Laat de vloer drogen.

Dagelijkse reiniging

Verwijder vlekken met de Conditioner en een licht vochtige mop.

Periodiek onderhoud

Schrob de vloer met de Conditioner en een zachte schrobborstel. Neem het vuile water op met een droge mop of waterzuiger en mop na met schoon water. Laat de vloer drogen. Breng een laag Conditioner (250 ml/10 l) aan met een schone mop en laat de vloer drogen.

Incidenteel bij een zeer ernstig vervuilde vloer

Schrob de vloer met de Conditioner en een zachte schrobborstel. Neem het vuile water op met een droge mop of waterzuiger en mop na met schoon water. Breng een laag Conditioner (250 ml/10 l) aan met een schone mop en laat de vloer drogen.

MACHINAAL REINIGEN

Na installatie

Schrob de vloer met 250 ml Conditioner op 10 liter water en een duospeed-eenschijfsmachine met een rode pad, in een laag toerental (150-175 tpm). Neem het vuile water op met een droge mop of waterzuiger. Breng na droging van de vloer een nieuwe basislaag Conditioner aan door het mengsel op de vloer te sprayen. Verdeel de spray vervolgens met de eenschijfsmachine op een hoger toerental (300-350 tpm) en met een schone rode pad verder over de vloer. Hierna kan de vloer direct worden belopen.

Dagelijkse reiniging

Verwijder vlekken met de Conditioner en een licht vochtige mop.

Periodiek onderhoud

Schrob de vloer met 250 ml Conditioner op 10 liter water en een duospeed-eenschijfsmachine met een rode pad, in een laag toerental (150-175 tpm). Neem het vuile water op met een droge mop of waterzuiger. Laat de vloer drogen.

Incidenteel bij een zeer ernstig vervuilde vloer

Schrob de vloer met 250 ml Conditioner op 10 liter water en een duospeed-eenschijfsmachine met een rode pad, in een laag toerental (150-175 tpm). Neem het vuile water op met een droge mop of waterzuiger. Breng na droging van de vloer een nieuwe basislaag Conditioner aan door het mengsel op de vloer te sprayen. Verdeel de spray vervolgens met de eenschijfsmachine op een hoger toerental (300-350 tpm) en met een schone rode pad verder over de vloer. Hierna kan de vloer direct worden belopen.

WIJS OP DE BASISRICHTLIJNEN

Als de klant zich houdt aan de basisrichtlijnen en onderhoudsadviezen, zal deze meer en langer plezier hebben van een Eurocol-designvloer. Zo is het van belang dat los vuil, stof en zand dagelijks wordt verwijderd. Daarnaast moet ook de juiste frequentie worden opgevolgd voor periodiek onderhoud. Wijs de klant ook op de risico's van het werken van reinigingsmiddelen met een hoge pH-waarde of chloor- en bleekmiddelen. Ook wanneer de klant de facilitaire dienst heeft uitbesteed aan een schoonmaakbedrijf.

OVERTUIG DE KLANT: MAAK EEN PROEFSTUK

Helaas komen we in de praktijk nog weleens designvloeren tegen die er na verloop van tijd niet al te florissant bij liggen. Vooral in intensief belopen ruimtes, zoals scholen, komt dit voor. Soms leidt dit zelfs tot klachten gericht aan de projectinrichter, terwijl het vrijwel altijd een kwestie is van niet goed reinigen. In een dergelijk geval is het goed om een proefstuk te maken met een Eurocol Conditioner. Het resultaat zal de klant beslist overtuigen van de noodzaak van een goed onderhouds- en reinigingsmiddel én de juiste methodiek.

Tip: Voorzie de stoelpoten van deugdelijke doppen.

Om uw vloer te beschermen tegen verstoringen in het oppervlak, dienen stoelpoten voorzien te zijn van de juiste deugdelijke doppen voor uw vloer. Het advies is een dop met een zacht oppervlak, zonder scherpe randen, zoals een goede vilten dop. Bureaurolstoelwielen dienen van een zacht materiaal te zijn, geschikt voor vlakke vloerbedekkingen. Harde doppen geven eerder verstoringen in het oppervlak van de vloer, omdat zand eronder een schurende werking heeft. Reinigen en controle van stoelpoten is van belang. Vervang tijdig de doppen die zijn beschadigd.



De 312 Conditioner en 359 LiquidDesign Conditioner zijn verkrijgbaar bij uw installateur.





Product Manager Service Products

Hugo Steppe - hugo.steppe@forbo.com

Forbo Eurocol / Forbo Flooring
't Hofveld 4B 001, 1702 Groot-Bijgaarden
T +32 2 464 10 10, F +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com, www.eurocol.be
www.forbo-flooring.be

Eurocol is part of the Forbo Group

forbo