

A photograph of a dining area featuring a rustic wooden table and black metal chairs with patterned cushions. A large window in the background shows a view of greenery. The floor is a light-colored, polished concrete. A white text box is overlaid on the top left of the image.

liquiddesign, betondesign & floorcolouring conseil d'entretien

the strong connection

eurocol

DIRECTIVES POUR UN ENTRETIEN DU SOL EFFICACE

PRENEZ DES PRÉCAUTIONS

Il ne faut pas nettoyer les saletés qu'il est possible d'éviter. Prévoyez donc toujours des tapis de propreté de bonne qualité aux accès de votre espace conceptuel. Cette mesure exerce non seulement un effet positif sur le nettoyage du sol, mais elle permet aussi d'éviter les éraflures sur la couche supérieure. Soyez aussi attentif au mobilier roulant et fixe qui sera disposé dans l'espace et discutez-en avec le client : a-t-on envisagé des bouchons de protection adaptés et des roulettes ? Il est également important de passer en revue au préalable le système d'entretien du sol avec le client. Qui va se charger du nettoyage et de quelle manière ? Cette discussion constitue le moment idéal pour préconiser au client l'usage des Eurocol Conditioners pour le nettoyage et l'entretien.



Les revêtements BetonDesign et FloorColouring peuvent être traités au 312 Conditioner tandis que le LiquidDesign peut l'être au 359 LiquidDesign Conditioner. Ces produits nettoient le sol et laissent un film protecteur qui empêche la saleté d'y adhérer aussi rapidement. Le revêtement est donc plus facile à nettoyer par la suite.

Chaque cycle de nettoyage doit débuter par un passage à l'aspirateur ou un essuyage du sol.

NETTOYAGE MANUEL

Nettoyage après installation

Passez le sol à la serpillière trempée dans un mélange de 250 ml de Conditioner pour 10 litres d'eau. Éliminez l'eau sale avec une serpillière sèche ou un aspirateur à eau. Passez ensuite une serpillière trempée à l'eau propre, puis appliquez, toujours à la serpillière, une couche de Conditioner dilué dans les mêmes proportions. Laissez le sol sécher.

Nettoyage quotidien

Éliminez les taches avec le Conditioner et une serpillière légèrement humide.

Entretien périodique

Récurez le sol au Conditioner et à l'aide d'une brosse à poils doux. Éliminez l'eau sale avec une serpillière sèche ou un aspirateur à eau, puis passez le sol à la serpillière trempée à l'eau propre. Laissez le sol sécher. Appliquez une couche de Conditioner (250 ml pour 10 l) avec une serpillière sèche, puis laissez le sol sécher.

Occasionnellement (en cas d'encrassement tenace)

Récurez le sol au Conditioner et à l'aide d'une brosse à poils doux. Éliminez l'eau sale avec une serpillière sèche ou un aspirateur à eau, puis passez le sol à la serpillière trempée à l'eau propre. Appliquez une couche de Conditioner (250 ml pour 10 l) avec une serpillière sèche, puis laissez le sol sécher.

NETTOYAGE À LA MACHINE

Nettoyage après installation

Récurez le sol avec une solution de 250 ml de Conditioner dans 10 litres d'eau et une laveuse monodisque à double vitesse équipée d'un patin rouge, réglée à bas régime (150-175 tours/minute). Éliminez l'eau sale avec une serpillière sèche ou un aspirateur à eau. Après séchage du sol, appliquez une nouvelle couche de base de Conditioner en pulvérisant le mélange au sol. Répartissez ensuite le produit sur le sol avec la machine monodisque réglée sur un régime supérieur (300-350 tours/minute) en employant un patin rouge propre. Le sol est immédiatement praticable.

Nettoyage quotidien

Éliminez les taches avec le Conditioner et une serpillière légèrement humide.

Entretien périodique

Récurez le sol avec une solution de 250 ml de Conditioner dans 10 litres d'eau et une laveuse monodisque à double vitesse équipée d'un patin rouge, réglée à bas régime (150-175 tours/minute). Éliminez l'eau sale avec une serpillière sèche ou un aspirateur à eau. Laissez le sol sécher.

Occasionnellement (en cas d'encrassement tenace)

Récurez le sol avec une solution de 250 ml de Conditioner dans 10 litres d'eau et une laveuse monodisque à double vitesse équipée d'un patin rouge, réglée à bas régime (150-175 tours/minute). Éliminez l'eau sale avec une serpillière sèche ou un aspirateur à eau. Après séchage du sol, appliquez une nouvelle couche de base de Conditioner en pulvérisant le mélange au sol. Répartissez ensuite le produit sur le sol avec la machine monodisque réglée sur un régime supérieur (300-350 tours/minute) en employant un patin rouge propre. Le sol est immédiatement praticable.

SPÉCIFIEZ BIEN LES CONSIGNES DE BASE

Si le client respecte les consignes de base et les conseils en matière d'entretien, il profitera davantage et plus longtemps de son revêtement de sol design Eurocol. C'est pourquoi il est important d'éliminer quotidiennement la saleté, la poussière et le sable. En outre, il convient de répéter l'entretien périodique suivant une fréquence adéquate. Attirez également l'attention du client sur les risques qu'implique l'usage d'agents de nettoyage présentant un pH élevé, de produits chlorés ou d'agents de blanchiment. Ces conseils valent également si le client a externalisé l'entretien de ses installations auprès d'une entreprise de nettoyage.

CONVAINQUEZ LE CLIENT : FAITES UN ESSAI

Malheureusement, dans la pratique, on rencontre parfois des sols design qui ne sont plus très frais après un certain temps. C'est particulièrement le cas dans les zones fortement fréquentées comme les écoles. Il arrive même que cela débouche sur des réclamations adressées à l'auteur de projet, alors que la cause résulte presque toujours d'un nettoyage mal réalisé. Dans ce genre de situation, il est opportun d'effectuer un essai avec un Eurocol Conditioner. Le résultat convaincra définitivement le client de la nécessité d'utiliser un agent d'entretien et de nettoyage efficace ainsi que la bonne méthode.

Conseil : équipez les pieds de chaises de patins adéquats.

Pour protéger votre sol contre les dégradations de la surface, les pieds de chaises doivent être équipés de patins adéquats convenant à votre sol LiquidDesign. Nous recommandons d'utiliser un patin à surface douce sans bords acérés, comme un bon patin en feutre. Les roulettes des chaises de bureau doivent être constituées d'un matériau souple, adapté à des revêtements de sol lisses. Les patins durs sont assez agressifs pour la surface du sol, car le sable qui se glisse en dessous exerce un effet abrasif. Le nettoyage et le contrôle des pieds de chaises sont importants. Remplacez à temps les patins endommagés.



312 Conditioner et 359 LiquidDesign Conditioner sont disponibles chez votre installateur.





Product Manager Service Products

Hugo Steppe - hugo.steppe@forbo.com

Forbo Eurocol / Forbo Flooring

't Hofveld 4B 001, 1702 Groot-Bijgaarden

T +32 2 464 10 10, F +32 2 464 10 11

info.belgium@forbo.com, www.eurocol.be

www.forbo-flooring.be

Eurocol is part of the Forbo Group

forbo