

Product Quick Info

PVK125LN LRXFS-NA black FR

断面図 (実寸法とは異なる)

用途

- 単体物品/容器の傾斜搬送
- 加速コンベヤ
- ブレーキコンベヤ
- 空港物流、チェックイン後部における荷物の搬送
- 小包のハンドリング

特性/長所

- 縦リブ (LR) 上面パターン => 完璧なグリップ/良好なリリース
- ソリッドウォーブン織物、低騒音な駆動面
- 横方向への柔軟性
- 卓越した強度と耐摩耗性を備えた生地設計
- 難燃性、FR (ASTM D-378)

技術上の基本データ

上面	ポリ塩化ビニル、LR
下面	ポリエステル布、ブラシ加工済み
品番	908130
最小プーリ径 [mm]	64
総厚 [mm]	4.32
K1%緩和値 [N/mm 幅]	11.38
重量 [kg/m ²]	4.23
使用温度範囲 [°C]	-18 ~ +82

製品情報の概略 | JA | 09.2024

FMS・当社の同意なしに、本書の一部でも複製、転載を行うことを禁じます。予告なく変更する場合があります。

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover, Germany
電話 +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com