

Технічні характеристики

Рулонний Flotex відповідає вимогам стандарту EN 1307



Flotex Vision

	Загальна товщина	ISO 1765	4.3 mm
	Загальна вага	ISO 8543	1800 r/m ²
	Комерційне використання	EN-ISO 10874	Клас 33
	Склад ворсу		100% поліамід 6.6
	Ширина рулону		2.0 м
	Довжина рулону		± 30 м
	Стабільність розмірів	ISO 2551	≤ 0.2%
	Стійкість до стирання	EN 1307 додаток F	>1000 циклів
	Стійкість до слідів від коліс	ISO 4918	r ≥ 2.4
	Стійкість кольору	EN ISO 105-B02	≥ 5
	Противокзкість	BS 7976-2 (UK SRG м'ягкий тест)	Сухі умови - низький ризик ковзання. Вологі умови - низький ризик ковзання.
	Противокзкість (тест на рампи)	DIN 51130	R13
	Зменшення ударного шуму	EN-ISO 717-2	ΔL _w ≥ 21 дБ
	Поглинання шуму	ISO 354	α _w = 0,10 (H)
	Концентрація TVOC через 28 днів	EN 16516	≤ 0,1 мг/м ³
	Водонепроникність	EN 1307 додаток G	Тест пройдено
	Створюючи кращі середовища		
	Відновлювана електроенергія	Flotex виробляється з використанням 100% електроенергії з відновлюваних джерел.	
	Вміст вторинної сировини	Рулонний Flotex містить до 20% вторинної сировини за вагою.	
	Якість повітря в приміщенні	Flotex відзначений сертифікатом Allergy UK. Всі матеріали Flotex проходять випробування на концентрацію викидів у повітря приміщень відповідно до стандарту EN 16516 через 3 та 28 днів. Рулони Flotex мають надзвичайно низький рівень викидів.	
	LCA	Оцінка життєвого циклу є основою для забезпечення найменшого впливу на навколишнє середовище.	

EN 14041:2004



1200301-DoP-107

Flotex відповідає вимогам стандарту EN 14041:2004

	Вогнестійкість	EN 13501-1	B _s -s1, L, CS
	Противокзкість	EN 13893	μ ≥ 0.30
	Антистатичні властивості	ISO 6356	< 2кВ
	Теплопровідність	EN 12524	0.06 Вт/(м·K)
	Вміст окремих небезпечних речовин	EN 14041	Відповідає вимогам

Для рулонів Flotex ми рекомендуємо клей 640 Eurostar Special або клей-аналог. За додатковою інформацією звертайтеся до служби підтримки клієнтів. Усі торговельні представництва Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001. Усі виробничі потужності Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему управління навколишнім середовищем відповідно до стандарту ISO 14001. Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих екологічних деклараціях продукту (EPD), які можна знайти на всіх наших веб-сайтах.

