

Entretien des sols

Linoléum avec traitement (opshield?)



Flotex®

PVC protégés d'usine

Textiles Aiguilletés & Dalles Tuftées Colorex & Colorex Plus

Tapis Coral & Nuway



Assistance Technique

Un technicien répond à vos questions et vous délivre les préconisations d'entretien adéquates pour l'ensemble de nos gammes. Nos techniciens régionaux interviennent sur site pour accompagner les équipes d'entretien aux techniques de nettoyage.

Tél. 03 26 77 30 55

info-produits@forbo.com

Formation

Nous proposons une formation dont l'objectif est de permettre aux participants d'identifier les différents revêtements de sol et d'appliquer les méthodes d'entretien adaptées (formation de 2 jours).

Tél. 03 26 77 86 12

formation.sarlino@forbo.com

Adresses utiles

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des fabricants de produits d'entretien cités dans les pages suivantes. Ceux-ci pourront vous communiquer l'adresse de leurs revendeurs les plus proches ou faire intervenir leurs techniciens.

WERNER & MERIZ	
PROFESSIONAL	
3 avenue du Canada	
Bât Alpha	
91940 Les Ulis	

Tél. 01 69 18 95 30

www.wmprof.com/fr/fr/home.html

DIVERSEY

201 rue Carnot 94120 Fontenay-Sous-Bois **Tél. 01 45 14 76 76** www.diversey.com/fr

ECOLAB SNC23 Avenue Aristide Briand *CS* 70107

CS 70107
94112 Arcueil Cedex **Tél. 01 49 69 65 00**www.frecolab.eu

KIEHL FRANCE S.A.R.L.

1 rue de l'Industrie 67170 Brunmath **Tél. 03 88 59 52 25** www.kiehl.fr

KÄRCHER FRANCE

5, avenue des Coquelicots Z.A. des Petits Carreaux 94865 Bonneuil sur Marne Cedex

Tél. 01 43 99 67 15 www.kaercher.com/fr

Dr SCHUTZ

3 rue de la Verdure 03140 Etroussat **Tél. 09 67 14 16 68** www.dr-schutz.com



Entretien des sols



Linoléum avec traitement topshield?	pages 4 - 5
Flotex®	pages 6 - 7
PVC protégés d'usine	pages 8 - 9
Textiles Aiguilletés & Dalles Tuftées	pages 10 - 1
Colorex & Colorex Plus	pages 12 - 1
Tapis Coral & Nuway	pages 14 - 1:



Entretien des sols Linoléum avec traitement



nettoyage manuel

INTERVENTION	OPÉRATIONS	MATÉRIEL	PRODUITS D'ENTRETIEN	MÉTHODE	FRÉQUENCES	REMARQUES		
COURANT	Balayage humide ou Aspiration	Balai trapèze () + Gaze imprégnée ou Aspirateur	-	Commencer par le périmètre de la pièce et finir par le centre sans revenir sur la surface	fonction du trafic et de l'empoussièrement			
ENTR	Lavage à plat	Balai rasant + Microfibre	alai rasant Solution détergente		Balai rasant + Microfibre Solution détergente eau + détergent neutre		Peut varier 1 fois / jour 1 fois / 5 jours	-
ENTRETIEN PÉRIODIQUE	Balayage humide ou Aspiration	Balai trapèze 1 + Gaze imprégnée ou Aspirateur	-	-	fonction de l'encrassement	Dans le cas de trafics plus élevés, nous vous conseillons systématiquement		
ENTR	Lavage à plat	Balai rasant + Microfibre	Solution détergente eau + détergent neutre 1	Répartir uniformément une solution détergente pH neutre 1 , laisser agir quelques minutes et récupérer les eaux de lavage. Rincer à l'eau claire.	Peut varier 1 fois / 15 jours 1 fois / mois	un entretien mécanique plutôt que manuel.		
ENTRETIEN OCCASIONNEL & mise en service	Reprendre l'entretien mécanique PÉRIODIQUE		Solution détergente eau + détergent neutre	Reprendre l'entretien mécanique PÉRIODIQUE	occasionel	Si l'entretien manuel nécessite un complément (voir <i>Nota</i>).		

Nota: Dans le cas d'un chantier particulièrement encrassé, l'utilisation d'un produit de restauration permettra de redonner au revêtement son aspect initial (Tanex Allround de Werner & Mertz Professional, Taski Jontec Linosafe de Diversey Care, Maxx Forte2 d'Ecolab, Copex de Kiehl, Nettoyant Intensif R de Dr Schutz). Les décapants (pH<10) seront utilisés en dilution selon les préconisations des fabricants (les pH plus élevés étant plus appropriés aux carrelages). L'utilisation d'autres solutions de restauration mal appropriées, le non-respect du dosage ou du temps d'application peuvent altérer la protection de surface. Ne pas utiliser de disques agressifs de couleur noir, marron, vert ou bleu. Dans le cas des locaux ouverts directement sur l'extérieur, il est nécessaire de prévoir des tapis de protection de dimensions suffisantes (Selon la norme NF DTU 53.2). Les gammes de tapis souples CORAL et rigides NUWAY, offrent la solution de protection la plus adaptée en captant efficacement les particules abrasives, les poussières et l'humidité aux accès d'un bâtiment.



FABRICANTS	WERNER & MERTZ PROFESSIONAL	DIVERSEY	ECOLAB	KIEHL	Dr SCHUTZ
	Tél. 01 69 18 95 30	Tél. 01 45 14 76 76	Tél. 01 49 69 65 00	Tél. 03 88 59 52 25	Tél. 09 67 14 16 68
Détergent neutre	TAWIP original AROMA TAWIP phenix* *méthode manuelle uniquement	TASKI JONTEC ASSET TASKI JONTEC 300 Pur-Eco	NEOMAX F MAXX MAGIC2	PROCUR CONCENTRÉ AMBITAL ECO CONCENTRÉ	R1000 PU CLEANER

DOSAGE ou autres données techniques : selon recommandations des fabricants.




Entretien des sols Linoléum avec traitement



nettoyage mécanique

INTERVENTION	OPÉRATIONS	MATÉRIEL	PRODUITS D'ENTRETIEN	MÉTHODE	FRÉQUENCES	REMARQUES	
COURANT	Balayage humide ou Aspiration	Balai trapèze 1 + Gaze imprégnée ou Aspirateur	-	Commencer par le périmètre de la pièce et finir par le centre sans revenir sur la surface	fonction du trafic et de l'empoussièrement	L'entretien peut être réalisé à l'aide d'une autolaveuse + détergent neutre	
COUF	Lavage à plat	Balai rasant + Microfibre	Solution détergente eau + détergent neutre 1	déjà traitée.	Peut varier 1 fois / jour 1 fois / 5 jours	(pour lés uniquement) 1 en assurant une maintenance régulière du matériel.	
	Balayage humide ou Aspiration	Balai trapèze + Gaze imprégnée ou Aspirateur	-	-			
ENTRETIEN PÉRIODIQUE & mise en service	Nettoyage	Monobrosse bi-vitesse 200trs/min 3 + Disque rouge	Solution détergente eau + détergent neutre 1	Répartir uniformément une solution détergente de pH neutre 1, laisser agir quelques minutes et nettoyer avec une monobrosse à 200 tours/min + disque rouge. Aspirer les eaux de lavage et rincer à l'eau claire.	fonction de l'encrassement Peut varier 1 fois / 15 jours 1 fois / mois	l'encrassement Peut varier 1 fois / 15 jours Un entretien courant à l'autolar performant peut dispenser de réaliser un entretien périodique	Un entretien courant à l'autolaveuse performant peut dispenser de réaliser un entretien périodique.
	Lustrage facultatif selon aspect final désiré	Monobrosse bi-vitesse 400trs/min + Disque blanc ou beige	-	Si besoin, après séchage effectuer un passage avec une monobrosse 400 tours/min + disque blanc pour un lustrage.			



FABRICANTS	WERNER & MERTZ PROFESSIONAL	DIVERSEY	ECOLAB	KIEHL	Dr SCHUTZ
	Tél. 01 69 18 95 30	Tél. 01 45 14 76 76	Tél. 01 49 69 65 00	Tél. 03 88 59 52 25	Tél. 09 67 14 16 68
Détergent neutre	TAWIP original AROMA TANET SR15	TASKI JONTEC ASSET TASKI JONTEC 300 Pur-Eco	NEOMAX F MAXX MAGIC2	PROCUR CONCENTRÉ AMBITAL ECO CONCENTRÉ	R1000 PU CLEANER

DOSAGE ou autres données techniques : selon recommandations des fabricants.



Entretien des sols Flotex®

INTERVENTION	OPÉRATIONS	MATÉRIEL	ACCESSOIRES	PRODUITS D'ENTRETIEN	MÉTHODE	TEMPS DE SÉCHAGE	FRÉQUENCES	REMARQUES
ENTRETIEN COURANT	Aspiration	Aspirobrosseur	Brosse rotative	-	Opération associant avec la même machine action mécanique + dépression	-	fonction du trafic et de l'empoussièrement Peut varier 1 fois / jour 1 fois / 5 jours 1 fois / 10 jours	-
ENTRETIEN PÉRIODIQUE	2 Nettoyage	• Rotocleaner • Pulvérisateur	Brosses rotatives Dure à l'avant Souple à l'arrière	Détergent textile non moussant (dosage 5%) 1	 Pulvériser sur les taches et les zones à fort trafic Remplir le réservoir du Rotocleaner avec de l'eau uniquement 1 passage en dispersion - brossage avec récupération si nécessaire 1 passage croisé en rinçage avec récupération 	1h	fonction de l'encrassement Peut varier 1 fois / mois 1 fois / trimestre 1 fois / an	Sera précédé d'une aspiration. Les taches courantes seront éliminées lors de l'opération elle-même. Très faible consommation de détergent et d'eau (3 - 4 litres/100m²). Rendement de 200 à 400m² h (selon machine et nature des locaux).





FABRICANTS	WERNER & MERTZ PROFESSIONAL	DIVERSEY	ECOLAB	KÄRCHER	Dr SCHUTZ
	Tél. 01 69 18 95 30	Tél. 01 45 14 76 76	Tél. 01 49 69 65 00	Tél. 01 43 99 67 15	Tél. 09 67 14 16 68
Détergent textile non moussant 1	TUBA spray-ex TUBA universal	TASKI TAPI EXTRACT	CARPET SPRAY-EX ENERGY CLEAN S	RM 764 Press & Ex RM 760 (poudre)	NETTOYANT CONCENTRÉ

DOSAGE ou autres données techniques : selon recommandations des fabricants.



Entretien des sols Flotex® Interventions de remise en état

si les opérations 1 et 2 sont correctement et réguilèrement réalisées, l'opération R de remise en état n'a pas lieu d'être

INTERVENTION	OPÉRATIONS	MATÉRIEL	ACCESSOIRES	PRODUITS D'ENTRETIEN	MÉTHODE	TEMPS DE SÉCHAGE	FRÉQUENCES	REMARQUES
ENTRETIEN OCCASIONNEL	Remise en état	2 Rotocleaner	Brosses rotatives Dure à l'avant Souple à l'arrière	Détergent textile non moussant (dosage 1 à 2%)	 1 passage en dispersion + brossage sans récupération 1 passage croisé rinçage + brossage avec récupération 1 passage pour rinçage complet avec récupération 	2h	En fonction de la perte d'aspect peut varier tous les 2 - 3 ou 5 ans	Sera précédé d'une aspiration. Les taches courantes seront éliminées lors de l'opération elle- même. Très faible consommation de détergent et d'eau (4 - 8 litres/100m²). Rendement de 200 à 400m²/h (selon machine et nature des locaux).
ENTRETIEN PONCTUEL	D Détachage	Manuel	PulvérisateurBrosseChiffon	Détachant 2	 Enlever les excédents solides au plus tôt Lors du détachage pulvériser le détachant et laisser agir quelques minutes Frotter à l'aide d'une brosse à poils souples Enlever les salissures, rincer à l'eau claire et sécher à l'aide d'un chiffon sec 	1h	Quand nécessaire	-



FABRICANTS	WERNER & MERTZ PROFESSIONAL	DIVERSEY	ECOLAB	KÄRCHER	Dr SCHUTZ
	Tél. 01 69 18 95 30	Tél. 01 45 14 76 76	Tél. 01 49 69 65 00	Tél. 01 43 99 67 15	Tél. 09 67 14 16 68
Détergent textile	TUBA spray-ex	TASKI TAPI EXTRACT	CARPET SPRAY-EX	RM 764 Press & Ex	NETTOYANT
non moussant 1	TUBA universal		ENERGY CLEAN S	RM 760 (poudre)	CONCENTRÉ
Détachant 2	TUBA spot TANEX gum-ex (chewing-gum)	TASKI TAPI SPOT EX 1 TASKI TAPI SPOT EX 2	CARPET A CARPET B CARPET FREEZE (chewing-gum)	RM 769	FLECK & WEG SUPERDETACHANT R (chewing-gum)



Entretien des sols PVC protégés d'usine

nettoyage manuel

INTERVENTION	OPÉRATIONS	OPÉRATIONS MATÉRIEL		MÉTHODE	FRÉQUENCES	REMARQUES
COURANT	Balayage humide ou Aspiration	Balai trapèze 1 + Gaze imprégnée ou Aspirateur	-	Commencer par le périmètre de la pièce et finir par le centre sans revenir sur la surface	fonction du trafic et de l'empoussièrement	
ENTR	Lavage à plat	Balai rasant + Microfibre	Solution détergente eau + détergent neutre 1		Peut varier 1 fois / jour 1 fois / 5 jours	
ENTRETIEN PÉRIO DIQUE	Balayage humide ou Aspiration	Balai trapèze 1 + Gaze imprégnée ou Aspirateur	-	-	fonction de l'encrassement	Dans le cas de trafics plus élevés, nous vous conseillons
ENTR	Lavage à plat	Balai rasant + Microfibre	Solution détergente eau + détergent neutre 1	Répartir uniformément une solution détergente pH neutre 1 , laisser agir quelques minutes et récupérer les eaux de lavage. Rincer à l'eau claire.	Peut varier 1 fois / 15 jours 1 fois / mois	systématiquement un entretien mécanique plutôt que manuel.
ENTRETIEN OCCASIONNEL & mise en service	Reprendre l'entretien mécanique PÉRIODIQUE		Solution détergente eau + détergent neutre 1	Reprendre l'entretien mécanique PÉRIODIQUE	occasionnel	Si l'entretien manuel nécessite un complément (voir <i>Nota</i>).

Nota: Dans le cas d'un chantier particulièrement encrassé, l'utilisation d'un produit de restauration permettra de redonner au revêtement son aspect initial (Tanex Allround de Werner & Mertz Professional, Taski Jontec Linosafe de Diversey Care, Maxx Forte2 d'Ecolab, Copex de Kiehl, Nettoyant Intensif R de Dr Schutz). Les décapants (pH<10) seront utilisés en dilution selon les préconisations des fabricants (les pH plus élevés étant plus appropriés aux carrelages). L'utilisation d'autres solutions de restauration mal appropriées, le non-respect du dosage ou du temps d'application peuvent altérer la protection de surface. Ne pas utiliser de disques agressifs de couleur noir, marron, vert ou bleu. Dans le cas des locaux ouverts directement sur l'extérieur, il est nécessaire de prévoir des tapis de protection de dimensions suffisantes (Selon la norme NF DTU 53.2). Les gammes de tapis souples CORAL et rigides NUWAY, offrent la solution de protection la plus adaptée en captant efficacement les particules abrasives, les poussières et l'humidité aux accès d'un bâtiment.





FABRICANTS	WERNER & MERTZ PROFESSIONAL	DIVERSEY	ECOLAB	KIEHL	Dr SCHUTZ
	Tél. 01 69 18 95 30	Tél. 01 45 14 76 76	Tél. 01 49 69 65 00	Tél. 03 88 59 52 25	Tél. 09 67 14 16 68
Détergent neutre	TAWIP original AROMA TAWIP phenix* *méthode manuelle uniquement	TASKI JONTEC ASSET TASKI JONTEC 300 Pur-Eco	NEOMAX F	PROCUR CONCENTRÉ AMBITAL ECO CONCENTRÉ	PU CLEANER



Entretien des sols PVC protégés d'usine

nettoyage mécanique

INTERVENTION	OPÉRATIONS	MATÉRIEL	PRODUITS D'ENTRETIEN	MÉTHODE	FRÉQUENCES	REMARQUES
ANT	Balayage humide ou Aspiration	Balai trapèze ① + Gaze imprégnée ou Aspirateur	-	Commencer par le périmètre de la pièce et	fonction du trafic et de l'empoussièrement	L'entretien peut être réalisé à l'aide d'une autolusses + détergent neutre
COURANT	Lavage à plat	Balai rasant + Microfibre	Solution détergente eau + détergent neutre 1	gent neutre	Peut varier 1 fois / jour 1 fois / 5 jours	(pour lés uniquement) 1 en assurant une maintenance régulière du matériel.
	Balayage humide ou Aspiration	Balai trapèze ① + Gaze imprégnée ou Aspirateur	-	-		
ENTRETIEN PÉRIODIQUE	Nettoyage	Monobrosse bi-vitesse 200trs/min + Disque rouge	Solution détergente eau + détergent neutre 1	Répartir uniformément une solution détergente de pH neutre 1, laisser agir quelques minutes et nettoyer avec une monobrosse à 200 tours/min + disque rouge. Aspirer les eaux de lavage et rincer à l'eau claire.	fonction de l'encrassement Peut varier 1 fois / 15 jours 1 fois / mois	Un entretien courant à l'autolaveuse performant peut dispenser de réaliser un entretien périodique.
	Lustrage facultatif selon aspect final désiré	Monobrosse bi-vitesse 400trs/min 3 + Disque blanc ou beige B	-	Si besoin, après séchage effectuer un passage avec une monobrosse 400 tours/min + disque blanc pour un lustrage.		






FABRICANTS	WERNER & MERTZ PROFESSIONAL	DIVERSEY	ECOLAB	KIEHL	Dr SCHUTZ
	Tél. 01 69 18 95 30	Tél. 01 45 14 76 76	Tél. 01 49 69 65 00	Tél. 03 88 59 52 25	Tél. 09 67 14 16 68
Détergent neutre	TAWIP original AROMA TANET SR15	TASKI JONTEC ASSET TASKI JONTEC 300 Pur-Eco	NEOMAX F	PROCUR CONCENTRÉ AMBITAL ECO CONCENTRÉ	PU CLEANER



Entretien des sols Textiles Aiguilletés & Dalles Tuftées

INTERVENTION	OPÉRATIONS	MATÉRIEL	PRODUITS D'ENTRETIEN	MÉTHODE	FRÉQUENCES	REMARQUES
COURANT	Aspiration	Aspirobrosseur 1	-	Opération associant avec la même machine action mécanique + dépression.	Fonction du trafic et de l'empoussièrement Peut varier 1 fois / jour 1 fois / 5 jours	-
ENTRETIEN PÉRIODIQUE	Nettoyage	Pulvérisateur 2 Rotocleaner 3	Détergent textile non moussant (dosage à 5 %)	Pulvériser sur les taches et les zones à fort trafic. 1 passage en dispersion-brossage-récupération. Si nécessaire 1 passage croisé en rinçage avec récupération.	Fonction de l'encrassement Peut varier 1 fois / 15 jours 1 fois / mois 1 fois / trimestre	Sera précédé d'une aspiration. Les taches courantes seront éliminées lors de l'opération elle-même. Très faible consommation de détergent et d'eau (3-4 L/100 m²). Rendement de 200 à 400 m²/h (selon machine et nature des locaux).

Nota: Ne jamais utiliser de poudre absorbante sur les textiles compacts aiguilletés. Respecter le dosage des agents nettoyants et toujours se reporter aux notices d'utilisation des fabricants. Vérifier la résistance des coloris aux agents nettoyants sur une surface cachée du revêtement. Laisser sécher avant remise en service. Selon la norme NF DTU 53.2, il est nécessaire de prévoir aux entrées des tapis de protection de type NUWAY ou CORAL en dimensions suffisantes.







FABRICANTS	WERNER & MERTZ PROFESSIONAL	DIVERSEY	ECOLAB	KÄRCHER	Dr SCHUTZ
	Tél. 01 69 18 95 30	Tél. 01 45 14 76 76	Tél. 01 49 69 65 00	Tél. 01 43 99 67 15	Tél. 09 67 14 16 68
Détergent textile non moussant 1	TUBA spray-ex TUBA universal	TASKI TAPI EXTRACT	CARPET SPRAY-EX ENERGY CLEAN S	RM 764 Press & Ex RM 760 (poudre)	NETTOYANT CONCENTRÉ



Entretien des sols Textiles Aiguilletés & Dalles Tuftées

INTERVENTION	OPÉRATIONS	MATÉRIEL	PRODUITS D'ENTRETIEN	MÉTHODE	FRÉQUENCES	REMARQUES
ENTRETIEN OCCASIONNEL	Remise en état	Rotocleaner 3	Détergent textile non moussant 1 (dosage à 1-2 %)	1 passage en dispersion + brossage sans récupération. 1 passage croisé rinçage + brossage avec récupération. 1 passage pour rinçage complet avec récupération.	Occasionnel	Sera précédé d'une aspiration. Les taches courantes seront éliminées lors de l'opération elle-même. Très faible consommation de détergent et d'eau (3-4 L/100 m²). Rendement de 200 à 400 m²/h (selon machine et nature des locaux).
ENTRETIEN PONCTUEL	Détachage	Sprayer 4 Brosse souple Chiffon	Détachant 2	Enlever les excédents. Pulvériser le détachant sur le chiffon et tamponner la tache. Brosser en souplesse. Enlever les salissures avec un chiffon propre et humide. Rincer au chiffon humide.	À chaque fois que nécessaire	-





FABRICANTS	WERNER & MERTZ PROFESSIONAL Tél. 01 69 18 95 30	DIVERSEY Tél. 01 45 14 76 76	ECOLAB Tél. 01 49 69 65 00	KÄRCHER Tél. 01 43 99 67 15	Dr SCHUTZ Tél. 09 67 14 16 68
Détergent textile non moussant 1	TUBA spray-ex TUBA universal	TASKI TAPI EXTRACT	CARPET SPRAY-EX ENERGY CLEAN S	RM 764 Press & Ex RM 760 (poudre)	NETTOYANT CONCENTRÉ
Détachant 2	TUBA spot TANEX gum-ex (chewing-gum)	TASKI TAPI SPOT EX 1 TASKI TAPI SPOT EX 2	CARPET A CARPET B CARPET FREEZE (chewing-gum)	RM 769	FLECK & WEG SUPERDETACHANT R (chewing-gum)




Entretien des sols Colorex & Colorex Plus

nettoyage manuel

INTERVENTION	OPÉRATIONS	MATÉRIEL	PRODUITS D'ENTRETIEN	MÉTHODE	FRÉQUENCES	REMARQUES
COURANT	Balayage humide ou Aspiration	Balai trapèze 1 + Gaze imprégnée ou Aspirateur	-	Commencer par le périmètre de la pièce et finir par le centre sans revenir sur la surface déjà traitée.	fonction du trafic et de l'empoussièrement	
COU	Lavage à plat	Balai rasant + Microfibre	Solution détergente eau + détergent neutre		Peut varier 1 fois / jour 1 fois / 5 jours	
entretien Périodique	Balayage humide ou Aspiration	Balai trapèze 1 + Gaze imprégnée ou Aspirateur	-	-	fonction de l'encrassement	Dans le cas d'un trafic très élevé, nous vous conseillons systématiquement
ENTR	Lavage à plat	Balai rasant + Microfibre	Solution détergente eau + détergent alcalin	Répartir uniformément la solution alcaline, laisser agir quelques minutes et récupérer les eaux de lavage. Rincer à l'eau claire.	Peut varier 1 fois / 15 jours 1 fois / mois	un entretien mécanique plutôt que manuel.
ENTRETIEN PERIODIQUE & mise en service		odre l'entretien ue PÉRIODIQUE	Solution détergente eau + détergent alcalin	Reprendre l'entretien mécanique PÉRIODIQUE	Occasionnel	Si l'entretien manuel nécessite un complément (voir <i>Nota</i>).

Nota: Dans le cas d'un chantier particulièrement encrassé, l'utilisation d'un produit de restauration permettra de redonner au revêtement son aspect initial (Tanex Allround de Werner & Mertz Professional, Taski Jontec Linosafe de Diversey Care, Maxx Forte2 d'Ecolab, Copex de Kiehl, Nettoyant Intensif R de Dr Schutz). Les décapants (pH<10) seront utilisés en dilution selon les préconisations des fabricants (les pH plus élevés étant plus appropriés aux carrelages). L'utilisation d'autres solutions de restauration mal appropriées, le non-respect du dosage ou du temps d'application peuvent altérer la protection de surface. Ne pas utiliser de disques agressifs de couleur noir, marron, vert ou bleu. Dans le cas des locaux ouverts directement sur l'extérieur, il est nécessaire de prévoir des tapis de protection de dimensions suffisantes (Selon la norme NF DTU 53.2). Les gammes de tapis souples CORAL et rigides NUWAY, offrent la solution de protection la plus adaptée en captant efficacement les particules abrasives, les poussières et l'humidité aux accès d'un bâtiment.





FABRICANTS	WERNER & MERTZ PROFESSIONAL Tél. 01 69 18 95 30	DIVERSEY Tél. 01 45 14 76 76	ECOLAB Tél. 01 49 69 65 00	KIEHL Tél. 03 88 59 52 25	Dr SCHUTZ Tél. 09 67 14 16 68
Détergent neutre 1	TAWIP original AROMA TAWIP phenix* *méthode manuelle uniquement	TASKI JONTEC ASSET TASKI JONTEC 300 Pur-Eco	NEOMAX F MAXX MAGIC2	PROCUR CONCENTRÉ AMBITAL ECO CONCENTRÉ	PU CLEANER
Détergent alcalin 2	TANEX ALLROUND	TASKI JONTEC LINOSAFE	MAXX FORTE2	COPEX	NETTOYANT INTENSIF R

DOSAGE ou autres données techniques : selon recommandations des fabricants.



Entretien des sols Colorex & Colorex Plus

nettoyage mécanique

INTERVENTION	OPÉRATIONS	MATÉRIEL	PRODUITS D'ENTRETIEN	MÉTHODE	FRÉQUENCES	REMARQUES
ETIEN RANT À AADAIRE	Balayage humide ou Aspiration	Balai trapèze + Gaze imprégnée ou Aspirateur	-	-	Fonction du trafic et de l'empoussièrement Peut varier	L'entretien peut être réalisé avec une autolaveuse + détergent neutre.
ENTR COUI 8 HEBDON	COURANT & COURANT & COURANT & STREET OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OU	Monobrosse bi-vitesse 200 trs/min + disque rouge (A)	Solution détergente eau + détergent neutre 1	Vaporiser la solution détergente au sprayer.	1 fois / jour 1 fois / 5 jours	(voir *Conditions)
alQUE	Balayage humide ou Aspiration	Balai trapèze + Gaze imprégnée ou Aspirateur	-	Répartir uniformément la solution, laisser agir quelques minutes et nettoyer avec une	Fonction de	Un entretien courant à l'autolaveuse
ENTRETIEN PERIODIQUE & mise en service	Nettoyage	Monobrosse bi-vitesse 200 trs/min + Disque bleu	bi-vitesse 3 Solution détergente eau + détergent neutre 200 trs/min	Peut varier un 1 fois / 15 jours 1 fois / mois Ca	performant peut dispenser de réaliser un entretien périodique. Cas particulier: pour des dalles non soudées sur plancher technique	
ENTRE	Lustrage facultatif selon aspect final désiré	Monobrosse bi-vitesse 3 400 trs/min + Disque blanc ou beige	-	Si besoin, après séchage effectuer un lustrage avec une monobrosse 400 trs/min + disque blanc ou beige.		consulter notre service technique.

*Conditions: Les joints seront alors soudés à chaud avec étanchéité en rives pour toutes les zones nécessitant l'absence d'infiltration d'eau. Pour un entretien à l'autolaveuse sans joint soudé ni étanchéité en rives, se rapprocher du fabricant du matériel d'entretien qui confirmera que ses machines garantissent l'absence d'infiltration et de stagnation d'eau.









FABRICANTS	WERNER & MERTZ PROFESSIONAL	DIVERSEY	ECOLAB	KIEHL	Dr SCHUTZ
	Tél. 01 69 18 95 30	Tél. 01 45 14 76 76	Tél. 01 49 69 65 00	Tél. 03 88 59 52 25	Tél. 09 67 14 16 68
Détergent neutre	TAWIP original AROMA TANET SR15	TASKI JONTEC ASSET TASKI JONTEC 300 Pur-Eco	NEOMAX F	PROCUR CONCENTRÉ AMBITAL ECO CONCENTRÉ	PU CLEANER



Entretien des sols Tapis Coral & Nuway

INTERVENTION	OPÉRATIONS	MATÉRIEL	PRODUITS D'ENTRETIEN	MÉTHODE	FRÉQUENCES	REMARQUES
COURANT	Aspiration	Aspirobrosseur 1	-	Opération associant avec la même machine action mécanique + dépression.	fonction du trafic et de l'empoussièrement Peut varier 1 fois / jour 1 fois / 5 jours	-
ENTRETIEN PÉRIODQIUE	Nettoyage	Pulvérisateur 2 Rotocleaner 3	Détergent textile non moussant (dosage à 5 %)	Pulvériser sur les taches et les zones à fort trafic. Remplir le réservoir du Rotocleaner avec de l'eau uniquement. 1 passage en dispersion-brossage-récupération. Si nécessaire 1 passage croisé en rinçage avec récupération.	fonction de l'encrassement Peut varier 1 fois / 15 jours 1 fois / mois 1 fois / trimestre	Sera précédé d'une aspiration. Les taches courantes seront éliminées lors de l'opération elle-même. Très faible consommation de détergent et d'eau.

Nota: Les tapis Coral ne peuvent pas être nettoyés en machine à laver industrielle.







FABRICANTS	WERNER & MERTZ PROFESSIONAL	DIVERSEY	ECOLAB	KÄRCHER	Dr SCHUTZ
	Tél. 01 69 18 95 30	Tél. 01 45 14 76 76	Tél. 01 49 69 65 00	Tél. 01 43 99 67 15	Tél. 09 67 14 16 68
Détergent textile non moussant 1	TUBA spray-ex TUBA universal	TASKI TAPI EXTRACT	CARPET SPRAY-EX ENERGY CLEAN S	RM 764 Press & Ex RM 760 (poudre)	NETTOYANT CONCENTRÉ

DOSAGE ou autres données techniques : selon recommandations des fabricants. Les produits d'entretien ont été testés par nos soins. D'autres produits pourront être utilisés sous réserve d'essais préalablement faits par FORBO FLOORING SYSTEMS.

Colhon

Entretien des sols Tapis Coral & Nuway

INTERVENTION	OPÉRATIONS	MATÉRIEL	PRODUITS D'ENTRETIEN	MÉTHODE	FRÉQUENCES	REMARQUES
ENTRETIEN OCCASIONNEL	Remise en état sur chantier	Rotocleaner 3	Détergent textile non moussant 1 (dosage à 1-2 %)	1 passage en dispersion + brossage sans récupération. 1 passage croisé rinçage + brossage avec récupération. 1 passage pour rinçage complet avec récupération.	Occasionnel	Sera précédé d'une aspiration. Les taches courantes seront éliminées lors de l'opération elle-même. Très faible consommation de détergent et d'eau.
	Remise en état en local technique	Laveur haute pression 4	Détergent textile non moussant 1 (dosage à 5 %)	 Pulvériser sur les taches et les zones à fort trafic. Laver puis rincer au laveur haute pression laisser sécher avant remise en place. 		
ENTRETIEN	Détachage	Sprayer 5 Brosse souple Chiffon	Détachant 2	Enlever les excédants. Pulvériser le détachant sur le chiffon et tamponer la tache. Brosser en souplesse. Enlever les salissures avec un chiffon propre et humide. Rincer au chiffon humide.	À chaque fois que nécessaire	-







FABRIC	ANTS	WERNER & MERTZ PROFESSIONAL Tél. 01 69 18 95 30	DIVERSEY Tél. 01 45 14 76 76	ECOLAB Tél. 01 49 69 65 00	KÄRCHER Tél. 01 43 99 67 15	Dr SCHUTZ Tél. 09 67 14 16 68
Détergen non mo		TUBA spray-ex TUBA universal	TASKI TAPI EXTRACT	CARPET SPRAY-EX ENERGY CLEAN S	RM 764 Press & Ex	NETTOYANT CONCENTRÉ
Détac	hant 2	TUBA spot TANEX gum-ex (chewing-gum)	TASKI TAPI SPOT EX 1 TASKI TAPI SPOT EX 2	CARPET A CARPET B CARPET FREEZE (chewing-gum)	RM 769	FLECK & WEG SUPERDETACHANT R (chewing-gum)



Forbo Flooring Systems est l'une des deux branches d'activités du groupe Forbo, fabricant de revêtements de sol et de bandes transporteuses. L'activité Flooring offre une large palette de revêtements de sol et de solutions décoratives pour les marchés Professionnel et Résidentiel. Des produits de qualité en Linoléum, PVC, Textiles floquiés compacts, Textiles floqués, Dalles tufdés et systèmes de tapis de propreté souples et rigides qui combinent fonctionnalité, couleurs et design, proposant des solutions complètes adaptées à tous les environnements.

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).

Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).

L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les FDES.

Celles-ci sont téléchageables sur nos sites internet.

Retrouvez-nous sur



FORBO SARLINO SAS

63, rue Gosset BP 62717 51055 Reims Cedex - France





Systèmes de management certifiés : qualité, environnement, santé sécurité et responsabilité sociale.

Contact France

Tél: 03 26 77 30 30 info-produits@forbo.com echantillonnage.sarlino@forbo.com www.forbo-flooring.fr

Contact Départements et Régions d'Outre-Mer île Maurice/Maghreb

Tél: + 33 3 26 77 35 00 Fax: +33 3 26 07 18 93 techinfo-flooring-sc@forbo.com www.forbo-flooring.fr

