

Technische Spezifikationen

Modul'up Compact entspricht den Anforderungen der EN 10582



Modul'up Compact

	Gesamtdicke	EN-ISO 24346	2,0 mm
	Nutzschichtdicke	EN-ISO 24340	0,70 mm
	Klassifizierung	EN-ISO 10874	Klasse 34
			Klasse 43
	Bahnenbreite	EN-ISO 24341	2,0 m
	Bahnenlänge	EN-ISO 24341	25 m
	Flächengewicht	EN-ISO 23997	2600 g/m ²
	Dimensionsstabilität	EN-ISO 23999	< 0,10 %
	Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	4 dB
	Resteindruckverhalten Typischer Wert	EN-ISO 24343-1	≤ 0,10 mm 0,02 mm
	Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 7
	Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	geeignet (Typ W)
	Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
	Innenraumemissionen: TVOC nach 28 Tagen	EN 16516	< 20 µg/m ³
Modul'up Compact entspricht den Anforderungen der EN 14041			
	Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1, L, NCS
	Rutschhemmung	EN 13893	µ ≥ 0,30
	Antistatik	EN 1815	≤ 2 kV
	Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	0,25 W/m·K

Deutschland

Forbo Flooring GmbH
 Steubenstraße 27
 D-33100 Paderborn
 T: +49 - (0)5251 - 18 03-0
 F: +49 - (0)5251 - 18 03-200
 info.germany@forbo.com
 www.forbo-flooring.de

Österreich

Forbo Flooring Austria GmbH
 Oswald-Redlich-Straße 1
 A-1210 Wien
 T: +43 - (0)1 - 330 92 04
 F: +43 - (0)1 - 330 92 04 10
 info.austria@forbo.com
 www.forbo-flooring.at

Schweiz

Forbo - Giubiasco SA
 Via Industrie 16
 CH-6512 Giubiasco
 T: +41 - (0)91 850 01 11
 F: +41 - (0)91 850 01 41
 customerservice.ch@forbo.com
 www.forbo-flooring.ch

Find us on

