



### Descriptif type



#### Revêtement de sol LVT décoratif en lames et en dalles clipsables

Fourniture et pose d'un revêtement de sol LVT décoratif en lames 18,5 X 121,2 cm et en dalles 30,5 X 61 cm, clipsables. Il présentera un système de pose flottante sans colle avec un système click solide pour des usages domestiques intenses et commerciaux légers 23/31.

Enduro click 0.30 sera doté d'une couche d'usure en PVC compact et grainée en surface de 0,30 mm, il présentera une résistance au poinçonnement rémanent  $\leq 0,10$  mm, une stabilité dimensionnelle  $\leq 0,10$  % et un classement R10 pour permettre de réduire les risques de glissance.

Pour finir, le produit offre une efficacité acoustique 15 dB via l'apport d'une sous-couche acoustique, il est classé Bfl-s1 selon la norme de réaction au feu.

Il bénéficiera d'une protection de surface PUR de type polyuréthane qui facilitera l'entretien et évitera l'application d'une métallisation pendant toute la durée de vie du produit.

La gamme se compose 20 références chanfreinées 4 côtés partagées entre 17 décors bois et 3 dessins minéraux.

Conçu à partir de matières premières garanties sans phtalate, Enduro click 0.30 est conforme à la réglementation REACH (4). Avec un taux d'émissions COV à 28 jours < 100  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  dans l'air intérieur, il est classé A+.

Son système click lui permettra d'être posé sur des supports neufs et en solution de recouvrement pour des supports anciens y compris amiantés (1).

Il bénéficiera d'une garantie de 7 ans et pourra obtenir une extension jusqu'à 6 ans supplémentaires (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant (2)).

Nos revêtements de sol (chutes de pose et déposes) sont recyclables via notre programme Tournesol (3).

### Découvrir l'ensemble de la gamme coloristique

VERSION CLICK  
I4F, POSE RAPIDE ET  
DURABLE

Protection de surface  
PUR + R10  
(Surface structurée)

Couche d'usure  
en PVC compact



### Mode de pose et entretien

#### Mode de pose :

##### Pose clipsée :

Les dispositions générales relatives aux supports neufs sont celles décrites dans la norme NF DTU 53.12. En rénovation, le support est préparé comme indiqué dans le Cahier 3635 du CSTB. Sont admises les poses sur supports à base de liants hydrauliques, les supports bois, les anciens carrelages (largeur des joints entre carreaux < 5 mm et profondeur des joints < 2 mm et désaffleurs entre carreaux < 1 mm) et les anciens revêtements de sol souples compacts (linoléum 2,5 mm ou PVC homogène ou hétérogène) acoustique y compris supports amiantés\*, caoutchouc...). Consulter notre service technique pour les supports non cités.

Pose d'Enduro click 0.30 sans sous-couche : la tolérance maximale en termes de planéité et désaffleure du support est de 5 mm sous une règle de 2 m et 1 mm sous le régle de 20 cm. Toute pose réalisée sur un support en terre-plein nécessite la mise en œuvre de l'un des systèmes barrière à l'humidité décrit dans le NF DTU 53.12

Pose d'Enduro click 0.30 sur sous-couche 15 dB : Sur tous supports neufs ou anciens dont la planéité ou les désaffleurs sont supérieurs aux valeurs énoncées ci-dessus et avec une tolérance maximale de 5 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sous le régle de 20 cm. Cette sous-couche vous offre comme avantage, entre autres, de combler des petites irrégularités du support, par ex. lors de la pose sur ancien carrelage avec désaffleurs, la pose sur planchers bois ou panneaux dérivés du bois, etc.

La sous-couche Forbo click underlay 15 dB (ref 54002), préconisée par Forbo pourra être utilisée selon les propriétés recherchées, notamment acoustique ou rattrapage de défauts, se rapprocher du service technique Forbo. L'utilisation d'une autre sous-couche associée à Enduro click 0.30 n'engagera en aucun cas la responsabilité du fabricant.

#### Nettoyage et entretien :

L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant. La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.



### Caractéristiques techniques

Dénomination commerciale	<b>Enduro click 0.30</b>
Efficacité acoustique	6 dB ( <b>15 dB avec sous-couche</b> )
Épaisseur totale	4 mm
Couche d'usure	0,30 mm
Masse surfacique	6 700 g/m <sup>2</sup> (- 10 % / + 13 %)
Poinçonnement rémanent	0,10 mm
Réaction au feu	Bfl-s1 (5) - <b>n°89215785.01br (TÜV Rheinland)</b>
Classification selon NF EN ISO 10874	23

(1) Dans le respect de la réglementation en vigueur et après l'envoi du modèle de mode opératoire.

(2) L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2 ML de Tapis de propreté Coral ou de la mise en place d'un système Nuway selon trafic (voir conditions sur [www.forbo-flooring.fr](http://www.forbo-flooring.fr)).

(3) Linoléum et PVC - Selon cahier des charges et hors cadre amiante.

(4) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH.

(5) Valable sur support incombustible A1 fl ou A2 fl, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3 bouis incombustible A1 fl ou A2 fl testé en pose libre / Satisfait à la réglementation M3.



### Descriptif type



#### Revêtement de sol LVT décoratif en lames et en dalles clipsables

Fourniture et pose d'un revêtement de sol LVT décoratif en **lames 18,5 X 121,2 cm** et en **dalles 30,5 X 61 cm**, clipsables. Il présentera un système de pose flottante sans colle avec un système click solide pour des **usages domestiques intenses et commerciaux légers** 23/31.

**Enduro click 0.30** sera doté d'une **couche d'usure** en PVC compact et grainée en surface de **0,30 mm**, il présentera une **résistance au poinçonnement rémanent  $\leq 0,10$  mm**, une **stabilité dimensionnelle  $\leq 0,10$  %** et un **classement R10** pour permettre de réduire les risques de glissance.

Pour finir, le produit offre une **efficacité acoustique 15 dB via l'apport d'une sous-couche acoustique**, il est classé **Bfl-s1** selon la norme de réaction au feu.

Il bénéficiera d'une protection de surface PUR de type polyuréthane qui facilitera l'entretien et évitera l'application d'une métallisation pendant toute la durée de vie du produit.

La gamme se compose **20 références chanfreinées 4 côtés** partagée entre 17 décors bois et 3 dessins minérales.

Conçu à partir de **matières premières garanties sans phtalate**, Enduro click 0.30 est **conforme à la réglementation REACH** (4). Avec un taux d'émissions **COV à 28 jours  $< 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$**  dans l'air intérieur, il est classé **A+**.

Son système click lui permettra d'être posé sur des supports neufs et en solution de recouvrement pour des supports anciens y compris amiantés (1).

Il bénéficiera d'une **garantie de 7 ans** et pourra obtenir **une extension jusqu'à 6 ans supplémentaires** (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant (2)).

Nos revêtements de sol (chutes de pose et déposes) sont **recyclables** via notre programme **Tournesol** (3).



### Fabrication

Lieu de production	Hors U.E
Contenu recyclé en % de la masse totale du produit	0 %
Quantité d'électricité garantie d'origine renouvelable	100 %
Matières premières	Garanties sans phtalate
Conformité REACH	



### Indicateur réchauffement climatique

Enduro 0.30 a fait l'objet d'une Analyse de Cycle de Vie et dispose d'une **FDES** conforme à la norme NF EN ISO 14025, à la NF EN 15804+A1 et à son complément national NF EN 15804/CN et consultable sur INIES :

Indicateur Réchauffement climatique = **19,6 kg CO2 eq/m<sup>2</sup>** sur tout le cycle de vie du produit pour une durée de vie de 25 ans.

(1) Dans le respect de la réglementation en vigueur et après l'envoi du modèle de mode opératoire.  
 (2) L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2 ML de Tapis de propreté Coral ou de la mise en place d'un système Nuway selon trafic (voir conditions sur [www.forbo-flooring.fr](http://www.forbo-flooring.fr)).  
 (3) Linoléum et PVC - Selon cahier des charges et hors cadre amiante.  
 (4) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH.



### Qualité de vie intérieure et bien-être

Qualité de l'air intérieur : conforme à la classe A+ de l'étiquetage réglementaire français



Emissions de **COV** à 28 jrs :  $< 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Réduction du bruit d'impact : 15 (avec sous-couche)

**LRV** jusqu'à 51 %



### Recyclage

Nos revêtements de sol (chutes de pose et déposes) sont recyclables via notre programme **Tournesol** (3).

[Découvrez notre engagement en faveur de l'environnement](#)