



## Spécifications techniques

### Enduro 0.30

Conformité NF EN 14041		Oui
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B <sub>f1</sub> -s1 <sup>(1)</sup>
Réaction au feu - Rapport d'essai		n°2021/045-1 (CRET)
Résistance au glissement	NF EN 13893	Classe DS ( $\mu \geq 0,30$ )
Accumulation charges électrostatiques	NF EN 1815	E $\leq 2$ kV, Antistatique
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456	0,25 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Etanchéité à l'eau	NF EN 13553	Conforme
Epaisseur totale	NF EN ISO 24346	2 mm
Epaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	0,30 mm
Masse surfacique totale PVC	NF EN ISO 23997	3 000 g/m <sup>2</sup> (- 10 % / + 13 %)
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 5$ dB
Spécifications déclarées		NF EN ISO 10582
Teneur en agent liant couche d'usure		Type I
Classe d'usage résidentiel	NF EN ISO 10874	23
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874	31
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN ISO 4918	Oui
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	$\leq 0,10$ mm
Exigence norme poinçonnement		$\leq 0,10$ mm
Résistance au pied de meuble	NF EN ISO 16581	Conforme
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999	$\leq 0,10$ %
Exigence stabilité dimensionnelle à la chaleur		$\leq 0,25$ %
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02	$\geq 6$
Exigence solidité des couleurs		$\geq 6$
Résistance aux taches	NF EN ISO 26987	Oui
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Traitement de surface		Oui
Format		Dalles - Lames
Conditionnement et dimensions des dalles et lames	NF EN ISO 24342	<b>30,48 x 60,96 cm</b> : 22 par carton (4,09 m <sup>2</sup> ) <b>17,8 x 121,9 cm</b> : 22 par carton (4,77 m <sup>2</sup> )
Mode de pose		Suivant motif
Colle Forbo préconisée		528 eurostar all round - 540 eurosafe special - 640 eurostar special
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme <sup>(2)</sup>
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516	$< 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ <sup>(3)</sup>
Exigence pour la classe A+		$< 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Garantie		7 ans

<sup>(1)</sup> Valable sur support bois et incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose libre. Satisfait à la réglementation M3

<sup>(2)</sup> Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

<sup>(3)</sup> Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55

\* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur (en toluène équivalent)