



Rengøringsvejledning

Nuway indgangsmåtter vil pga. deres placering være et af de hårdest belastede gulvområder i en bygning. Ved at foretage en grundig og regelmæssig rengøring sikres den bedste ydeevne i hele produktets levetid. Den optimale frekvens af rengøringsindsatsen afgøres af mængden af trafik og smudsniveauet.

Byggerengøring

Støvsug efter endt byggeperiode med en støvsuger med børstemundstykke ("turbo-mundstykke").

Regelmæssig rengøring

- Støvsug med en støvsuger med børstemundstykke ("turbo-mundstykke").
- Fjern eventuelle pletter med lidt rent varmt vand og en børste
- Fjern/skrab tyggegummi og lign. fastsiddende spild bort, evt. v. brug af specialmiddel.

Valsebørstemaskine eller lignende kan evt. anvendes. Brug et neutralt universalrengøringsmiddel egnet til polyamidfibre. Fjern alle rengøringsmiddelrester med vand.

Nuway måtter er sektionsopdelt og måttegraven kan rengøres ved at løfte sektionerne væk.

Nuway Connect med åben konstruktion måtter kan evt. rulles sammen således at der kan rengøres i måttegraven.

Periodisk vedligeholdelse

Efter behov skylles og skrubbes måtten

- Fjern måtten/måttestykkerne fra måttegraven
- Anvend rigeligt rent vand fra vandslange eller anvend evt. sprayekstraktions-maskine
- Brug en hård børste til at fjerne fastsiddende smuds og skidt
- Rengør måttegraven og læg måtten tilbage.

Hvis måtten er voldsomt beskidt, så kan man anvende en ekstraktions-maskine med varmt vand dog max. 50 gr. C

Tip: Tyggegummi fjernes bedst ved at anvende et special-rengøringsmiddel.