Pulizia e manutenzione - Moquette TESSERA

Consigli Forbo Flooring per la pulizia e la manutenzione:

Le quadrotte Tessera sono realizzate con fibre di poliammide (nylon) per garantire durata e mantenimento dell'aspetto anche negli ambienti commerciali più intensamente frequentati. Seguendo queste linee guida, si assicura la conservazione delle prestazioni estetiche del prodotto nel tempo.
I prodotti Tessera possono essere mantenuti utilizzando i normali metodi di pulizia per pavimentazioni tessili.

Pulizia iniziale prima dell'utilizzo

Rimuovere tutto lo sporco superficiale, i detriti, la sabbia e la polvere aspirando accuratamente con un aspirapolvere verticale dotato di spazzola rotante azionata meccanicamente. Eseguire una pulizia localizzata delle macchie, se necessario.

Pulizia ordinaria

La frequenza delle operazioni di pulizia ordinaria dipende dall'intensità del traffico, dal livello di sporco e dall'aspetto estetico desiderato.

- Aspirare utilizzando un aspirapolvere verticale dotato di spazzola rotante azionata meccanicamente.
- Effettuare più passaggi con l'aspirapolvere per assicurare la completa rimozione dello sporco non aderente.
- Durante l'aspirazione, spingere l'aspirapolvere rapidamente in avanti e più lentamente all'indietro.
- Eseguire una pulizia localizzata delle macchie, se necessario.

Manutenzione periodica

Le seguenti operazioni di manutenzione devono essere eseguite quando necessario per mantenere un livello di aspetto estetico soddisfacente.

- Aspirare accuratamente per rimuovere sporco, polvere e detriti superficiali non aderenti.
- Eseguire una pulizia localizzata delle macchie, se necessario.

Il seguente metodo di pulizia delle pavimentazioni tessili può essere utilizzato per rimuovere lo sporco residuo che non può essere eliminato mediante aspirazione:

- estrazione con acqua calda

Attenzione:

- Nel caso di pulizia mediante iniezione/estrazione con acqua calda, attendere fino a 24 ore prima di utilizzare nuovamente la pavimentazione

Pulizia localizzata

- Utilizzare un panno bianco pulito e asciutto, applicare uno spray smacchiatore a pH neutro e trattare la macchia lavorando dall'esterno verso il centro. Se la macchia persiste, ripetere il trattamento secondo necessità. Risciacquare accuratamente con acqua pulita e lasciare asciugare completamente la pavimentazione prima dell'utilizzo.

Non utilizzare agenti sbiancanti, poiché potrebbero danneggiare il prodotto e alterarne il colore.

Consigli pratici per la manutenzione della pavimentazione

Avvertenze generali

Proteggere le pavimentazioni di nuova posa
Tutte le pavimentazioni di nuova posa devono essere coperte e protette dalle attività delle altre imprese presenti in cantiere mediante idonei materiali protettivi non macchianti.

Uso di barriere allo sporco all'ingresso
Fino all'80% dello sporco che entra in un edificio viene introdotto dal traffico pedonale. È pertanto consigliabile utilizzare sistemi di pavimentazione d'ingresso di dimensioni adeguate (idealmente superiori a 6 metri lineari) e di elevata qualità.

I sistemi di pavimentazione d'ingresso Forbo Coral o Nuway hanno dimostrato, attraverso test indipendenti, di essere in grado di rimuovere e trattenere fino al 94% dello sporco e dell'umidità introdotti dal traffico pedonale. Ciò consente di ridurre i costi di manutenzione, preservare più a lungo l'aspetto delle pavimentazioni adiacenti e diminuire il rischio di scivolamento.

Come per qualsiasi sistema di rimozione dello sporco, anche le pavimentazioni d'ingresso devono essere pulite regolarmente per eliminare lo sporco trattenuto e mantenere la loro efficacia nel tempo.

Pulizia
- La pulizia regolare è più vantaggiosa ed economicamente conveniente rispetto a interventi di pulizia profonda occasionali.
- Utilizzare i prodotti detergenti raccomandati. Prodotti e attrezzature di alta qualità garantiscono una manutenzione efficace e rappresentano solo una piccola parte dei costi complessivi di manutenzione.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore dei prodotti detergenti.
- Attenersi sempre alle indicazioni in materia di salute e sicurezza.

Uso dei prodotti detergenti
L'utilizzo di prodotti chimici ad alto pH può causare danni e/o scolorimenti. Un uso eccessivo dei prodotti detergenti o un risciacquo inadeguato possono compromettere le prestazioni della pavimentazione.

Domande frequenti

Quanto spesso devo pulire il mio pavimento?
La frequenza ottimale delle operazioni di pulizia e manutenzione è determinata dalle modalità di utilizzo della pavimentazione. Nella definizione di un programma di pulizia e manutenzione, è buona pratica valutare innanzitutto le condizioni dell'area: ad esempio, si trova in prossimità di un ingresso dell'edificio o a un piano superiore? Sarà soggetta all'accumulo di sporco secco o umido? Quale livello di traffico dovrà sopportare?

Ricordare che le colorazioni chiare possono richiedere interventi di pulizia più frequenti.

Come rimuovere le macchie?
Rimuovere le macchie non appena vengono individuate. La maggior parte delle macchie può essere eliminata in sicurezza seguendo le indicazioni per la pulizia localizzata riportate in precedenza. Non utilizzare agenti sbiancanti, prodotti ad alto pH o solventi aggressivi, poiché possono essere dannosi sia per le persone sia per la pavimentazione.

Macchie causate da	Prodotto consigliato
Sporco secco	Rimuovere qualsiasi eccesso di materiale versato e aspirare accuratamente
Chewing-gum	Utilizzare uno specifico gel per la rimozione della gomma da masticare
La macchia è ritornata	Può trattarsi di residui di detergente o di un risciacquo incompleto dopo la pulizia

Qualora vi siano dubbi, verificare preventivamente l'idoneità dei prodotti di pulizia su un campione o in una zona non visibile della pavimentazione.

Detergenti e prodotti consigliati per la manutenzione
Forbo Flooring Systems raccomanda esclusivamente l'utilizzo di detergenti per moquette a pH neutro, non schiumogeni e idonei alle fibre di nylon.

Per le pavimentazioni Forbo Tessera possono essere utilizzati anche altri prodotti per la manutenzione dei pavimenti. Qualora si intenda utilizzare prodotti alternativi, si consiglia di consultare il proprio fornitore abituale per ottenere ulteriori informazioni, indicazioni d'uso e dettagli relativi alla garanzia.

Contatti:
www.forbo-flooring.it
e-mail: info.flooring.it@forbo.com
Telefono: +39 02 7531488

FLOORING SYSTEMS