





















Technické specifikace

Kobercové čtverce Nexus splňují požadavky normy EN 1307

tessera® nexus

	Popis	Kobercový čtverec s vpichovanou víceúrovňovou smyčkou	
	Dimensions	50cm x 50cm	
	Total thickness	6.3mm ± 10%	
	Výška vlákna	3.1mm ± 0.5mm	
	Collection size	9 barev, 4m ² v balení	
	Application	EN 1307	Třída 33, Vhodný pro všechny typy komerční zátěže
	Složení vlákna	100% polyamid 6.6	
	Metoda barvení vlákna	100% probarvená vlákna	
	Stitch density	226,714 na m ² ± 10%	
	Pile weight	790 g/m ² ± 10%	
	Celková hmotnost	4,305 g/m ² ± 10%	
	Primární nosná vrstva	Polyester	
	Sekundární rubová vrstva	ProBac recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece. Contains over 76% recycled content	
	Použití kolečkové židle	BS EN 985:2001	Minimální průměr: ≥2.4
	Barevná stálost	BS EN ISO 105 B02	≥5
	Dimensional stability	BS EN 986	≤0.2%
	Impact sound reduction	ISO 10140-3	ΔL _w = 25 dB
	Ochrana životního prostředí		
	Elektrina z obnovitelných zdrojů	Všechny kobercové čtverce Tessera jsou vyrobeny za použití 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů	
	Recycled Content	Tessera Nexus obsahuje přibližně 59% recyklovaného obsahu dle hmotnosti	
	Indoor Air Quality	Nexus splňuje standard 01350 Kvality vnitřního ovzduší	
	Back to the Floor	Installation off cuts can be collected via Back to the Floor	
	Ska	Nexus meets Ska Rating criteria for M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes	
	Záruka	Nexus carpet tiles are guaranteed for 10 years under heavy contract conditions provided that they have been professionally fitted by a recognised contractor and regularly maintained in accordance with the Forbo requirements currently in force.	
	Způsoby instalace	Monoliticky	
Nexus carpet tiles meet the requirements of EN 14041			
	Reaction to fire	EN 13501-1	B _{fl} -s1
	Slip resistance	EN 13893	DS: ≥0.30
	Elektrostatické EQPS	BS ISO 10965 & EN1815	<1 x 10 ⁹ Ω: SF0LE00B0 4B0L00P 4QMM (< 2kV) EMP00VLBE00PVE EMFB000L00 FOBSVCP PSB0



BREEAM hodnocení

Tessera Nexus – Carpet Tiles (EN1307)

Commercial	Education	Health	Domestic	Retail (Durability)	Retail (Fashion)	Meets Ska criteria
B	A	A	B	B	A+	✓

Naše doporučené lepidlo pro naši kolekci kobercových čtverců Tessera je 542 Eurofix Tack plus. Pro více informací, prosím, kontaktujte kancelář Forbo.

Všechny prodejní organizace a výrobní závody Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikované Quality Management Systems v souladu s normou ISO 9001.

Všechny výrobní závody Forbo Flooring Systems splňují certifikaci Environmental Management Systems v souladu s normou ISO 14001.

Kobercové čtverce Nexus jsou vyráběny v závodě splňující certifikáty SA8000® a OHSAS 18001.

Hodnocení životního cyklu (LCA) produktů Forbo Flooring Systems je zpracováno v dokumentu Environmental product declarations (EPD) nebo v místních dokumentech jako je BREEAM.

