




















Technické specifikace

Kobercové čtverce Cloudscape splňují požadavky normy EN 1307

tessera® cloudscape

	Popis	Kobercový čtverec s vpichovanou víceúrovňovou smyčkou	
	Rozměr	50cm x 50cm	
	Celková tloušťka	7.2mm ± 10%	
	Výška vlákna	4.4mm ± 0.5mm	
	Velikost kolekce	16 barev, 4m ² v balení	
	Oblast použití	EN 1307	Třída 33, Vhodný pro všechny typy komerční zátěže
	Složení vlákna	100% polyamid 6	
	Metoda barvení vlákna	100% plně probarvené vlákno	
	Hustota vpichů	217,267 na m ² ± 10%	
	Hmotnost vláken	665 g/m ² ± 10%	
	Celková hmotnost	4,180 g/m ² ± 10%	
	Primární nosná vrstva	Polyester	
	Sekundární rubová vrstva	ProBack recyklovaná minerální výplň s malým množstvím modifikovaného bitumenu a polyesterového rouna. Obsahuje přes 76% recyklovaného obsahu.	
	Castor chair use	BS EN 985	Minimální průměr: ≥2.4
	Light fastness	BS EN ISO 105 B02	≥5
	Kročejeová neprůzvučnost	ISO 10140-3	ΔL _w = 26 dB
	Creating Better Environments		
	Elektrina z obnovitelných zdrojů	Všechny kobercové čtverce Tessera jsou vyrobeny za použití 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů (elektrina a bioplyn)	
	Recyklovaný obsah	Kobercové čtverce Cloudscape obsahují 62% recyklovaného obsahu dle hmotnosti	
	Kvalita vnitřního ovzduší	Kobercové čtverce Cloudscape splňují standard 01350 Kvality vnitřního ovzduší	
	Ska	Cloudscape splňuje kritéria hodnocení Ska pro měkké podlahové krytiny M12 v kancelářích, obchodech i vyšších vzdělávacích schématech	
	Záruka	Cloudscape carpet tiles are guaranteed for 10 years under heavy contract conditions provided that they have been professionally fitted by a recognised contractor and regularly maintained in accordance with the Forbo requirements currently in force.	
	Metody instalace	Bez směrová nebo monoliticky	
	Cloudscape carpet tiles meet the requirements of EN 14041	 EN 14041	
	Reaction to fire	EN 13501-1	B _{F1} -s1
	Slip resistance	EN 13893	DS: ≥0.30
	Elektrický odpor	BS ISO 10965 a EN1815	<1 x 10 ⁹ Ω: Staticky disipativní. T lesné nap tí: Pass (< 2kV) Celoživotní ochrana díky použití permanentní antistatické p ize a podkladu.

Naše doporučené lepidlo pro naši kolekci kobercových čtverců Tessera je 542 Eurofix Tack plus. Pro více informací, prosím, kontaktujte kancelář Forbo

Všechny prodejní organizace a výrobní závody Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikované Quality Management Systems v souladu s normou ISO 9001.

Všechny výrobní závody Forbo Flooring Systems splňují certifikaci Environmental Management Systems v souladu s normou ISO 14001.

Kobercové čtverce Cloudscape jsou vyráběny v závodech splňující certifikáty SA8000® a OHSAS 18001.

Cloudscape is currently under assessment for the BREEAM building rating scheme. Hodnocení životního cyklu (LCA) produktů Forbo Flooring Systems je zpracováno v dokumentu Environmental product declarations (EPD). Cloudscape je v současné době posuzován podle systému hodnocení budov BREEAM.