



Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning

Enduro og Enduro Click er fra fabrikken side forsynet med en overfladebehandling, som beskytter gulvet i byggeperioden og letter den fremtidige rengøring af gulvet. Bemærk: Alkalisk byggestøv kan eventuelt fjernes uden brug af vand enten ved støvsugning eller med mikrofibermoppe.

1. Byggerengøring

Det er vigtigt at fjerne al snavs og betonstøv fra dit nye gulv efter montering.

- Fjern al løst snavs, rester, støv og grus ved at feje, støvsuge eller tømoppe.
- Vask gulvet med neutralt universalgulvrengøringsmiddel. Hvor det er relevant, f.eks. større eller meget snavsede områder, kan der anvendes en skuremaskine (150-300 o./min.) eller kombinationsmaskine med vaskerondel. Tip: I tilfælde af cementstøv tilsættes evt. ca. 2 % citron- eller eddikesyre til vaskevandet for at ph-neutralisere det.
- Fjern det beskidte vand og skyl efter.
- Lad gulvet tørre helt før brug.
- Om nødvendigt kan gulvet tørres eller spraypoleres med skuremaskine og vaskerondel.
- Gulvet er nu klar til brug, og der er ikke behov for yderlige behandling eller påføring af finish.

2. Regelmæssig rengøring

Valget af metode til regelmæssig rengøring afhænger af det forventede omfang af snavs, slid og ønsker om udseende og hygiejnstandard.

1. Fjern støv og løst snavs ved at støvsuge, feje eller moppe.
2. Fjern pletter og spild med en fugtig moppe og et universal-gulvrengøringsmiddel. Anvend alternativt en egnet skuremaskine eller kombimaskine.

3. Vedligeholdelse

Følgende vedligeholdelsesindsatser skal anvendes efter behov til vedligeholdelse og genopretning af et tilfredsstillende udseende. Efter de følgende trin er gulvet igen klar til regelmæssig rengøring:

1. Fej, mop eller støvsug gulvet for at fjerne løst snavs og skidt.
2. Rengør gulvet med en kombinationsmaskine med en vaskerondel og et neutralt universal-gulvrengøringsmiddel (Forbo Cleaner). Anvend om nødvendigt et vedligeholdelsesprodukt.

Ved kraftigt tilsmudsede områder kan følgende trin udføres efter trin

1. • Skrub med grøn rondel og et neutralt universalgulvrengøringsmiddel (Forbo Cleaner).
2. • Skyl efter med rent vand, og lad gulvet tørre.
3. • Polér evt. efter med skuremaskine med en vaskerondel.

Pletfjerning

Alle pletter og spild bør fjernes omgående. Visse pletter f.eks. fra pigmenterede produkter som blæk, læbestift og maling samt materialer som gummi, visse plastbaserede produkter og lignende kan vandre ned i vinylen og fremkalde blivende mærker.

Skyl altid efter med rent vand efter pletfjerningen.

2

Tips & Tricks

Pletter forårsaget af	Fjernes med
Chokolade, fedt, frugt, æg, juice, saft, the, vin, øl, ekskrementer	Neutralt rengøringsmiddel fortyndet med lunkent vand
Asfalt, gummi, olie, skocremer, sod, ekskrementer, urin	Grundrengøringsprodukter eller husholdingssprit.
Farvepenne, læbestift	Husholdingssprit, viskelæder
Tyggegummi	Kølespray eller eventuelt is i plastpose. Pletten krakelerer og skræbes forsigtigt bort, når den er tørret ordentligt
Stearinlys	Fjern størknet stearin forsigtigt. Placer absorberende papir på pletten og grib forsigtigt ovenpå med strygejern v 70°C
Blod	Koldt vand, grundrengøringsprodukt.
Rust, kalk	Let surt rengøringsmiddel pH 3-4
Brændemærker	Skrub forsigtigt med skuresvamp
Lim	Limrens, mild opløsning af eddikesyre i vand. Skyl efter med rent vand og tør efter

Beskyt gulvet

Alle nylagte gulve bør være dækket af og beskyttet med egnet afdækningspap eller plader i byggeperioden, så der ikke opstår skader og unødigt slidtage. Påvirkes gulvet i det daglige af inventar skal det beskyttes mod ridser fra f.eks. stole- og bordben af påsatte "beskyttelsesdupper" af et lyst, blødt materiale. Kontorstolshjul og lignende skal være af blødt materiale, egnet til elastiske gulvbelægninger (i henhold til EN425 og EN12529). Dryp fra spritdispensere el. lign. kan med tiden påvirke overfladen. Beskyt gulve mod denne påvirkning, hvis du vil modvirke pletdannelse. Læg dørmåtter ved alle indgangspartier, og beskyt det i øvrigt mod længerevarende fugtpåvirkning fra f.eks. vådt fodtøj og lignende.

Anvend indgangs-måttesystem

Op til 80% af snavs og løst smuds bringes ind i en bygning via fodtrafikken. Vi anbefaler korrekt brug af en god kvalitet måttesystem som Forbo Coral og Nuway, som kan reducere mængden af snavs samt nedsætte vedligeholdelsesomkostningerne og væsentligt forbedre gulvenes visuelle udseende. En almindelig accepteret tommelfingerregel er, at et minimum på 4 - 10 trin er påkrævet før fugt, løst smuds mv. fjernes effektivt.

Rengøring

- Regelmæssig rengøring er mere fordelagtig og omkostningseffektiv end lejlighedsvis kraftig rengøring.
- Brug anbefalede rengøringsmidler. Rengøringsprodukter og udstyr af høj kvalitet sikrer en effektiv vedligeholdelse og udgør kun en lille del af de samlede vedligeholdelsesomkostninger.
- Følg altid producentens anvisninger for rengøringsmidler.
- Følg altid sikkerhedsanvisninger.
- Husk at det kan være nødvendigt at rengøre lyse og ensfarvede gulve oftere. Korrekt brug af rengøringskemikalier. Ukorrekt brug af alkaliske rengøringsmidler og stripprodukter kan beskadige eller misfarve gulvbelægninger. Vinylgulve bør ikke regelmæssigt rengøres med høj pH kemikalier, fordi det kan skade gulvet. Der må ikke anvendes rengøringsprodukter der indeholder slibemidler.

FAQ

Hvor ofte skal jeg rengøre mit gulv? Den optimale frekvens for rengøring og vedligeholdelse er bestemt af den måde gulvet anvendes på. I rengørings- og vedligeholdelsesplanen er det vigtigt at konstatere smudsbelastning på gulvet. F.eks. ligger det i nærheden af indgangen til bygningen eller på øverste etage? Vil påvirkningen være tør eller fugtig smuds? Hvilket niveau af trafik, vil det blive udsat for? Osv.