

Especificaciones técnicas

Flotex losetas cumple los requisitos de la norma EN 1307



Flotex Cityscape losetas

	Espeor total	ISO 1765	5.0 mm
	Peso total	ISO 8543	4800 g/m ²
	Composición fibra		100% poliamida 6,6
	Uso comercial	EN-ISO 10874	Clase 33
	Tamaño de las losetas		50 x 50 cm
	Embalaje por caja		12 (3 m ²)
	Estabilidad dimensional	EN 986	≤ 0.1 %
	Resistencia a la abrasión	EN 1307 anexo F	>1000 ciclos
	Silla de ruedas uso continuo	ISO 4918	r ≥ 2.4
	Solidez del color a la luz	EN-ISO 105-B02	≥ 6
	Resistencia al deslizamiento	BS 7976-2 (UK SRG péndulo)	Seco - bajo riesgo deslizamiento Mojado - bajo riesgo deslizamiento
	Reducción del impacto acústico	EN-ISO 717-2	ΔL _w ≥ 19 dB
	Absorción acústica	ISO 354	α _w = 0,10 (H)
	Estanqueidad al agua	EN 1307 anexo G	Pass
	Creating better environments		
	Electricidad renovable	Flotex se fabrica utilizando 100% electricidad de fuentes renovables.	
	Contenido reciclado	Flotex losetas contiene hasta un 59% de contenido reciclado en peso.	
	Calidad del aire interior	Flotex está aprobado por Allergy UK. Los productos Flotex se someten a pruebas de emisiones de aire interior de acuerdo con EN 16516 después de 3 y 28 días. Flotex en rollo tiene emisiones ultrabajas.	
	Emisiones aire interior: TVOC a los 28 días	EN 16516	≤ 0,1 mg/m ³
	SKA	Flotex cumple los criterios de clasificación SKA M12 para pavimentos blandos en oficinas, comercios y centros de enseñanza superior.	
	LCA	La evaluación del ciclo de vida es la base para garantizar el menor impacto ambiental.	
	Método de instalación	Monolítico, ladrillo, cuarto de vuelta o teselado	
			EN 14041:2004
	Flotex losetas cumple los requisitos de la norma EN 14041:2004		 1200201-DoP-101
			BS EN 14041:2004
	Sólo para Gran Bretaña		
	Flotex losetas cumple los requisitos de la norma BS EN 14041:2004		1200201-DoP-GB108
	Reacción al fuego	EN 13501-1	B _{fl} -s1, L, CS
	Resistencia al deslizamiento	EN 13893	μ ≥ 0.30
	Tensión corporal	ISO 6356	≤ 2.0 kV
	Conductividad térmica	EN 12524	0.06 W/mK
	Contenido de sustancias peligrosas específicas	EN 14041	Conforme

Nuestro fijador recomendado para Flotex Modular es 542 eurofix tack plus. Contacte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.



Todas las organizaciones de ventas y fábricas de Forbo Flooring Systems cuentan con sistemas de gestión de calidad certificados de acuerdo con la norma ISO 9001. Todas las operaciones de fabricación de Forbo Flooring Systems cuentan con Sistemas de Gestión Medioambiental certificados de acuerdo con la norma ISO 14001. El Análisis del Ciclo de Vida (LCA) de los productos de Forbo Flooring Systems se documenta en Declaraciones Ambientales de Producto (EPD) individuales disponibles en todas nuestras webs.

Flotex garantiza una protección constante contra las bacterias sin degradarse con la limpieza o el aspirado. También suprime el crecimiento de las poblaciones de ácaros del polvo. Por lo tanto, Flotex tiene un impacto positivo aún mayor en la vida de las personas alérgicas, ya que la aspiración diaria elimina el doble de alérgenos en comparación con las moquetas convencionales. Esta es la razón por la que Flotex lleva el sello Allergy UK Seal of Approval TM.