

# PLINTHE MARMOFORM DECIBEL

## Descriptif Type

### Plinthe Marmoform Decibel

Plinthe préformé en Linoleum avec envers polyoléfine permettant de se substituer à une remontée en plinthe manuellement directement avec le revêtement de sol Linoleum.

Rapide et simple de mise en œuvre, la plinthe Marmoform decibel permet d'obtenir le classement E2 quand celui-ci est requis dans le local.

N'existe pas en version angles rentrant et sortant.



## Caractéristiques Techniques

PLINTHE MARMOFORM de FORBO FLOORING SYSTEMS	
Hauteur	100 mm
Largeur au sol	5 mm
Longueur	2,4 m
Sur commande	A la longueur soit 31,20 m

## Mode de pose

### Mode de pose :

Mise en œuvre et type de colle (type 528/540 ou 640 de chez Forbo) suivant préconisations du fabricant.

Ces plinthes sont à poser avant le revêtement de sol lorsqu'une exigence d'étanchéité est requise (classement E2 du local). La découpe s'effectue avec une boîte à coupe. La mise en œuvre du revêtement de sol se fait ensuite à l'aide d'un trusquin avec comme point de référence la plinthe Marmoform decibel. La plinthe et le revêtement de sol seront ensuite soudés à chaud l'aide d'un cordon Marmoweld.

## Schéma technique

