

Technische specificaties

Modul'up Compact voldoet aan de eisen van EN ISO 10582
Modul'up 19dB voldoet aan de eisen van EN 651

		Modul'up Compact	Modul'up 19dB	
	Totale dikte	EN-ISO 24346	2,00 mm	3,45 mm
	Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,70 mm	0,67 mm
	Commercieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 34	Klasse 34
	Industrieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 43	Klasse 42
	Rolbreedte	EN-ISO 24341	2 m	2 m
	Rollengte	EN-ISO 24341	25 m	25 m
	Totaalgewicht	EN-ISO 23997	2600 g/m ²	2830 g/m ²
	Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999	< 0,10 %	< 0,10 %
	Contactgeluidreductie	EN-ISO 717-2	$\Delta L_w = 4$ dB	$\Delta L_w = 19$ dB
	Indrukbestendigheid <i>Typische waarde</i>	EN-ISO 24343-1	≤ 0.10 mm <i>~ 0.02 mm</i>	≤ 0.20 mm <i>~ 0.08 mm</i>
	Meubelpoot weerstand	EN 424 (ISO 16581)	voldoet	voldoet
	Warmteweerstand		0,012 m ² ·K/W	0,020 m ² ·K/W
	Slijtweerstand	EN 660-2	groep T	groep T
	Geschikt voor bureaustoelen	ISO 4918 / EN 425	ja	ja
	Kleurechtheid	ISO 105-B02	≥ 7	≥ 7
	Chemicalienbestendigheid	EN-ISO 26987	Goed	Goed
	Slipweerstand	DIN 51130	R9	R9
	Binnenshuis emissies: TVOC na 28 dagen	EN 16516	0,02 mg/m ³	0,02 mg/m ³
	REACH	1907/2006/CE	voldoet ⁽¹⁾	voldoet ⁽¹⁾
			EN 14041  0200831_DoP_911	EN 14041  0200830_DoP_911
	Modul'up voldoet aan de eisen van EN 14041			
	Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1, L, NCS	C _{fl} -s1, L, CS
	Slipweerstand	EN 13893	DS - $\mu \geq 0,30$	DS - $\mu \geq 0,30$
	Statische elektriciteit	EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV
	Warmtegeleidingscoëfficiënt	EN 12524	0,25 W/m·K, geschikt voor vloerverwarming	0,25 W/m·K, geschikt voor vloerverwarming

⁽¹⁾ Het product bevat geen stoffen van de door ECHA gepubliceerde kandidatenlijst (zeer zorgwekkende SVHC-stoffen) die overeenkomstig REACH moet worden verklaard.

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.

De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.

De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.

