

## Klebstoffempfehlung zur Klebung von Bodenbelägen der Firma

### Amtico International GmbH

Im Taubental 11

D-41468 Neuss

Deutschland

**Telefon:** +49 (0) 2131 359 16 0

**E-Mail:** [info@amtico.de](mailto:info@amtico.de)

#### Untergrund:

Der verlegereife Untergrund muss den Anforderungen der jeweiligen nationalen Normen (VOB/DIN 18365, 18202, ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253) sowie den aktuellen TKB und BEB Merkblättern entsprechen. Der Untergrund muss u. a. druck- und zugfest, dauertrocken, riss- und staubfrei, eben, frei von haftungsmindernden Schichten sein. Untergründe sind durch geeignete Untergrundvorbereitungsmaßnahmen, wie z. B. Schleifen, Grundieren, Spachteln vorzubereiten, ggf. sind Bedenken anzumelden. Die Prüfungs- und Sorgfaltspflichten gemäß VOB sind zu beachten.

Zur Herstellung eines stuhlrollengeeigneten, saugfähigen, ebenen Untergrundes muss mit einer der späteren Nutzung entsprechenden Eurocol Spachtelmasse gespachtelt werden. Spezifische Anforderungen der Bodenbelagshersteller sind zu beachten.

Für die Untergrundvorbereitung empfehlen wir sehr emissionsarme (EMICODE) Verlegewerkstoffe. Je nach Untergrund und Notwendigkeit der Stärke der Spachtelung stehen hierfür angepasste Produkte zur Verfügung.

Für die Untergrundvorbereitung sind ausschließlich Eurocol Verlegeprodukte im System anzuwenden. Bei der Anwendung von Produkten anderer Hersteller lehnt die Forbo Eurocol Deutschland GmbH jegliche Haftung ab.

Auf folgende Produkte für die Untergrundvorbereitung wird besonders hingewiesen:

<b>Dispersionsgrundierung:</b>	044-1 Europrimer Multi Plus
<b>Feuchtigkeitssperre/ Oberflächenstabilisierung:</b>	021 Euroblock Reno LE 026 Euroblock Multi 042 Euroblock Turbo
<b>Haftvermittler/Fugenfüllung:</b>	070 Europrimer Fill
<b>Vergussmasse: Spachtelmasse:</b>	913 Europlan Silicat je nach Untergrund, Nivellierniveau, Belastung auszuwählen

Für die Verlegung sind die Verlegeinstruktionen des jeweiligen Bodenbelagherstellers sowie die Technischen Datenblätter der eingesetzten Eurocol Produkte zu befolgen. Im Zweifelsfall sind technische Auskünfte bei Forbo Eurocol Deutschland GmbH (Anwendungstechnik) einzuholen.

V 02, Stand: 09.05.2017  
ersetzte Ausgabe 23.10.2013

#### Geschäftsführer:

Jochen Schwemmler (Vors.),

Rüdiger Beez

Handelsregister HRB 100351 Jena (D)

USt.-ID DE 811 178 280

Deutsche Bank AG Hannover

BIC DEUTDE2HXXX

IBAN DE79250700700015729700

NL Österreich

Am Terminal 1 c

A-8402 Wernsdorf

Firmenbuch-Nr. FN 230984h

UID-Nr. ATU56448437

Deutsche Bank AG Wien

BIC DEUTATWWXXX

IBAN AT421910000040795000

Eurocol is part of the Forbo Group

**Forbo**

Bodenbelag:	Klebstoffempfehlung
<b>Amtico First</b> <b>Amtico Signature</b> <b>Amtico Spacia</b>	<b>628 Eurostar Rapid</b> Schnellklebstoff, faserarmiert für Nassklebung Emicode EC 1Plus, Blauer Engel UZ113  <b>643 Eurostar Fibre</b> faserarmiert für Nassklebung Emicode EC 1, Blauer Engel UZ113  <b>140 Euromix PU Extra</b> Emicode EC 1R Plus 2K PUR Universalklebstoff
<b>Amtico Access</b>  <b>Amtico Textilfliese</b>	<b>Eurocol 541 Eurofix Anti Slip –</b> Anti Rutsch für lose zu verlegende Bodenbeläge, Emicode EC 1  <b>Eurocol 542 Eurofix Tiles –</b> Haftfixierung für lose zu verlegende Bodenbeläge, Emicode EC 1Plus
<b>Amtico Acoustic</b>	<b>628 Eurostar Rapid</b> Schnellklebstoff, faserarmiert für Nassklebung Emicode EC 1Plus, Blauer Engel UZ113  <b>643 Eurostar Fibre</b> faserarmiert für Nassklebung Emicode EC 1, Blauer Engel UZ113

## Zur besonderen Beachtung:

Diese Empfehlung ist für Neubauten entwickelt worden. Bei Sanierungen bitten wir Sie, sich mit Forbo Erfurt GmbH +49-361-73041-66, technik.erfurt@forbo.com in Verbindung zu setzen.

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!