












Tekniske specifikationer

	Total tykkelse	EN-ISO 24346	6.0 mm ± 0.25 mm
	Rullebredde	EN-ISO 24341	1.22 m (3 farver i 1.83 m)
	Rullelængde	EN-ISO 24341	≤ 28 m
	Samlet vægt	EN-ISO 23997	4.7 kg/m ² ± 10%
	Fleksibilitet	EN-ISO 24344	Ø 50 mm, i henhold til metode A
	Lydabsorption	EN-ISO 354	α _w 0.1 (typisk)
	Varmeledningsevne	EN 12524	0.10 W/m-K
	Elastisk, så huller fra tegnestifter "vokser sammen" igen	LH000420	Ja
	1. Kraft for at udtrække kortnål	LH000421	25 N (typisk)
	2. Vægt på kortnål - målt ude ved skaftet - 7 mm fra overfladen	LH000421	10 N (typisk)
	3. Vægt på kortnål - målt ved overfladen	LH000421	15 N (typisk)
	Hygiejne	EN-ISO 22196	Ja
	Kemikaliebestandighed	EN-ISO 26987	Tåler fortyndet syre, olieprodukter, fedtstoffer og traditionelle opløsningsmidler som f.eks. mineralsk terpentin osv. Tåler ikke langvarig påvirkning af alkaliske stoffer.
	Dimensionsstabilitet		På grund af den naturlige jutebagside, som giver en stærk og holdbar bærer er produktet formstabilt i alle retninger, når produktet er monteret korrekt.
	Brandklassificering	Vægttest EN 13823	E - S3
	Antistatisk		Ja
	Glans		Er kun tilgængelig i matte farver, og dermed er refleksion fra sollys og kunstigt lys begrænset.
	Naturlige råvarer (f.eks. kork, linolie, jute)		91%
	Recirkuleret indhold		43%



Alle Forbo Flooring Systems' salgsorganisationer har et certificeret Kvalitetssikringssystem i overensstemmelse med ISO 9001.
Alle Forbo Flooring Systems' fremstillingsprocesser har certificerede miljøledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 14001.

